



ООО "Торговый Дом Хастен"  
 8(495)743-98-48  
 8(929)505-47-69  
 8(800)222-98-48  
[Sale@tdhasten.ru](mailto:Sale@tdhasten.ru)  
[www.tdhasten.ru](http://www.tdhasten.ru)

Товар	Описание товара (тех. характеристики, область применения)	Вес, кг	кол-во на поддоне	САМОВЫВОЗ					
				до 5 тн	5-10 тн	от 20 тн	Объект	Дилер	
Клеевые смеси Hastenmix									
Клей плиточный базовый PRO-C	Для укладки на пол и стены керамической плитки небольшого размера во внутренних помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Морозостойкость - F-35, расход при толщине слоя 1 мм - 1-1,2 кг/м <sup>2</sup> , прочность сцепления не менее - 0,5 МПа, рекомендуемая толщина слоя - 3-6 мм	25	56	150,00 ₺	140,00 ₺	135,00 ₺	125,00 ₺	120,00 ₺	пуск 20 мая
Клей плиточный PRO-B	Предназначен для укладки на пол и стены керамической, кафельной, мозаичной плитки большого размера и веса, а также плитки из керамогранита природного и искусственного камня. Морозостойкость - F-50, расход при толщине слоя 1 мм - 1-1,2 кг/м <sup>2</sup> , прочность сцепления не менее - 0,7 МПа, рекомендуемая толщина слоя - 3-6 мм	25	56	180,00 ₺	170,00 ₺	165,00 ₺	155,00 ₺	145,00 ₺	пуск 10 мая
Клей для крупногабаритных плит PRO-A	Предназначен для укладки на пол и стены крупногабаритных керамических плит, а также тяжелых плит из природного и искусственного камня в местах с повышенными эксплуатационными нагрузками. Морозостойкость - F-50, расход при толщине слоя 1 мм - 1-1,2 кг/м <sup>2</sup> , прочность сцепления не менее - 1,2 МПа, рекомендуемая толщина слоя - 3-6 мм	25	56	205,00 ₺	195,00 ₺	190,00 ₺	180,00 ₺	170,00 ₺	пуск 20 мая
Клей для ячеистого бетона	Предназначен для кладки стен и перегородок из всех видов пористых блоков и плит: из газобетона, пенобетона, полистиролбетона, газосиликата и других стеновых материалов с теплоизоляционными свойствами при строительстве мало- и многоэтажных зданий. Морозостойкость - F-50, расход при толщине слоя 1 мм - 0,9-1 кг/м <sup>2</sup> , прочность сцепления не менее - 0,5 МПа, рекомендуемая толщина шва - 2-5 мм	25	56	150,00 ₺	140,00 ₺	135,00 ₺	125,00 ₺	105,00 ₺	пуск 10 мая
<b>Штукатурные смеси Hastenmix</b>									
Штукатурка гипсовая белая	Предназначена для выравнивания поверхностей стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью под последующую декоративную отделку. Морозостойкость - F-50, расход при толщине слоя 10 мм - 8,5-9 кг/м <sup>2</sup> , прочность сцепления не менее - 0,5 МПа, рекомендуемая толщина шва - 3-5 мм	30	40	220,00 ₺	210,00 ₺	195,00 ₺	185,00 ₺	180,00 ₺	в наличии
Штукатурка фасадная цементно-известковая	Атмосферостойкая, морозостойкая, водостойкая штукатурка на цементно-песчаной основе с использованием высокоэффективных импортных полимерных добавок. Не дает усадки и образует ровную поверхность. Морозостойкость - F-35, расход при толщине слоя 10 мм - 13-14 кг/м <sup>2</sup> , прочность сцепления не менее - 0,4 МПа, рекомендуемая толщина шва - 2-20 мм	30	40	150,00 ₺	140,00 ₺	135,00 ₺	125,00 ₺	120,00 ₺	пуск 20 мая

Цена на доставку с производства до МКАД

	газель, фуры	манипулятор	
до 2,5 тн	4000	до 5 тн	8000
5 тн	7000	до 12 тн	12000
20 тн	9500	20 тн	14000

Доставка осуществляется по всей центральной части России

Адрес загрузки: Воскресенский район, пос. Хорлово, территория завода ЗАО «Кварцит»

Время разгрузки: 10 тн - 1 час, 20 тн - 2 часа

Простой транспорта: до 10 тн - 500 руб./час 20 тн - 1000 руб./час