

Техническая информация UPM Raflatac

13.10.2014 RUS 1074

Клей	RH 9X		
Клей горячего расплава	RH9X (Торговый код)		
Тип	Перманентный клей.		
Состав	Резиновый клей горячего расплава.		
Сфера применения	Рекомендован для использования при комнатной температуре и в условиях охлаждения, лучшее качество нанесения на влажную поверхность в условиях охлаждения, а также если требуется очень высокая начальная адгезия. Высокие эксплуатационные характеристики при низких температурах после нанесения этикетки. Отличная адгезия на неполярных поверхностях.		
Стандартные технические характеристики			
Липкость, мин.	12	N	FTM 9
Минимальная сила когезии	6	h	FTM 8
Минимальный динамический сдвиг	35	N/25mm	FTM 18
Минимальное усилие снятия с PE	10	N	modified FTM 9
Минимальная температура этикетирования	0	°C	
Минимальная температура эксплуатации	-40	°C	
Максимальная температура эксплуатации	60	°C	
Ограничения	Не подходит для этикетирования пластифицированного ПВХ. При печати на адгезивной поверхности необходимо предварительное тестирование.		
Сертификаты	Сырье соответствует FDA 21CFR 175.105 (непрямой контакт с пищевыми продуктами). Аккредитованная лаборатория одобрила применение в прямом контакте с сухими и влажными нежирными пищевыми продуктами или жирными продуктами, например молочными, которые относятся к классу имитационных пищевых продуктов D1 в соответствии с нормативами Комиссии (ЕС) 10/2011.		
Срок годности	Два года с даты выпуска при температуре +20 °C и относительной влажности 50%. Длительное хранение при высокой температуре/влажности сокращает срок годности клея.		
Пределы ответственности поставщика	Наши рекомендации составлены на основании последних данных и результатов испытаний. В связи с тем, что наша продукция эксплуатируется в неподконтрольных условиях, мы не несем ответственности за повреждения, вызванные ее применением. Только потребители нашей продукции могут нести		



ответственность за ее соответствие области применения. Решение о возможности применения нашей продукции в каких-либо целях остается на усмотрение потребителя. При этом потребители обязуются соблюдать требования применимого законодательства и требования сертификации при производстве конечного товара, а также несут ответственность за выпуск продукции на рынок.

Данный документ не накладывает на поставщика никаких обязательств, явно выраженных или подразумеваемых, предназначен только получателю и не может передаваться третьим сторонам. Наша компания не несет ответственности за использование нашей продукции совместно с другими материалами.

Вся продукция реализуется на общих условиях продажи, принятых в компании UPM Raflatac, и покупатель обязуется обеспечить соответствие всем существующим нормативным требованиям.

Настоящая публикация заменяет собой все предыдущие версии. Вся информация может быть изменена без какого-либо уведомления.

