

Ведомость заполнения оконных проемов

№	Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
1	В-1	ГОСТ 21519-2003	2250x5400мм	1	Все размеры уточнить на месте. Профиль алюминиевый "теплый" светло-серого цвета RAL 7036.
2	В-1	ГОСТ 21519-2003	2250x3828/2880x1572мм	1	Все размеры уточнить на месте. Профиль алюминиевый "теплый" светло-серого цвета RAL 7036.
3	ОК-1	ГОСТ 30674-99	ОП 900x900мм	10	Все размеры уточнить на месте. Профиль металло-пластиковый серого цвета RAL 7036. В кабинет директора на окно применить бронирование (категория защиты А2) или металлическую решетку из арматуры сечением не менее 10 мм с размером ячейки не более 150x150 мм., окрашенную эмалью цвет белый по металлу за два раза по грунтовке. Расположение решетки с внутренней стороны окна.
4	ОК-2	ГОСТ 30674-99	ОП 900x1800мм	3	Все размеры уточнить на месте. Профиль металло-пластиковый серого цвета RAL 7036

- Оконные откосы отделать сэндвич-панелями толщиной 6 мм.
- Подоконники выполнить из ПВХ белого цвета.

