

	<p>Общие характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Температура окружающей среды: - 40...+ 80⁰С; • Пылевлагозащита: IP66/68; • Диэлектрическая постоянная $\epsilon_r \geq 1,4$. <ul style="list-style-type: none"> • Основная погрешность - <ul style="list-style-type: none"> - 0,02% (дистанция ≥ 10м); - 2 мм (дистанция ≤ 10м). <ul style="list-style-type: none"> • Межповерочный интервал: 5 лет. • Среда: жидкость. <p>Комплектность поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Электронный конвертор и антенна в сборе (компактная версия) • Краткое руководство (Быстрый старт) • CD-диск (содержит данное руководство, краткое руководство (Быстрый старт), технические характеристики на прибор, сертификаты и необходимое программное обеспечение). <p>Примечание: Средство измерения должно быть зарегистрировано в реестре государственной системы обеспечения единства измерений РК.</p> <p>Поставляется по опросному листу.</p>		
--	--	--	--

Технические и качественные характеристики: Полное соответствие заявленным характеристикам.

Приложить: паспорт, сертификаты, код ТН ВЭД ЕАЭС.

Указать: сроки поставки, гарантийный период, способ оплаты.

Стоимость доставки до: Республика Казахстан, г.Атырау, АО «Эмбаунайгаз», п.Бирлик (указать отдельно).

Ждем от Вас ценовое предложение и полное техническое описание.