

Дата 18.04.2018г.

№ 415

**Наименование запрашиваемого товара:**

Клапан обратный

**Количество:**

Согласно ТС

**Техническая спецификация закупаемых товаров**

№	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Клапан обратный	Клапан обратный поворотный с захлопкой DN 100 мм, PN 4.0 МПа (40 кгс/см <sup>2</sup> ), таблица фигуры 19с53нж, тип соединения - фланцевое по ГОСТ 12819, рабочая среда: вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты, рабочая температура среды до +120 °С, материал корпуса сталь 35Л. <b>Комплектность:</b> ответные фланцы, шпильки, гайки и с прокладки.	штука	130
2	Клапан обратный	Клапан: обратный, подъемный, ДУ 50, Ру16 кгс/см <sup>2</sup> , тип соединения - фланцевый, рабочая среда: вода, пар, рабочая температура до +225 °С, материал корпуса – чугун. <b>Комплектность:</b> ответные фланцы, шпильки, гайки и с прокладки.	штука	5

*Технические и качественные характеристики: Полное соответствие заявленным характеристикам.*

*Приложить: паспорт, сертификаты.*

*Указать: сроки поставки, гарантийный период, способ оплаты, код ТН ВЭД ЕАЭС.*

*Стоимость доставки до: Республика Казахстан, Мангистауская обл., Туркараганский район, месторождение «Каражанбас», база МТС АО «Каражанбасмунай» (указать отдельно).*

*Ждем от Вас ценовое предложение и полное техническое описание.*