

Теплицы «СТАРТ»



Теплицы «СТАРТ» идеально подходят для регионов со сложными климатическими условиями и снежными зимами.

Каркас теплиц обеспечивает максимальную надежность и долговечность конструкции, гарантированно выдерживает любые снеговые и ветровые нагрузки, и не требует ухода в зимний период. Благодаря прочности конструкции теплицы «СТАРТ» очень устойчивы к механическим повреждениям, а благодаря высококачественному поликарбонату теплицы имеют максимальную пропускную способность солнечного света. Цельногнутые дуги и цельносварные торцы обеспечивают легкость сборки для самостоятельной установки. Благодаря нанесенному защитному слою на каркас теплицы не подвержены ржавчине и не требуют подкрасов во время эксплуатации. Конструкция теплицы «СТАРТ» имеет привлекательный внешний вид.

Теплицы «СТАРТ» - это прекрасный выбор для тех, кто хочет создать оптимальные условия для выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках.



Модификации теплиц «СТАРТ»:

Теплица «Старт 4» размер 3х4м каркас сборный из профиля 20х20мм

Теплица «Старт 4У» размер 3х4м каркас сборный усиленный из профиля 40х20мм и 20х20мм

Теплица «Старт 6» размер 3х6м каркас сборный из профиля 20х20мм

Теплица «Старт 6У» размер 3х6м каркас сборный усиленный из профиля 40х20мм и 20х20мм

Теплица «Старт 8» размер 3х8м каркас сборный из профиля 20х20мм

Теплица «Старт 8У» размер 3х8м каркас сборный усиленный из профиля 40х20мм и 20х20мм

Комплектация теплиц «СТАРТ»:

1.	Секция фронтальная передняя с дверным блоком и форточкой	– 1 шт.
2.	Секция фронтальная задняя с дверным блоком и форточкой	– 1 шт.
	<i>* Для теплицы «Старт 4» секция задняя фронтальная поставляется с форточкой без дверного проема.</i>	
3.	Основание левое	– 1 шт.
4.	Основание правое	– 1 шт.
5.	Секция арочная (дуги):	
	– для теплицы «Старт 4» размер 3х4м	– 3 шт.
	– для теплицы «Старт 4» размер 3х6м	– 5 шт.
	– для теплицы «Старт 4» размер 3х8м	– 7 шт.
6.	Элемент продольного соединения	– 3 шт.
	<i>* Для теплицы «Старт 8» элементы продольного соединения сборные из 2-х составных частей.</i>	
7.	Поликарбонат 6х2,1м толщина 4мм с UV-защитой:	
	– для теплицы «Старт 4» размер 3х4м	– 3 шт.
	– для теплицы «Старт 4» размер 3х6м	– 4 шт.
	– для теплицы «Старт 4» размер 3х8м	– 5 шт.
	<i>* По желанию заказчика возможна комплектация поликарбонатом с UV-защитой 6х2,1м толщиной 6мм</i>	
8.	Саморез кровельный оцинкованный с резиновой пресс-шайбой	– 1 уп.
9.	Ручка-замок поворотная:	
	– для теплицы «Старт 4» размер 3х4м	– 3 шт.
	– для теплицы «Старт 4» размер 3х6м	– 4 шт.
	– для теплицы «Старт 4» размер 3х8м	– 4 шт.

** Возможна поставка как готовой теплицы, так и каркаса теплицы без поликарбоната.*

Также по желанию заказчика комплектуем теплицы АВТОПРОВЕТРИВАТЕЛЯМИ и АВТОПОЛИВОМ. Дополнительно вы можете приобрести самооткрывающуюся автоматическую верхнюю форточку.

При необходимости возможна доставка и установка теплицы нашими специалистами.

Все подробности уточняйте по телефону.

АВТОПРОВЕТРИВАТЕЛЬ для форточек и дверей теплиц и парников



Универсальный Автопроветриватель для форточек, дверей теплиц или парников - это уникальное, универсальное, надежное устройство не требующее электроэнергии, и работающее исключительно от повышения температуры в Вашей теплице.

Автороветриватель защитит Ваши растения в солнечные дни от жары и сохранит благоприятную температуру в теплице или парнике. Благодаря Автопроветривателю теперь нет необходимости ежедневно, утром и вечером открывать и закрывать форточки и двери в теплице, он это сделает за Вас.

Принцип работы:

Основой конструкции является гидроцилиндр, в который закачена специальная жидкость. Она под воздействием температуры расширяется и толкает поршень на штоке, который в свою очередь открывает дверь или форточку. Поршень оснащен обратным клапаном для предотвращения резкого открытия двери или форточки порывами ветра. При понижении температуры жидкость сжимается, возвратная пружина возвращает шток и поршень в исходное положение, тем самым закрывая форточку или дверь в теплицу.

Благодаря настройке механизма открывания, Вы можете самостоятельно настроить момент открывания не демонтируя его.



Преимущества:

- ✓ Не требует электроэнергии и работает исключительно от колебания температуры в Вашей теплице.
- ✓ Универсальность, возможность крепления как для открытия дверей, так и для форточек (крепится всего 4-мя саморезами).
- ✓ Регулировка начала открывания двери или форточки.
- ✓ Способность открыть форточку весом до 100 кг и выдерживать колоссальные ветряные нагрузки.
- ✓ Не требует демонтажа в зимний период.
- ✓ Легкое отсоединение от форточки или двери для закрывания и открывания в ручном режиме.
- ✓ Все детали защищены от коррозии в среде повышенной влажности (парника или теплицы).

В комплекте с Автопроветривателем идет подробная инструкция на русском языке с примерами фото возможного крепления на конструкциях парников и теплиц.