Таль электрическая передвижная ТЭ-200-531 2,0 т

Основные характеристики тали:

Таблица №1

№ п/п	Наименование параметра	Таль электрическая передвижная ТЭ 100-531
1	Скорость передвижения, м/мин	20-32
2	Скорость подъема, м/мин	8 - 9
3	Номер двутавровой балки (монорельсовый путь)	36 М[1]
4	Вертикальный подход (расстояние по вертикали от опорной поверхности монорельса до зева крюка в его верхнем положении), мм	908
5	Высота подъема, м	18
6	Грузоподъемность, кг	2000
7	Масса, кг	Не более 400

[1] по ГОСТ 19425-74 «Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. Сортамент»

Основные характеристики комплектующих тали электрической передвижной ТЭ 200-531:

Электродвигатели приводов механизмов:

Таблица №2

№	Назначение	Значения	
		Подъема	Передвижения
1	Тип двигателя	АИР80В4 *	АИР 56А4*
2	Номинальный ток, А	3,4	0,6
3	Номинальная мощность, кВт	Не менее 3,0	Не менее 0,4
4	Частота вращения , об/мин	Не менее 1420	1400 (не ниже 1370)
5	Число включений в час	120	120
6	Исполнение	фланцевое	фланцевое
7	Степень защиты по ГОСТ IEC 60034-5-2011[1]	IP 54	