Таль электрическая передвижная ТЭ 100-521 1,0 т

Основные характеристики тали:

Таблица №1

№ п/п	Наименование параметра	Таль электрическая передвижная ТЭ 100-521
1	Скорость передвижения, м/мин	24
2	Скорость подъема, м/мин	8
3	Длина кабеля пульта, м	10,5
4	Номер двутавровой балки (монорельсовый путь)	24М[1]
5	Вертикальный подход (расстояние по вертикали от опорной поверхности монорельса до зева крюка в его верхнем положении), мм	810
6	Высота подъема, м	12
7	Грузоподъемность, кг	1000
8	Масса, кг	194

Основные характеристики комплектующих тали электрической передвижной ТЭ 100-521:

Электродвигатели приводов механизмов:

Таблица №2

№	Назначение	Значения	
		Подъема	Передвижения
1	Тип двигателя	АИР80В4 *	АИР 56А4*
2	Номинальный ток, А	3,4	0,6
3	Номинальная мощность, кВт	1,5 (допускается 1,7)	0,18 (0,12)
4	Частота вращения , об/мин	1480 (от 1410 -1500)	1310
5	Число включений в час	120	120
6	Исполнение	фланцевое	фланцевое
7	Степень защиты по ГОСТ IEC 60034-5-2011[1]	IP 54	