

Линолеум на 2000 кв.м.

Характеристика товара	Да/+	Нет/-
Гетерогенный полукоммерческий линолеум - основа вспененный поливинилхлорид		
прочность на вдавливание - 0,1мм		
ширина рулона - 3 м		
длина рулона - 20 - 30 погонных метров		
Дополнительное защитное покрытие - EXTREME PROTECTION		
вес - 2,5 кг на квадратный метр		
общая толщина покрытия - 2,5 мм		
толщина рабочего слоя - 0,6 мм		
класс применения - 33		
устойчивость к воздействию влаги и химических соединений		
сопротивление скольжению R9		
антибактериальная добавка санитайзер		
Высокая устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках, к образованию царапин и истиранию		
Антистатическое покрытие		
использование для теплых полов - максимум +27°C		
высокая устойчивость к истиранию		
Остаточная деформация - 0,25 мм (норма ≤ 1)		
изменение линейных размеров - 0,01 %		
цветоустойчивость		
Объемное электрическое сопротивление - $2 \cdot 10^{13}$ Ом (норма $\leq 5 \cdot 10^{15}$)		
показатели пожарной безопасности - Г2; В3; РП1; Д2; Т2;		
Сертификат качества и соответствия		
Санитарно-эпидемиологический сертификат		
Сертификат «Листок Жизни»		

**-Также необходим плинтус по 2 метра в комплекте соединитель, угольник
- 540 шт.**

Просьба внимательно ознакомиться и заполнить. В случае соответствия всех характеристик, просьба вложить в ответ заполненную таблицу и коммерческое предложение.