

Техническое задание на поставку картона мелованного

Общее описание: Поставляемый высококачественный картон на волоконной основе, полностью мелованный с лицевой стороны и немелованный с оборотной стороны. Аналог GC-2 по классификации Европейского Союза. Применяется для изготовления пищевой упаковки, упаковки замороженной и охлажденной пищи, кондитерских изделий, медицинской и косметической упаковки способами офсетной, цифровой печати и флексографии с использованием УФ красок, глянцевых вододисперсионных лаков, а также лаков УФ затверждения.

1.1. Перечень и объемы закупаемого оборудования

№ п/п	Наименование	Технические требования	Ед. изм.	Кол-во
1.	Картон 250 г/м ² , аналог EU GC2, формат 640x920 мм	Описаны в п. 1.3-1.4 документации	пал.	7
2.	Картон 250 г/м ² , аналог EU GC2, формат 720x1020 мм	Описаны в п. 1.3-1.4 документации	пал.	7
3.	Картон 270 г/м ² , аналог EU GC2, формат 640x920 мм	Описаны в п. 1.3-1.4 документации	пал.	7
4.	Картон 270 г/м ² , аналог EU GC2, формат 720x1020 мм	Описаны в п. 1.3-1.4 документации	пал.	7
5.	Картон 250 г/м ² , аналог EU GC2, формат 640x920 мм	Описаны в п. 1.3-1.4 документации	пал.	7
6.	Картон 290 г/м ² , аналог EU GC2, формат 720x1020 мм	Описаны в п. 1.3-1.4 документации	пал.	7

1.2. Общие требования к поставке

1.2.1 Поставка осуществляется на деревянных паллетах, в пленочно-вакуумной упаковке 1700- 2500 листов в паллете в зависимости от граммажа. Наличие дополнительных меток – отсечек по количеству внутри - не требуется.

1.2.2 Поставка рулонов осуществляется в заводской влагозащищенной упаковке, длиной 2000-4000 м, с наружным диаметром не более 1,6 м и диаметром внутреннего сердечника в пределах 150-300 мм.

1.3. Общие технические требования

1.3.1. Поставляемые материалы по своим характеристикам должно соответствовать всем требованиям Заказчика и удостоверяться сертификационной документацией, указанной в п.1.3.2. или аналогичной для стран ЕС.

1.3.2. Материал должен соответствовать требованиям:

- европейских стандартов: EU Directive 2011/65/EC, BfRXXXVI, FDA 21 CFR 176.180.

О контакте с пищей ЕС регула Nr.1935/2004/EC

1.3.3. Допуски характеристик материалов должны быть основаны на 95% доверительных измерений случайных образцов на одном заводе в производственных условиях.

1.3.4. Гарантия на значения, указанные в технических характеристиках, должна составлять 12 месяцев после изготовления, при условии, что продукт хорошо упакован и хранится в соответствии с рекомендациями.(относительная влажность 50-55% и 20-23°С)

1.4. Функциональные требования и характеристики

№ п.п.	Наименование функций и характеристик	Ед.изм.	Допуски			
1.	Масса, граммаж	г/м2	±5%	250	270	290
2.	Толщина	мкм	±5%	≥400	≥450	≥500
3.	Белизна верхнего слоя D65 ISO2470	%	±2% лист	≥85	≥85	≥85
4.	Гладкость поверхности	µм	макс.1,6	1,2	1,2	1,2
5.	Жесткость, Табер (MD)	мНм	-15%	16.4	18.6	24.6
5.	Жесткость, Табер (CD)	мНм	-15%	8.2	9.3	12.3
6.	Влажность ISO287	%	±1% лист	8,0	8,0	8,5

По предварительному согласованию с Заказчиком характеристики материалов могут незначительно варьироваться в пределах не влияющих на функциональность конечного изделия.

Начальник производства (подпись)

(Ф.И.О.)