项目	单位
密度（Dentisy 15℃）	kg/L
水分（Moisture）	%
硫含量（Sulphur）	%（m/m）
沥青质（Asphaltene）	%（m/m）
有机氯（Ogranochlorine）	ppm
灰分（Ash）	%（m/m）
蜡含量（Wax content）	%（m/m）
溴360℃（Bromine360℃）	gBr/100g
酸值（Acid value）	mgKOH/g
总沉渣（Total Sediment)	%
倾点(Pour Point)	℃
闪点(Flash Point)	℃
运动粘度(Kinematic 20℃）	mm2/s
运动粘度(Kinematic 30℃）	mm2/s
运动粘度(Kinematic 40℃）	mm2/s
运动粘度(Kinematic 50℃）	mm2/s
残炭(Carbon residue)	%（m/m）
硫化氢(Hydrogen Sulfide)	mg/kg
钒(Vanadium)	mg/kg
钠（Sodium）	mg/kg
镍（Ni）	mg/kg
盐含量（Content of salt)	mg/L
360℃沥青残留量(360℃ Residual bitumen content）	%（v/v)
360℃总馏出量（360℃ total amount of distillate）	%（v/v)
硫醇硫（mercaptan sulfur）	mg/kg
氮（Nitrogen)	mg/kg
馏程，初馏点（Boiling range，Initial boiling point)	℃
馏程，5%回收温度(Boiling range，5% recovered tempret	
馏程，10%回收温度(Boiling range，10% recovered temp	
馏程，20%回收温度(Boiling range，20% recovered temp	
馏程，30%回收温度(Boiling range，30% recovered temp	
馏程，40%回收温度(Boiling range，40% recovered temp	
馏程，50%回收温度(Boiling range，50% recovered temp	

检测方法	检测结果			
ASTM D1298-12b(2017)	0.9547			
ASTM D95-13(2018)	1.5			
ASTM D4294-16e1	2.66			
IP 143-04(2016)	6.1			
ASTM D4929-2019	< 2			
ASTM D482-13	0.056			
UOP 46-1985	4.5			
ASTM D1159-07(2017)	2			
ASTM D664-18e2	2.46			
ASTM D4870-18	0.05			
ASTM D97-17B	-33			
ASTM D93-18	< 40.0			
ASTM D445-18	1527			
ASTM D445-18	476.2			
ASTM D445-18	238.4			
ASTM D445-18	134.3			
ASTM D4530-15	10.1			
IP570-09	< 0.40			
IP 501-05	251			
IP 501-05	42			
IP 501-05	43			
SN/T 2782-2011	37.8			
ASTM D402-14	77			
ASTM D402-14	23			
UOP 163-2010	41			
ASTM D5762-18a	3871			
ASTM D1160-2018	180			
	215.3			
	264.3			
	329			
	392.9			
	447.8			
	505.7			