

Название		Кол-во	
Изолирующее соединение фланцевое разъёмное	ИФС-65-16-У1	1	шт.
Задвижка клиновья с выдвжным шпindelем фланцевая	30с41нж		шт.
Ду=80, Зу=16кгс/см2, L=210мм	30с41нж	1	шт.
Ду=65, Зу=16кгс/см2, L=270мм	30с41нж	10	шт.
Клапан обратный поворотный фланцевый Ду=65мм, Ру=1.6 Мпа	19с76нж	1	шт.
Фильтр сливной совмещённый с ответными фланцами в комплекте Ду80, Ру=0.6МПа	ФСС	1	шт.
Муфта сливная	МС-80	1	шт.
Хлопушка без перепуска	ХП 80-В У	4	шт.
Механизм управления хлопушкой верхней	МУВ-80 ГОСТ 4623-80	4	шт.
Клапан дыхательный	СМДК-50	3	шт.
Люк замерный	ЛЗ-150	3	шт.
Патрубок замерного люка Ду=150	т.п.704-1-161.83 л.6	3	шт.
Труба дыхательная Н=780=мм	т.п.704-1-161.83 л.7	3	шт.
Труба дыхательная Н=3700=мм	т.п.704-1-161.83 л.8	3	шт.
Ограничитель налива Ду=80мм	ОН-80А	1	шт.
Клапан приёмный	КП-80	1	шт.
Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91, материал В20 ГОСТ 10705-80			
ф89х4,0		45	п.м.
76х3,5		6	п.м.
Отвод 90 76х3,5	ГОСТ 17375-2001	12	шт.
Отвод 90 89х3,5	ГОСТ 17375-2001	2	шт.
Фланец 1-65-16	ГОСТ 12820-80	22	шт.
Фланец 1-80-16	ГОСТ 12820-80	2	шт.
Тройник 76х3,5-76х3,5	ГОСТ 17376-2001	1	шт.
Крепление горизонтального трубопровода на опоре из трубы Ду=65, Н=1100	Серия 5.905-18.05 выпу	2	шт.
Защитное покрытие весьма усиленного типа (б=1,8) в составе			
Битумно-полимерная грунтовка ГТ-760ИН (1 слой)	ТУ 102-340-83	1,5	м2
Полилен-40-ЛИ-45 (2слой)	ТУ 2245-003-01297859-9	3	м2
Защитная обёртка ПОЛИЛЕН-40-0=ОБ-63 (1 слой)	ТУ 2245-003-01297858-9	1,5	м2