

доски ели (припуск ширина +5мм,толщина+5мм,длина+5см)

32x75/100/125/150/175x6/3,6/2.4м= 3000м³

25x75/100/125/150/175x6/3,6/2.4м=1000м³

толщина 32/25-многопил

Влажность 16%

Доски из сосны

Длина 4м=6000м³ в месяце

32x85/105/135/170=2000м³

42x85/105/135/170=2000м³

52x85/105/135/170=2000м³

влажность12-15%

Доски из осины

Длина 3м 2000м³ в месяце

50×100, 125, 150, 175, 200=1000м³

35×85,100, 125, 150, 175=500м³

15×65, 85, 100, 125, 150=500м³

Влажность8-12%

Доски из лиственницы

длина 6м-4м-3м 1000м².

35×85, 35×105, 35×135, 35×175

25×85, 25×105, 25×135, 25×175

Влажность 16-19%

Обязательный припуск по толщине +5мм, по ширине +5мм, по длине +50мм.

Четыре стороны прямые, угол пиления 90 градусов.

Не допускается: кора, обзол, гниль, червоточины, приобретенная синева, трещины в плоскости

доски, гнилые, выпадающие сучки.

Допускается живые сучки не более 4см в диаметре.

доски березы сухие (влажность 8-10%)

(припуск ш/т+3мм,длина+5см)

длина 2,7 м-2 м, 2000 м³ в месяц.

50×100, 125, 150, 175, 200=500м³

35×85,100, 125, 150, 175=300м³

25x85,100,125,150,175=1000м³

15×65, 85, 100, 125, 150=200м³

Качество древесины:

Доска сухая березовая не строганная. Доска с двух сторон белая, допускаются незначительные различия в цвете. Допускаются сучки до 30 мм в диаметре, сорт1 не более 3 шт, сорт2 не больше 5 шт на одну доску, не допускается прелость, гниль, червоточины, трещины, обзол, ядро, синева, водное вторжение, механические повреждения!

Фанкряж березы

ГОСТ9462-88, сорт 1-2, минимальный диаметр без коры в верхнем торце от 22 см. и выше, кривизны не более 1%, не более 4 сучков диаметром не более 5 см. Ядро не более 30%, ядровая гниль и дупло не допускается
В месяце 5000 м³