

Труба: ПЭ 100 GA3 SDR11, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм

Труба: ПЭ 100 GA3 SDR11, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм

Труба: ПЭ 100 GA3 SDR11, наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм

Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм

Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм

Седловый отвод с ответвленной частью электросварной 110x63 мм

Седловый отвод с ответвленной частью электросварной 110x110 мм

Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110мм

Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63/CT59 (ТУ2248-025-00203536-96)

Изолирующее фланцевое соединение СИ-50ф

Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 200 мм

Цокольный ввод с переходом со стали на ПЭ ПЭ63хСт57(L=2м*2м)

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм

Мастика битумно-полимерная, марка "Техномаст"