

**СПЕЦИФИКАЦИЯ №
к Договору №**

Наименование Товара	Порода	Толщина, мм.	Ширина, мм.	Длина, мм.	Сорт	Количество, м3	Цена за 1 м3 (с доставкой)	Валюта договора	Валюта платежа	Влажность, %
Стеновая панель (FJ)	Берёза	38	635	1270/1880/2490	В/С	35	36000	RUB	RUB	8-10%

Толщина - полностью очищенная, без каких-либо открытых дефектов. **-0,0 мм.+1 мм.**

Ширина - после приклеивания должна быть не обработана, но производится с припуском **10-15 мм.**

Длина - после приклеивания необходимо сделать чёрный пропил, чтобы не было ламелей разной длины. Требуется припуск **10-15 мм**, необходимо для дальнейшей обработки, на что мы фрезеруем профили.

Требования к Товару	Верхняя сторона:	Допускается - неограниченное количество живых, сросшийся сучков до 40 мм, табачных, выпадающих до 10 мм. Пороки сучков заполнены шпатлевкой. Допускается окраска до 20% поверхности панели. Не допускается - трещины, наличие сердцевинной линии.
	Нижняя сторона:	Допускается - неограниченное количество сучков до 40 мм. заполнены шпатлевкой. Неограниченная окраска. Не допускается на вес панель - сучки ближе 20 мм. краёв и торцов панели. Обзол, плесень, гниль, "мрамор", металлические включения, покраска от металлических включений, повреждения насекомых, механические повреждения, пороки более чем описано в допуске, уменьшение размеров изделия, неотшлифованные места на поверхностях, выямки и вырванные куски.
Обработка Товара	Товар изготавливают из ламелей сращенных в длину (FJ) с закрытым шипом . В производстве Товара используется клей D4. Длина ламели неограничена. Ширина ламели 40-60 мм. Толщина ламели - по спецификации. Заполнения трещин и выямок на сучках - шпатлевка - "OAK Filler". Заполнения трещин на древесине - шпатлевка - "Birch Filler Cracks". Окончательная шлифовка производится 180 зерном. Панели отторцованы, углы изделия 90°. Обязательно соблюдать припуски по ширине и длине 10-15 мм.!	
Требования к упаковке	В пакете должен находиться Товар одинаковой ширины и длины. Между каждым рядом должен простилаться бумажный прослой во избежание порчи Товара. Упаковка производится в плёнку. Перевязочная лента должна проходить под каждым основанием, обеспечивая прочную фиксацию Товара. Под перевязочными лентами должны крепиться уголки во избежание порчи углов Товара. Под панели должен быть сделан специальный поддон размером по ширине и длине на 10-15 мм больше габаритов изделия. Должна быть обеспечена возможность подъёма с каждой из четырёх сторон ручным вилочным погрузчиком. Панели упаковываются по 12 шт. на паллет.	
Адрес доставки		