Наименование	Ед. измерения (шт.)	Характеристики	Цена
Светильник светодиодный внутреннего освещения	**1132**	Вид светильника: Потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 0. Высота светильника: < 50 мм. Длина светильника: >= 1000 мм. Индекс цветопередачи: > 80 <= 90. Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 5000 K. Коррелированная цветовая температура, min: >= 3500 K. Коэффициент пульсаций: <= 1 % Крепления в комплекте: Да. Материал корпуса светильника: Сталь. Мощность: > 35 <= 40 Вт. Наличие светорассеивателя: Да. Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 2 Световой поток: > 4000 <= 5000 лм. Форма: Прямоугольная. Ширина светильника: >= 150 < 200 мм.	
		Вид светильника: Настенно-потолочный.	

Светильник светодиодный внутреннего освещения	**114**	Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 0. Высота светильника: < 50 мм. Длина светильника: >= 1000 мм. Индекс цветопередачи: > 80 <= 90. Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 5000 K. Коррелированная цветовая температура, min: >= 3500 K. Коэффициент пульсаций: <= 1 %. Крепления в комплекте: Да. Материал корпуса светильника: Сталь. Мощность: > 15 <= 20 Вт. Наличие светорассеивателя: Да. Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 2. Световой поток: > 1000 <= 2000 лм. Форма: Прямоугольная. Ширина светильника: >= 80 < 150 мм.	
Светильник светодиодный внутреннего освещения	**371**	Вид светильника: Настенно-потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 5 Высота светильника: >= 50 < 100 мм. Длина светильника: >= 1000 мм. Индекс цветопередачи: > 80 <= 90. Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 5000 K. Коррелированная цветовая температура, min: >= 3500 K.	

		Коэффициент пульсаций: <= 1 %. Крепления в комплекте: Да. Материал корпуса светильника: Сталь. Мощность: > 35 <= 40 Вт. Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6. Световой поток: > 3000 <= 4000 лм. Форма: Прямоугольная. Ширина светильника: >= 150 < 200 мм.	
Светильник светодиодный внутреннего освещения	**307**	Вид светильника: Настенно-потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 5. Высота светильника: >= 50 < 100 мм. Диаметр светильника: >= 160 < 370 мм Индекс цветопередачи: > 80 <= 90. Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 5000 K. Коррелированная цветовая температура, min: >= 3500 K. Коэффициент пульсаций: <= 1 %. Крепления в комплекте: Да. Материал корпуса светильника: Пластик. Мощность: > 10 <= 15 Вт. Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6. Световой поток: > 1000 <= 2000 лм. Форма: Круглая.	
Светильник светодиодный внутреннего освещения	**1202**	Вид светильника: Потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не	

		менее: 0. Высота светильника: < 50 мм. Длина светильника: >= 500 < 600 мм. Индекс цветопередачи: > 80 <= 90. Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 5000 K. Коррелированная цветовая температура, min: >= 3500 K. Коэффициент пульсаций: <= 1 %. Крепления в комплекте: Да. Материал корпуса светильника: Сталь. Мощность: > 35 <= 40 Вт. Наличие светорассеивателя: Да. Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 2. Световой поток: > 4000 <= 5000 лм. Форма: Квадратная. Ширина светильника: >= 300 < 600 мм.	
Светильник светодиодный внутреннего освещения	**225**	Вид светильника: Настенно-потолочный. Взрывозащитный: Да. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 0. Высота светильника: < 50 мм. Длина светильника: >= 1000 мм. Индекс цветопередачи: > 80 <= 90. Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 5000 K. Коррелированная цветовая температура, min: >= 3500 K. Коэффициент пульсаций: <= 1 %. Крепления в комплекте: Да. Материал корпуса светильника: Сталь.	

		Мощность: > 35 <= 40 Вт. Наличие светорассеивателя: Да. Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 2. Световой поток: > 4000 <= 5000 лм. Ширина светильника: >= 150 < 200 мм.	
Потолочный светильник люминесцентный внутреннего освещения	**5**	Тип светильника: Потолочный Вес: Больше или равно 0 кг Высота: ≥ 52 ≤ 65 мм. Диаметр: Больше или равно 0 мм. Длина: ≥ 1240 ≤ 1300 мм. Количество ламп: Больше или равно 2 шт. Максимальная площадь освещения: Больше или равно 1 м[2*]. Максимально допустимая мощность лампы: Больше или равно 36Вт. Материал арматуры: Металл. Наличие плафона: Да. Совместимый тип лампы: Люминесцентный. Тип цоколя: G13. Ширина: ≥ 145 ≤ 150 мм.	
Потолочный светильник люминесцентный внутреннего освещения	**3**	Тип светильника: Потолочный. Вес: Больше или равно 0 кг. Высота: ≥ 100 ≤ 120 мм. Диаметр: Больше или равно 0 мм. Длина: ≥ 1200 ≤ 1300 мм. Количество ламп: Больше или равно 2 шт. Максимальная площадь освещения: Больше или равно 1 м[2*]. Максимально допустимая мощность лампы: Больше или равно 36Вт. Материал арматуры: Металл.	

		Наличие плафона: Да. Совместимый тип лампы: Люминесцентный. Тип цоколя: G13. Ширина: ≥ 120 ≤ 140 мм.	