

Приложения к Конкурсной документации

Приложение № 1. Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запасных частей для шлагбаума (стрелы выездного шлагбаума)

1. Предмет договора:

- Поставка запасных частей для шлагбаума (стрелы выездного шлагбаума)

2. Наименование товара с указанием качественных и количественных значений эквивалентности товара

Наименование и основные характеристики поставляемого товара	Единица измерения	Кол-во	Страна происхождения ¹¹
Стрела для автоматического шлагбаума алюминиевая прямоугольная белая со светоотражающими элементами Характеристики изделий: <ul style="list-style-type: none">○ Стрела прямоугольная 3400x80x25 мм, толщина стенки не менее 1.7 мм○ Материал: алюминий АД31 (ГОСТ 4784-97)○ Вес: не более 3.2 кг○ Покрытие: порошковая краска RAL 9003 матовая, атмосферостойкая○ Светоотражающий элемент: световозвращающая ПЭТ-пленка на основе микростеклошариков, нанесение с двух сторон, 3400мм ширина не менее 25 мм, цвет красно-белый, соответствие ГОСТ 52290-2004 (п.6.2-6.8)	шт.	500	
Опорный элемент алюминиевой стрелы для автоматического шлагбаума AS TollPlus 261 Характеристики изделий: <ul style="list-style-type: none">○ Размер 243x104x31 мм, толщина стенки не менее 3 мм○ Материал: сталь СТ-3, покрытие цинк 9-12 микрон○ Сварка по ГОСТ 14771-76○ Два захвата вала с отступом 27мм от края, ширина захвата 32мм, в каждом по два отверстия диаметром 12мм○ Втулка крепления с антикоррозийной обработкой – две сверху и одна снизу○ Резьба втулки М10○ 3 болта М10-6gx40 в комплекте	шт.	15	

<p>Опорный элемент алюминиевой стрелы для автоматического шлагбаума М1</p> <p>Характеристики изделий:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Размер 195x125 мм, толщина стенки не менее 3 мм, 6мм фланец ○ Материал: сталь СТ-3 гибка, два выступа покрытие цинк 9-12 микрон, четыре отверстия диаметром 9мм ○ Фланец 125x165 четыре отверстия диаметром 9мм, расстояние между отверстиями 165/105мм <p>4 болта М8-6gx40 в комплекте</p>	шт.	20	
---	-----	----	--

3. Требования к комплектности:

Изделия должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении.

Изделия должны быть в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность при их транспортировке и хранении.

Срок эксплуатации должен соответствовать сроку заявленному изготовителем.

4. Требования к безопасности товара:

Весь товар должен соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаробезопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации; действующим законодательством Российской Федерации.

5. Место поставки товара

- Адрес поставки товара: Московская область, г.о. Домодедово,

-

-

6. Условия и сроки (периоды) поставки товара

- Товар поставляется по Заявкам Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня перечисления аванса в размере 30 % от стоимости товара, указанного в Заявке на счет Поставщика.

7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Гарантийный срок на весь поставленный Товар составляет 1 (один) год с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.