

№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	Характеристики	Единица измерения
1	Знак 8.30 "Площадка пожарной-специальной техники" (600x300)	Знаки изготавливаются из оцинкованного металла толщиной 0,8-1 мм, с двойной отбортовкой, что придает дополнительную жесткость корпусу знака. Каждый знак имеет две точки крепления в виде "язычков". Элементы крепления присоединены к корпусу пуклевальным методом, что не искажает изображение знака и обеспечивает гораздо более высокую надежность, чем точечная сварка или клепки.	Знак 8.30 шт. 20
2	Знак 3.27 Остановка запрещена (D=600)	Знаки изготавливаются из оцинкованного металла толщиной 0,8-1 мм, с двойной отбортовкой, что придает дополнительную жесткость корпусу знака. Каждый знак имеет две точки крепления в виде "язычков". Элементы крепления присоединены к корпусу пуклевальным методом, что не искажает изображение знака и обеспечивает гораздо более высокую надежность, чем точечная сварка или клепки.	D=600 шт. 20
3	Стойка для дорожного знака (D40мм)	Высота: от 2 до 6м Вес: 1п.м.- 3,2кг Стенка: 3-3,5мм СКМ 1.20 - 1.60 Серия 3.503.9-80 Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах. Стойки предназначены для установки на них дорожных знаков, знаков дополнительной информации, рекламных щитов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004. Труба металлическая оцинкованная, диаметр 40 мм, толщина стенки 3-3,5мм.	Диаметр: 40-42мм шт. 24
4	Знак 8.2.1 Зона действия (600x300)	Знаки изготавливаются из оцинкованного металла толщиной 0,8-1 мм, с двойной отбортовкой, что придает дополнительную жесткость корпусу знака. Каждый знак имеет две точки крепления в виде "язычков". Элементы крепления присоединены к корпусу пуклевальным методом, что не искажает изображение знака и обеспечивает гораздо более высокую надежность, чем точечная сварка или клепки.	шт. 20
5	Хомут для крепления D=57мм	Полоса: 20мм Т. стенки: 2мм Вес: 0,2кг Материал: оцинк. сталь	Диаметр: d57мм шт. 157
6	Знак дорожный, комплект "Парковка для инвалидов"	Размер Основного знака "P" - 700*700 мм Размер дополнительной таблички "инвалид" - 700*350 мм Тип нанесения - пленка тип А-Коммерческая Комплектация: Знак дорожный "место стоянки" 700*700 Знак дорожный "инвалиды" 700*350	Материал знака - сталь оцинкованная

Крепеж (хомуты). Стойка 3 метра компл 22

1 Знак 5.19.1; 5.19.2 Пешеходный переход Основание дорожного знака изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0.8-1мм, для увеличения жесткостных характеристик, заготовка подвергается вальцовке для получения двойной отбортовки. На поверхность основания наносится маска дорожного знака, выполненная из высококачественных светоотражающих пленок согласно ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014. Дополнительные ребра жесткости и усиленные крепления позволяют исключить вероятность изгиба знака как от ветровой нагрузки, так и под воздействием каких либо сил. Для закрепления дорожного знака основание оснащено специальным креплением типа язычок. шт. 4