

№	Артикул	Товар	Кол-во
1	6EP1332-1SH71	SIMATIC S7-1200, БЛОК ПИТАНИЯ RM1207, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД: ~120/230 В, ВЫХОД: =24 В/2,5 А	4
2	6GK7243-5DX30-0XE0	КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ SM 1243-5 FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-1200 TO PROFIBUS AS DP MASTER MODULE	4
3	6ES7972-0BA12-0XA0	SIMATIC DP, СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К PROFIBUS, ДО 12 МБИТ/С, ОТВОД КАБЕЛЯ ПОД УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, 15.8 X 54 X 34 ММ, С ВСТРОЕННЫМ ТЕРМИНАЛЬНЫМ РЕЗИСТОРОМ, С ФУНКЦИЯМИ РАЗДЕЛЕНИЯ, БЕЗ ГНЕЗДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА	11
4	6ES7214-1AG40-0XB0	SIMATIC S7-1200, КОМПАКТНОЕ ЦПУ CPU 1214C DC/DC/DC, ВСТРОЕННЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ: 14 DI =24 В, 10 DO =24 В, 2 AI =0 - 10 В, БЛОК ПИТАНИЯ: =20.4 - 28.8 В, ПАМЯТЬ ПРОГРАММЫ/ДАННЫХ: 75 КБ	4
5	6ES7221-1BH32-0XB0	SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА SM 1221, 16DI, =24 В, ВХОДЫ SINK/SOURCE	6
6	6ES7222-1BH32-0XB0	SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА SM 1222, 16DO, =24 В, ТРАНЗИСТОРНЫЕ ВЫХОДЫ 0,5А	3
7	6ES7231-4HF32-0XB0	SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА, SM 1231, 8 AI, +/-10В, +/-5В, +/-2,5В, ИЛИ 0-20 МА 12 БИТ + ЗНАК ИЛИ (13 БИТ ADC)	4
8	6ES7232-4HD32-0XB0	SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА, SM 1232, 4 АО, +/-10В, РАЗРЕШЕНИЕ 14 БИТ ИЛИ 0-20 МА, РАЗРЕШЕНИЕ 13 БИТ	4
9	6AV2123-2GA03-0AX0	SIMATIC HMI, ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА КТР700 BASIC, ИЗ СЕРИИ BASIC, КНОПКИ И СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, TFT-ДИСПЛЕЙ 7", 65536 ЦВЕТОВ, ИНТЕРФЕЙС PROFIBUS, НАСТРОЙКА В СРЕДЕ WINCC BASIC V13/ STEP7 BASIC V13 И СТАРШЕ, СОДЕРЖИТ БЕСПЛАТНОЕ ПО С	4
10	6ES7972-0BB12-0XA0	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К PROFIBUS, ДО 12 МБИТ/С, ОТВОД КАБЕЛЯ ПОД УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, 15.8 X 54 X 34 ММ, С ВСТРОЕННЫМ ТЕРМИНАЛЬНЫМ РЕЗИСТОРОМ, С	8
11	6ES7158-0AD01-0XA0	SIMATIC DP, DP/DP COUPLER: МОДУЛЬ СВЯЗИ МЕЖДУ ДВУМЯ СЕТЯМИ PROFIBUS-DP, ПОДДЕРЖКА ДУБЛИРОВАННОГО ПИТАНИЯ	4
12	6ES7972-0BB42-0XA0	SIMATIC DP, ШИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ PROFIBUS ДО 12 МБИТ/С, С НАКЛОННЫМ ОТВОДОМ КАБЕЛЯ, 15,8 X 54 X 39,5 ММ (ШХВХГ), ОКОНЕЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ С ФУНКЦ. ИЗОЛЯЦИИ, С РАЗЪЕМОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ PG	4
13	6SL3244-0BB12-1PA1	SINAMICS G120 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ CU240E-2 DP ТИП E ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ STO PROFIBUS DP 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, MAX 1F-DI PTC/KTY ИНТЕРФЕЙСЫ USB И SD/ ММС КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP20 ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ: ОТ 0 ДО +50 ГРАД. С БЕЗ СИЛОВОГО	3
14	6SL3255-0AA00-4CA1	SINAMICS G120 БАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА (BOP-2)	3
15	6SL3210-1PE26-0AL0	СИЛОВОЙ МОДУЛЬ SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER ЗАС380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 22KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 30KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 472 X 200 X 237 (HXWXD), FSD PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU FIRMWARE- VERSION V4.7 HF8	1
16	6SL3210-1PE23-3AL0	SINAMICS G120 СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM240-2 СО ВСТРОЕННЫМ ЭМС ФИЛЬТРОМ КЛ.А, СО ВСТРОЕННЫМ ТОРМОЗНЫМ МОДУЛЕ	1
17	3RW3026-1BB04	УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 25А, 11КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE 200-480V AC, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ US 24V AC/DC, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ	1

18	6AV2124-6GJ00-0AX0	ЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА 7" ШИРОКОФОРМАТНАЯ, 205ММ X 149ММ, ДЛЯ TP700 COMFORT И IPC277D, Ш:205.4 В:149.4 Г:0.125, 10 ШТ. В УПАКОВКЕ	1
19	6SL3210-1PE31-1AL0	SINAMICS G120 СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 45KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 55kw FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 551 X 275 X 237 (HXWXD), FSE PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU FIRMWARE- VERSION V4.7 HF8	1

упак
шт