

10.01.2023 г.				
Номер предусмотренного приглашения лота	Общий объем	Цена (драм/6,5)	Полное название	Техническая характеристика
1	150	1201500	Шлем/спасательный	Спасательный шлем «Petzl» или аналогичный. EN397:2012+A1:2012 и/или EN50365. В соответствии со стандартами CEEN567 1998 и/или CEEN 12492/UIAA, для которых при поставке предоставляется сертификат соответствия. Основание: конструкция из гибридного ABS -пластика (не царапается и не трескается), со вставками из пенопласта EPP и EPS, съёмными (открывающимися и закрывающимися) крышками вентиляционных отверстий, четырьмя точками крепления налобного фонаря, системой мягких оголовий. Благодаря уменьшенной форме и дизайну спинки шлем обеспечивает оптимальную защиту головы от фронтальных, задних и боковых ударов. Размер универсальный: 54-63 см. Вес: 295 +/- 20 г. Цвет: оранжевый, синий или белый (вся партия сплошная однотонная).
2	50	267 000	Фонарь/налобный	Фонарь: налобный «PetzlPixa 3» или аналог, из ударопрочного пластика (не менее 80 кг) и подвижным туловищем (угол поворота не менее 45°), эластичным ремнем, а также пластиной для крепления к каске. Может использоваться во взрывоопасной среде АTEX. Zone 2/22 (II 3 GDExnAicIBT4 GctcIIICT135°CDc) Режимы: Белый свет (режим x световой поток x расстояние x время работы x резерв) Ближайший: не менее 20 люмен x 15 метров x 26 часов x 10 люмен: 13 часов В среднем: не менее 60 люмен x 45 метров x 6,5 часов x 10 люмен: 13 часов Дальний: не менее 100 люмен x 90 метров x 3,5 часа x 10 люмен: 13 часов Источник питания: 2 батарейки AA/LR6 (входят в комплект), совместимые с перезаряжаемыми Ni-MH и литиевыми батареями. Сертификация: CE, II 3 GDExnAicIBT4 GctcIIICT135°CDc при -30°С .. +40°С. Водонепроницаемый: IP67 Гарантийный срок не менее 12 месяцев.
3	5	1468500	Моторный перфоратор	Бензомолот комбинированный - бензиновый перфоратор «AtlasCopcoCOBRACombi» или аналог Тип двигателя: двухтактный, 1 цилиндр, Энергия удара не менее 25 Дж, Частота ударов не менее 2700 уд/мин. Объем топливного бака не менее: 1,2 л, Расход топлива: 1,2-1,5 л/ч, Размер пули: 22x108 мм. Скорость бурения не менее 0,2 м/мин, Проникновение бура с наконечником 34 мм: 200-300 мм/мин Количество оборотов не менее: 250 об/мин, В комплект входят устройство и соответствующие аксессуары, защитный футляр, подходящий для хранения и транспортировки, а также руководство пользователя. Упаковка с заводской маркировкой. При поставке выдается гарантийный талон сроком не менее 1 года.
4	10	46 280	Шлифовальная машинка	Тип: угловая шлифовальная машина, Частота оборотов: не менее 6500 об/мин, Мощность не менее: 2300 Вт, Диаметр диска: 230 мм Комплектация: защитный чехол, дополнительная рукоятка, специальный ключ для обжимной оправки, шестигранный ключ, запасные угольные щетки, инструкция по эксплуатации. Упаковка с заводской маркировкой. При поставке выдается гарантийный талон сроком не менее 6 месяцев.
5	11	137 060	Лестница/трансформер	Лестница-трансформер из литого алюминия, телескопическая конструкция, двухсекционная, производства «PROSTARTUL» или аналог. Максимальная нагрузка не менее 150 кг. Высота в открытом виде (Λ) - не менее 2,5 м Высота по прямой (/) - не менее 4-5 м Ширина: 45-50 см. Вес не более: 17 кг. При поставке выдается гарантийный талон сроком не менее 1 года.
6	70	311 500	Электрический удлинитель 30м/ катушка	Электрический удлинитель: катушка, с педалями, количество розеток не менее 4, напряжение: 220В, длина не менее 30 м, количество металлических жил: 2, площадь сечения металлических сердечников: 4 мм ² .
7	70	436 100	Электрический удлинитель 50м/ катушка	Электрический удлинитель: катушка, с педалями, количество розеток не менее 4, напряжение: 220В, длина не менее 50 м, количество металлических жил: 2, площадь сечения металлических сердечников: 2,5 мм ² .
8	100	1157 000	Ремень безопасности	Многофункциональная система безопасности с быстроразъемными регулировочными пряжками для позиционирования в предполагаемом рабочем положении. Эргономичный пояс и нагрудные лямки с дополнительными слоями обеспечивают максимальный комфорт. Система имеет V-образную точку соединения сзади на плечевом ремне и дополнительную точку крепления в области груди. 70% партии должно быть размера N1 (окружность ноги 58-60 см, талия: 46-144 см), 30% должно быть размера N2 (окружность ноги: 66-98 см, талия: 88-184 см). При поставке предоставляются сертификаты соответствия стандартам 89/686/ЕЭС и EN361:2002.
9	65	347 100	Лом	Лом: универсальный «Hooligan / Хулиган» или аналог, материал:

				<p>сталь, покрытие: никель, на одном конце вылка гвоздодер, на другом многофункциональная головка, с ремнем для переноски. Длина не менее: 900 мм Ширина не менее: 158 мм Длина двухлопастного гвоздезабивателя не менее: 190 мм Длина закругленной кромки не менее: 105 мм. Вес: 5-5,9 кг.</p>
10	30	21 360	Кирка	<p>Длина рукоятки 90+/-2 см, длина кирки не менее 50 см, размер режущей части не менее 5 см, рукоять из дерева, кроме хвойных пород.</p>
11	30	37 380	Молоток/ большой (кувалда)	<p>Молоток: «MIRAX» или аналог, вес головки: 1,25-1,5 кг, изготовлен из стали рукоять из стеклопластика и резины, длина: 25-28 см.</p>
12	20	81 880	Ножницы / Болторез Бензопила	<p>Ножницы: Болторез, длина: 920+/-40 мм, с возможностью резки металлических винтов, проволоки, арматуры диаметром не менее 12 мм, ручки: конструкционная сталь, с резиновым покрытием.</p>
13	2	320 400	Бензопила	<p>Бензопила: ICS 695XL или аналог Тип двигателя: бензиновый Мощность: 6,4 л. с., 4,8 кВт Частота вращения: 9300 +/- 150 об/мин, Тип резчика: цепной Макс. глубина реза: 400 мм Минимальное давление воды: 1,5 атм Макс. скорость цепи: 28 м/с Объем топливного бака: 1 л, Уровень шума: не более 115 +/-5 дБ В комплект также входит режущая шина 40 см и соответствующая цепь FORCE3. При поставке выдается гарантийный талон сроком не менее 12 месяцев.</p>
14	400	697 760	Пояс /пожарно-спасательный	<p>Пояс пожарно-спасательный с люверсами предназначен для защиты пожарных при работе на высоте, для спасения людей при тушении пожара, а также для ношения пожарного топора и карабина. Ширина поясного ремня: 85 мм (20% размера партии 2 размер- для талии 120 см, 80% 3 размер- для 130 см). Диапазон рабочих температур: от -40 до +200°С Статическая разрушающая нагрузка пояса, не менее: 15 кН Назначенный ресурс работы пояса при проведении операции самоспасания с высоты, циклов применения, не менее: 100 Масса пояса, не более: 0,950 кг.</p>
15	400	569 600	Топор: пожарно-спасательный	<p>Топор пожарно-спасательный с ременным креплением, материал сталь, рукоятка с резиновым покрытием, обеспечивающим диэлектрическую прочность не менее 1000 Вт, Топор пожарный в ножнах, материал сталь, рукоять с резиновым покрытием, обеспечивающим диэлектрическую прочность не менее 1000 Вт, длина 360 ± 5 мм, габаритная ширина 200 ± 5 мм, общая толщина: 30 ± 5 мм, масса, не более 1,2 кг, твердость лезвия HRC: 46 ... 50, рабочий диапазон температур: -40...+70°С. Брезентовый чехол состоит из корпуса с клапаном и двух колец для крепления на пожарно-спасательном поясе. Клапан крепится к корпусу с помощью металлической кнопки, общее количество металлических кнопок 6, вес не более 100+/-5г, размеры в закрытом состоянии 250 x 125 мм.</p>
16	1000	2047 000	Перчатка/пожарного	<p>Перчатка пожарная с длинным рукавом (краги) "KOENINGER" или аналог. Пятипальцевая перчатка изготовлена из влагостойкой кожи толщиной 1,2 мм, устойчива к высоким температурам, проколам, порезам и истиранию, имеет кожаные вставки на ладони и тыльной стороне кисти, ремешок выполнен из спилка, по окружности краги расположена светоотражающая лента 3М шириной 25 мм из трудно горючего материала. Изолирующая трикотажная подкладка перчатки изготовлена из 100% кевлара. При поставке предъявляется сертификат соответствия ГОСТ Р 12.4.246-2008. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня поставки.</p>
17	1	165 540	Резчик бензиновый	<p>Резчик бензиновый «StihlTS 800» или аналог Тип двигателя: бензиновый, двухтактный Максимальное число оборотов не менее: 4290 об./мин Мощность двигателя: не менее 5 кВт Объем топливного бака не менее 1,2 литра Диаметр диска, не менее 400 мм Максимальная глубина реза: 145 мм При поставке выдается гарантийный талон сроком не менее 12 месяцев.</p>
18	12	93 984	Набор инструментов	<p>Комплект инструментов не менее: 82 штук, «ВИХРЬ 73/6/7/3» или аналог Заголовки. Количество: 15 Посадка: 5/16 Крестовина: PH, PZ, прямая: SL, шестигранная: H/HEX, Torx/TX Детали: 5/16". T40, T45, T50, T55, SL8, SL10, SL12, PH3, PH4, P33, P34, H8, H10, H12, H14 Головки. Количество: 44 штук Седло: 1/2", 3/4" Минимальный размер: 4 мм Максимальный размер: 32 мм Деталь: 1/4". 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; 1/2". 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм; карданный шарнир: 1/4", 1/2"; расширение: 1/4". 50, 100 мм; расширение: 1/2". 125, 250 мм; (свечные) 1/2". 16, 21 мм; (сбитами) 1/4". H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T30, SL4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2.</p>
19	25	556 250	Самотормозящее спусковое устройство	<p>Самотормозящее спусковое устройство «PetzIrig» или аналог Предельная рабочая нагрузка: не менее 200 кг Сертификация: EN 341 класс 2А, CEEN 12841 тип С, CEEN 15151-1, NFPA 1983 TechnicalUse, EAC. Материалы: алюминий, сталь, нейлон Вес: 390-420 г При поставке предоставляется сертификат соответствия продукции, выданный производителем.</p>
20	18	208 260	Электропила	<p>Электропила «BoschGKE 40 BCEprofessional» или аналог Мощность двигателя не менее: 2100 Вт, Напряжение сети: 220-230 В, Длина режущей планки (шина): 40 см (входит в комплект) Шаг цепи: 3/8 дюйма, скорость: 12 м/с (входит в комплект).</p>

				Упаковка с заводской маркировкой. При поставке выдается гарантийный талон сроком не менее 12 месяцев.
21	1	1157 000	Комбинированный инструмент	Комбинированный инструмент (резка, разжим, сдавливание и тяга в одном инструменте) "GCT 4120 EVO 3" или аналогичный (питание от аккумулятора, входящего в комплект) Максимальное рабочее давление: 720/72 (бар/МПа), Максимальное усилие разбрасывания: 220 / 22,4 (кН/т), Минимальное усилие разбрасывания (EN 13204): 26 / 2,7 (кН/т), Расстояние распространения: 268 мм, Максимальное усилие резания (C0): 247/25,2 (кН/т) Максимальное отверстие для резки: 191 мм, Максимальная сила сжатия: 46 / 4,7 (кН/т) Максимальная сила растяжения: 61 / 6,2 (кН/т) Уровень защиты: IP54, Вес (включая аккумулятор) 14,6 кг. Упаковка с заводской маркировкой. На момент поставки предоставляется гарантийный талон сроком не менее: 6 месяцев, а также EN 13204 BK26/268-E-14.9, EN 13204, режущая способность: 1F 2F 3E 4E 5G, сертификат соответствия стандартам, выданный производителем.
22	1	174 440	Пневматический метатель	Пневматический газобаллонный метатель «УВЫШ-6» или аналог-предназначен для дистанционного введения фармакологических препаратов с целью обездвиживания или усыпления. В комплект входят: Пневматический метатель с оптическим прицелом «ГАМО 3-9*40» или аналог, насос для пневматического оружия, и соответствующие летающие шприцы «ШИЛО» или аналог объемом не менее 6 мл, D-13мм, не менее 50 шт. Упаковка с заводской маркировкой.
23	6	55 536	Петля захвата животных	Петля захвата: прочная двойная трубчатая конструкция имеет фиксатор длины троса при затягивании и снабжена блоком обеспечивающим практически мгновенное освобождение животного из петли. Цель применения: для сковывания движения биологического объекта, диаметр корпуса: 28 мм, толщина троса: 6 мм, длина устройства: 1400 мм, масса: 1.7 кг
24	100	195 800	Канат стальной / 36 мм	Канат стальной оцинкованный, концы петля-петля, изготовленный по заводским условиям, диаметр каната 36-36,5 мм, длина не менее 20 м (всего 5 шт.), ГОСТ 16828-81 или ГОСТ 3089-80 или аналог.
25	400	153 080	Канат стальной / 22 мм	Канат стальной оцинкованный, концы петля-петля, изготовленный по заводским условиям, диаметр каната 22-22,5 мм, длина не менее 40 м (всего 10 шт.), ГОСТ 7681-80 или аналог.
26	1200	341 760	Канат стальной / 18 мм	Канат стальной оцинкованный, концы петля-петля, изготовленный по заводским условиям, диаметр каната 18 мм, длина не менее 60 м (всего 20 шт.), ГОСТ 14954-80 или ГОСТ 2688-80 или ГОСТ 7668-80 или эквивалент.
27	20	160 200	Ранец противопожарный	Ранец противопожарный «РП-15 Ермак» или аналог Расчётная производительность не менее: 2.25 л/мин. Длина компактной струи не менее: 8.5 м. Длина распыленной струи не менее: 3,5 м. Емкость: не менее 15 л. Масса снаряженного ранца не более: 19.5 кг.
28	60	53 400	Багор	Багор Изготавливается из металлической трубы (ГОСТ 1050) диаметром 22 мм. Габаритные размеры: 2000 x 200 мм, масса: 4,5-5 кг.
29	10	747 600	Детали цепи / Цепь для мотобетонореза	Цепь для мотобетонореза резки бетона "FORCE3" или аналог` 40 см (35 режущих зубьев, 70 звеньев), изготовленная с использованием "Технологии алмазной цепи ICS" или аналогичной технологии, для бетонореза серии ProFORCE "ICS 695GS". Используется при резке твердых железобетонных материалов. В упаковке с заводской маркировкой
30	10	12 460	Детали цепи/цепь бензопилы	Цепь бензопилы «OREGON 21LPX072E» или аналог шаг цепи 0.325", 72 звена.
31	10	14 240	Детали цепи/ цепь бензопилы	Цепь бензопилы: 76 звен, 38 режущих зубов, шаг цепи: 0.325
32	30	34 710	Детали цепи/цепь электропи- лы	Цепь электропилы: 56 звеньев, 28 режущих зубов , шаг цепи 3/8
33	1	4 272	Станок для заточки цепей	Станок для заточки цепей «ВИХРЬ СЗЦ-200» или аналог предназначен для заточки цепей бензиновых или электрических пил с разным шагом цепи. Мощность двигателя не менее: 200 Вт Частота вращения шлиф. круга: 6000 об/мин Напряжение: 220 В Диаметр диска: 100 мм Упаковка с заводской маркировкой.
34	500	818 800	Карабин	Карабин стальной универсальный автомат «VENTO» или аналог с байонетной муфтой, D - образной Продольная нагрузка: 50 кН Поперечная нагрузка: 7 кН Нагрузка с раскрытой муфтой: 7 кН Раскрытие карабина: 21 мм Тип защелки: «keylock» или аналог Масса, 220-224 г. Сертификат соответствия стандарту EN 12275:2013 и/или UIAACE 1019 и/или EN12275 или эквивалент предоставляется при доставке.
35	1000	391 600	Подшлемник	Подшлемник, размер универсальный, ткань: 100% хлопок, цвет: черный.

Итого по закупу: 14 828 112,00