

Стерилизатор паровой (автоклав) с вертикальной круглой камерой, Максимальное рабочее давление, Мпа 0,22, Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора 35 л, Остаточная влажность стерильных текстильных материалов не более 1%, Режим свободного программирования 120 - 134°C, время стерилизации 3 - 45 мин, время сушки 1 - 25 мин., Точность поддержания давления, Мпа $\pm 0,01$, Тип камеры Круглая, Полезный объем камеры 75 л, Внутренние размеры камеры, диаметр не менее 399 мм, не более 403 мм, глубина не менее 673 мм, не более 677 мм (± 30) мм, Внешние габариты (ШхГхВ), 540х686х1185 (± 50) мм, Масса 150 кг, Потребляемая мощность, не более 6,5 кВт, Питание 380/50 В/Гц, Задаваемые температурные режимы °С- 134°C - 5 мин., 121°C - 20 мин., 126°C - 10 мин, Время нагрева стерилизатора, не более, мин. 60, Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более ± 1 , Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее 16, Нарботка на отказ не менее, циклов 1000, Средний срок службы, лет 10 В стоимость включена доставка, пуско-наладка, квалификация монтажа и обучение
Объем закупки - 1 шт.