

№ п/п	Наименование Товара	Значение показателя (характеристики)	Ед. изм.	Кол-во
1.	Вулканизатор «Универсал»     комплектация с подъемником и комплектующим и	<p><i>Вулканизатор:</i>  Тип: механический;  Напряжение источника питания, В: 220;  Номинальная мощность, кВт : 0,9;  Назначение: грузовой автомобильный;  Тип ремонтируемых шин: камеры, бескамерные шины, ремонт боковых порезов;  Посадочный диаметр шин, Дюйм: диапазон от 12 до 30;  Ширина шин, мм: до 760;  Вес, кг.: <b>не более</b> 50;  Рабочая температура, °С: 140;  Рабочее давление, бар (атм): <b>не менее</b> 2;  Таймер: наличие.  Габаритные (упаковочные) размеры изделия (ДхШхВ), мм: <b>не более</b> 1200х530х160.</p> <p><i>Подъемник для вулканизатора:</i>  Предназначение: для установки вулканизатора при ремонте шин и камер.</p> <p><i>Комплектующие:</i>  Резец колпачковый ф 50 мм, шт.: 1;  Резец колпачковый ф 30 мм, шт.: 1;  Резец колпачковый ф 20 мм, шт.: 1;  Резец колпачковый ф 10 мм, шт.: 1;  Скребок, шт.: 1;  Резак корончатый ф 20 мм, шт.: 1;  Резак корончатый ф 30 мм, шт.: 1;  Контурный круг ф 65х25 мм (белый), шт.: 1  Проволочная щетка ф 50х10 мм, шт.: 1;  Шероховатый штифт ф 6х65 мм, шт.: 1;  Шероховатое кольцо ф50х5 мм. шт.: 1;  Отрезной диск ф 32х6 мм. шт.: 1;  Шлифовальный конус ф 8х25 мм. шт.: 5;  Оправка шлифовальная (Г/А), шт.: 1;  Подогреватель резины (малый), шт.: 1;  Универсальный борторасширитель, шт.: 1;  ПР 235 мах 15% шт.: 5;  ПР 240 мах 15% шт.: 5;  ПР 242 шт.: 5;  ПР 244 шт.: 5;  ПР 246 мах 10% шт.: 5;  ПР 250 шт.: 5;  ПР 252 шт.: 5;  ПР 255 шт.: 5;  Термораствор (банка 1,0 кг) мах 15%, шт.: 3;  Обезжириватель (банка 1,0 л) ск.15%, шт.: 1;  Сырая резина 2мм (1,0 кг) ск.15%. шт. 5;  Спеццемент ВЛ 650 г, шт. 5;  Герметик 650 г, шт. 2.</p>	шт	1