

Пожалуйста, предложите цену на профиль (длина штанги 6,50 метров):

63701 гр. 1,50 мм - 13 000 метров

63701 гр. 2 мм-3 900 метров

63701 гр. 2,50 мм - 3 250 метров

63702 гр. 1,50 мм - 6 500 метров

63702 гр. 2,00 мм - 4 550 метров

63702 гр. 2,50 мм - 3 900 метров

63703 гр. 1,50 мм - 6 500 метров

63706 гр. 1,50 мм - 6 500 метров

63706с гр. 1,50 мм - 3 900 метров

63708 гр. 1,50 мм - 1 950 метров

63708 гр. 2,00 мм - 1 300 метров

637801 гр. 1,50 мм - 4 550 метров

637801 гр. 2,00 мм - 3 250 метров

S604025 гр. 2,50 мм-1800 метров (в данном случае длина штанги 6 метров)

Пожалуйста, подтвердите, что стальные профили изготовлены предназначены для использования в оконных профилях согласно стандарту:

* PN-EN 10162: 2005 в отношении технических условий поставки и допуски поперечных размеров.

* Материал партии соответствует стандарту: PN-EN 10346:2011 Низкоуглеродистые стальные полосы и листы с горячим погружением непрерывный для холодной обработки в технических условиях доставка.

* PN-EN10143: 2008 в пределах допусков размеров и формы. Пожалуйста, отправьте заявленную толщину слоя оцинковки на изготовленных стальных профилей в форме сертификата в комплекте с каждой доставкой.

Подкрепления должны быть упакованы в пучки, скреплены в 4 местах и размещенные на поддоне или на деревянных блоках (1 поддон ca1500 кг-2000 кг)

Профили должны быть помечены с обеих сторон пучки.

На этикетках должны быть: тип стали, толщина, количество.

Наконечники арматуры должны быть очищены от опилок

Количество в упаковке 50 шт.

По вопросам обращайтесь по телефону.