Канат стальной

ГОСТ 7675-73

Тип	Назначение	Конструкция, ГОСТ	Диаметр, мм	Длина каната, м	Временное сопротивление проволок при растяжении, МПа	Разрывное усиление каната в целом, кН	Наибольшее растяжение каната, кН	Минимальный коэффициент запаса прочности
Канат стальной закрытого типа несущий, с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК с 1+6+12 диам. 45мм В-Н-Р и В-Л-Н-Р	Несущий	45-В-Н-Р-1270(130), ГОСТ 7675-73	45	1100	1270	1725	470,4	3,3

Основные параметры и размеры каната

Диаметр каната, мм	Круглая проволока		Клиновидная проволока			Зетобразная проволока			Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2	Расчетная масса 100м смазанного каната, кг	Расчетное разрывное усиление, кН (кгс), не менее, для маркированных
	Диаметр	Кол-во	Высота, мм	Кол-во	Расчетная площадь поперечного сечения, мм	Высота, мм	Кол-во	Расчетная площадь поперечного сечения, мм			
45	4,6	19	5	20	19,6	6	21	31	1358,76	1162,01	1725 (176500)

Канат должен быть новым (который не был в употреблении, не проходил ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).