



Экспликация помещений			
№	Наименование помещения	Площадь (кв.м)	Кат. пом.
101	Офис	17,42	-
102	Офис	19,05	-
103	Офис	16,68	-
104	Офис	13,06	-
105	Переговорная	23,88	-
106а	Крассовая	3,95	В4
106б	Комната охраны	11,29	-
107	Офис	60,22	-
108	Офис - Конференц-зал	58,15	-
109	Вестибюль	63,45	-
110	Коридор	20,04	-
111	Тех. помещение	4,83	-
112	Тамбур	7,71	-
113	Тамбур	10,49	-

Экспликация помещений			
№	Наименование помещения	Площадь (кв.м)	Кат. пом.
114	Ресепшн	37,28	-
115	Переговорная	20,07	-
116	Кухня	83,54	-
117	Гардероб	7,36	-
118	С/У	2,22	-
119	С/У	5,03	-
120	С/У	6,20	-
121а	Склад	2,23	В3
121б	ПУИ	2,24	В4
122	Склад (СОК)	2,91	В3
123	Офис	54,45	-
124	Офис	17,32	-
125	Офис	16,91	-
126	Коридор	46,66	-
Итого:		634,72	

Ведомость заполнения дверных проёмов

Ведомость заполнения дверных проёмов

Позиция	Размер проёма	Размер полотна	Описание	Количество	Позиция	Размер проёма	Размер полотна	Описание	Количество
D1	900 x 2050	800 x 2000	Дверь стеклянная. Способ открывания: распашная. Число полотен: одностворчатая. Полотно: светопрозрачное, стекло двойное 4+4, толщиной, соответствующей толщине профиля перегородки с алюминиевой окантовкой. Цвет окантовки: чёрный. Коробка: алюминиевая торцевая. Цвет коробки: чёрный. Коммутационные столбы из ЛДСП под выключатели. Размер вставки из ЛДСП 2800x300, цвет: чёрный, толщина ЛДСП 8 мм. Внутренняя поверхность вставки зашивается стекловатой. Фурнитура: замок Норре, ручка нажимная и накладка, цилиндр ключ-ключ, магнитный язычок, ограничитель, добавочник, цвет: чёрный, петли 2шт. в цвет дверной коробки.	6	D4	1500 x 2050	900-500 x 2000	Дверь светопрозрачная противопожарная EIW-60. Профиль: алюминиевый Реалит со специальным противопожарным армированием, цвет: чёрный. Способ открывания: распашная. Число полотен: двухстворчатая. Полотно: светопрозрачное с алюминиевой окантовкой без горизонтального импоста, заполнение: стекло пожаростойкое SP-60 EIW-60. Цвет окантовки: чёрный. Коробка: торцевая/угловая. Цвет профиля: чёрный. Фурнитура: замок Арес (цилиндр ключ/ключ), магнитный язычок, ручка нажимная. Петли Wala усиленные накладного типа 3шт. на створку, стационарный порог, добавочник со скользящим каналом (на активную створку). Оборудуется ручкой "антипаника".	1
D1*	900 x 2050	800 x 2000	Дверь стеклянная. Способ открывания: распашная. Число полотен: одностворчатая. Полотно: светопрозрачное, стекло двойное 4+4, толщиной, соответствующей толщине профиля перегородки с алюминиевой окантовкой. Цвет окантовки: чёрный. Коробка: алюминиевая торцевая. Цвет коробки: чёрный. Коммутационные столбы из ЛДСП под выключатели. Размер вставки из ЛДСП 2800x300, цвет: чёрный, толщина ЛДСП 8 мм. Внутренняя поверхность вставки зашивается стекловатой. Фурнитура: замок Норре, ручка нажимная и накладка, цилиндр ключ-ключ, магнитный язычок, ограничитель, добавочник, цвет: чёрный, петли 2шт. в цвет дверной коробки.	2	D4*	1500 x 2050	900-500 x 2000	Дверь светопрозрачная. Профиль: алюминиевый Реалит, цвет: чёрный. Способ открывания: распашная. Число полотен: двухстворчатая. Полотно: светопрозрачное с алюминиевой окантовкой без горизонтального импоста, заполнение: стекло. Цвет окантовки: чёрный. Коробка: торцевая/угловая. Цвет профиля: чёрный. Коммутационные столбы из ЛДСП под выключатели. Размер вставки из ЛДСП 2800x300, цвет: чёрный, толщина ЛДСП 8 мм. Внутренняя поверхность вставки зашивается стекловатой. Фурнитура: замок Арес (цилиндр ключ/ключ), магнитный язычок, ручка нажимная. Петли Wala усиленные накладного типа 3шт. на створку, выпадющий порог, добавочник со скользящим каналом (на активную створку).	2
D2	900 x 2050	800 x 2000	Дверь глухая ламинированная. Размер проёма: 900x2050мм, размер полотна: 800x2000мм. Способ открывания: распашная. Число полотен: одностворчатая. Полотно: 40мм, ламинированное (из стандартной раскладки) с алюминиевой окантовкой. Артикул Egger согласовать с заказчиком. Цвет окантовки: чёрный. Коробка: алюминиевая торцевая. Цвет коробки: чёрный. Фурнитура: замок Арес, ручка нажимная Puerto и накладка, цилиндр ключ-ключ, ограничитель, добавочник, цвет: чёрный, петли 2шт. в цвет дверной коробки.	3	D5	1050 x 2050	950 x 2000	Дверь стеклянная. Способ открывания: распашная. Число полотен: одностворчатая. Полотно: светопрозрачное, стекло двойное 4+4, толщиной 40мм с алюминиевой окантовкой. Цвет окантовки: чёрный. Коробка: алюминиевая торцевая. Цвет коробки: чёрный. Коммутационные столбы из ЛДСП под выключатели. Размер вставки из ЛДСП 2800x300, цвет: чёрный, толщина ЛДСП 8 мм. Внутренняя поверхность вставки зашивается стекловатой. Фурнитура: замок Норре, ручка нажимная и накладка, цилиндр ключ-ключ, магнитный язычок, ограничитель, добавочник, цвет: чёрный, петли 2шт. в цвет дверной коробки.	2
D2*	900 x 2050	800 x 2000	Дверь глухая металлическая противопожарная. Размер проёма: 900x2050мм, размер полотна: 800x2000мм. Способ открывания: распашная. Число полотен: одностворчатая. Полотно: 40мм, ламинированное (из стандартной раскладки) с алюминиевой окантовкой. Артикул Egger согласовать с заказчиком. Цвет окантовки: чёрный. Коробка: стальная торцевая. Цвет коробки: чёрный. Фурнитура: замок Арес, ручка нажимная Puerto и накладка, цилиндр ключ-ключ, ограничитель, добавочник, цвет: чёрный, петли 2шт. в цвет дверной коробки.	1	D6	1700 x 2050	2 x 800 x 2000	Дверь глухая противопожарная металлическая EIW-60. Способ открывания: распашная. Число полотен: двухстворчатая. Полотно: металлическое. Коробка: металлическая торцевая. Цвет дверного полотна и коробки: чёрный. Фурнитура в комплекте: замок механический, ручка нажимная Hafele, цилиндр ключ-ключ, петли приварные усиленные 3шт., ограничитель, стационарный порог 14мм, добавочник со скользящим каналом, встраиваемый с фрезеровкой электромеханический замок Smartec ST-DB510MLT (вынесен отдельной строкой). Цвет фурнитуры: чёрный. Оборудуется ручкой "антипаника".	1
D3	800 x 2050	700 x 2000	Дверь глухая ламинированная. Способ открывания: распашная. Число полотен: одностворчатая. Полотно: 40мм, ламинированное. Цвет: чёрный. Алюминиевая кромка по периметру. Артикул Egger согласовать с заказчиком. Цвет: чёрный. Коробка: алюминиевая телескопическая с добором из ЛДСП максимально подобран из стандартной раскладки в цвет дверной коробки на толщину стены. Цвет: чёрный. Фурнитура: Hafele: ручка нажимная, замок механический с магнитным ригелем, ограничитель, добавочник, цвет: чёрный, петли карточные 2шт. в цвет дверной коробки.	4	D10			Существующая	1
D3*	800 x 2050	700 x 2000	Дверь глухая ламинированная. Способ открывания: распашная. Число полотен: одностворчатая. Полотно: 40мм, ламинированное. Цвет: чёрный. Алюминиевая кромка по периметру. Артикул Egger согласовать с заказчиком. Цвет: чёрный. Коробка: алюминиевая телескопическая с добором из ЛДСП максимально подобран из стандартной раскладки в цвет дверной коробки на толщину стены. Цвет: чёрный. Фурнитура: Hafele: ручка нажимная, замок механический с магнитным ригелем, ограничитель, добавочник, цвет: чёрный, петли карточные 2шт. в цвет дверной коробки.	3	D11	1500 x 2050	1200-200 x 2000 (уточнить на месте)	Дверь светопрозрачная противопожарная EIW-60. Профиль: алюминиевый Реалит со специальным противопожарным армированием, цвет: чёрный. Способ открывания: распашная. Число полотен: двухстворчатая. Полотно: светопрозрачное с алюминиевой окантовкой без горизонтального импоста, заполнение: стекло пожаростойкое SP-60 EIW-60. Цвет окантовки: чёрный. Коробка: торцевая/угловая. Цвет профиля: чёрный. Фурнитура: замок Арес (цилиндр ключ/ключ), магнитный язычок, ручка нажимная. Петли Wala усиленные накладного типа 3шт. на створку, стационарный порог, добавочник со скользящим каналом (на активную створку). Оборудуется ручкой "антипаника".	1
					D12	900 x 2050	800 x 2000 (уточнить на месте)	Дверь глухая ламинированная. Способ открывания: распашная. Число полотен: одностворчатая. Полотно: 40мм, ламинированное (из стандартной раскладки) с алюминиевой окантовкой. Артикул Egger согласовать с заказчиком. Цвет окантовки: чёрный. Коробка: алюминиевая торцевая. Цвет коробки: чёрный. Фурнитура: замок Арес, ручка нажимная Puerto и накладка, цилиндр ключ-ключ, ограничитель, добавочник, цвет: чёрный, петли 2шт. в цвет дверной коробки.	1
					D13			Существующая	4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ЛИНИЯ СЕТКИ КОЛОНН
- D1 — МАРКИРОВКА ДВЕРИ
- 322 — НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ
- A1 — ТИП СТЕНЫ
- D1 — МАРКИРОВКА ДВЕРИ
- — ПРИМЕЧАНИЕ. Только двери которые промаркированы входят в состав нашего проекта
- — РЕВИЗИИ
- — ПОМЕЩЕНИЯ НЕ ВХОДЯТ В ЗОНУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

- При отсутствии необходимого размера на чертеже или несоответствии его действительности обращаться к архитектору.
- Нулевая отметка чистого пола соответствует уровню чистого пола лифтового холла.
- Для монтажа остекленных перегородок в потолке предусмотреть монтаж закладных, согласно рекомендациям производителя.
- Все поверхности колонн и сущ. стен выровнять согласно маркировке на плане.
- В местах крепления навесного оборудования предусмотреть усиление конструкции ГКЛ перегородок.
- Комплектация дверей элементами СКУД: смотреть соответствующий раздел инженерного проекта.
- Заказ дверей производить после обмера существующих проёмов.
- Фурнитуру согласовать с архитектором.
- Расположение и тип радиаторов отопления: смотреть раздел об инженерного проекта.
- Обеспечить примыкание перегородок к импосту без закрепления.
- Все перегородки возвести параллельно и перпендикулярно друг другу кроме отдельно указанных.

Заказчик: ООО УК "Актив Динамо" SE-EK6-1-01

Адрес: Россия, Екатеринбург, ул. Декабристов, 69

Изм. Кол. уч. Лист №об. Подпись Дата

ГИП АЗУразаков М.Г.

Архитектор Карпов М.Б.

Стадия Лист Листов

Р 16 29

1-й этаж. План заполнения дверных проёмов

М. 1:100

ООО СОК ИНЖИНИРИНГ

SOК ENGINEERING

Формат: А1