

№ п/п	Наименование товара	Количество, шт.
1	Керноотборник для асфальтобетона в комплекте	3

Наименование товара	Показатель	Требование технического задания	
Керноотборник для асфальтобетона в комплекте	Максимальный диаметр бурения	не менее 280 мм	
	Длина хода	не менее 630 мм	
	Глубина бурения	не менее 700 мм	
	Мощность двигателя	не менее 2,8 кВт (3,8 л.с.)	
	Число оборотов	не менее 600 об/мин.	
	Вес установки	не более 55 кг	
	Опорная плита	наличие	
	Колеса для транспортировки	наличие	
	Роликовые направляющие для точной подачи коронок алмазного бурения к месту сверления	наличие	
	Возможность управления скоростью вращения коронок алмазного бурения при помощи пульта находящегося в руках оператора	наличие	
	Переходник к установке на соединение с коронкой по типу: 1 1/4" UNC – отв.	наличие	
	Гарантия от завода изготовителя или от официального дилера	не менее 2 лет	
	<b>Алмазная коронка для керноотборника</b>		
	Диаметр	108 мм	
	Количество сегментов	9 шт.	
	Сегмент ДхШхВ	24x4x10 мм	
	Длина корпуса	400 мм	
	Тип соединения	1 1/4" UNC	
	<b>Комплектность</b>		
	Керноотборник (Сверлильная колонка с опорными плитами и роликовой направляющей, двигатель, напорный резервуар не менее 10 л со шлангом, шланг для отвода выхлопных газов от места работы (не менее 4 м)	1 шт.	
Алмазная коронка для керноотборника	10 шт.		
Щипцы для извлечения кернов D = 100 мм	1 шт.		
Ключ рожковый 17 мм	1 шт.		

1.