

Техническое Задание

Машина посудомоечная туннельная в комплекте со столами для чистой и грязной посуды

ОКПД2 / КТРУ – 28.29.50.000 / 28.29.50.000-00000002.

Количество - 1 штука.

Срок поставки и установки - по 10 декабря 2023 г. включительно.

Гарантийные обязательства - не менее 12 месяцев с даты монтажа и запуска.

В цену входит: доставка, разгрузка, установка, монтаж, пусконаладочные работы, запуск (проверка работоспособности после монтажа оборудования).

№ п/п	Наименование	Описание, визуальный пример вариант товара	
1.	Машина посудомоечная туннельная APACH ARC100 (T101) (дозаторы + прямая сушка + рекуператор + конвейер справа налево) или эквивалент 	Назначение	напольная машина посудомоечная туннельная - для использования на предприятиях общественного питания крупного формата для мойки стаканов, бокалов, чашек, тарелок, столовых приборов и мелкой кухонной утвари
		Особенности конструкции	двойные стенки корпуса, двойная дверца с теплоизоляцией, цельнотянутый бак, корпус и моющие рукава изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 (или эквивалент)
		Длина (мм)	1 750±15
		Ширина (мм)	770±15
		Высота (мм)	1 985±15
		Размер используемой кассеты	(500±5)мм х (500±5)мм
		Электронная панель управления	наличие
		Количество скоростей движения конвейерной ленты	не менее 2
		Производительность	(60 ±5) и (120 ±5) кассет в час
		Температура мойки	не менее 60°C
		Температура ополаскивания	не менее 75°C.
		Диапазон температур подключаемой воды	Минимальная – не более 13°C. Максимальная – не менее 37°C.
		В комплект поставки входит:	- фильтры бака и дозаторы моющего и ополаскивающего средств; - прямой модуль сушки и рекуператор тепла (не менее 680 м³/час)
		В комплект поставки входит:	- кассета для стаканов - не менее 1 шт.; - кассета для тарелок - не менее 1 шт.; - вставка для столовых приборов - не менее 1 шт.
		Машина посудомоечная туннельная поставляется в комплекте со столами для чистой и грязной посуды, которые совместимы с данной посудомоечной машиной:	

Стол д/чистой посуды АРАСН 75484 или эквивалент 	<table><tr><td>Назначение</td><td>напольный стол используется в моечных отделах предприятий общественного питания для выгрузки чистой посуды из посудомоечных машин с сушкой.</td></tr><tr><td>Особенности конструкции</td><td>выполнен из нержавеющей стали. Борт по 3-м сторонам.</td></tr><tr><td>Длина, мм</td><td>700±15</td></tr><tr><td>Ширина, мм</td><td>700±15</td></tr><tr><td>Высота, мм</td><td>850±15</td></tr></table>	Назначение	напольный стол используется в моечных отделах предприятий общественного питания для выгрузки чистой посуды из посудомоечных машин с сушкой.	Особенности конструкции	выполнен из нержавеющей стали. Борт по 3-м сторонам.	Длина, мм	700±15	Ширина, мм	700±15	Высота, мм	850±15														
Назначение	напольный стол используется в моечных отделах предприятий общественного питания для выгрузки чистой посуды из посудомоечных машин с сушкой.																								
Особенности конструкции	выполнен из нержавеющей стали. Борт по 3-м сторонам.																								
Длина, мм	700±15																								
Ширина, мм	700±15																								
Высота, мм	850±15																								
Стол для грязной посуды АРАСН (имеет левое крепление (установка производится справа от посудомоечной машины) или эквивалент  	<table><tr><td>Назначение</td><td>напольный стол используется в моечных отделах предприятий общественного питания для расстановки, временного хранения, ополаскивания посуды и другой кухонной утвари перед мытьём в посудомоечных машинах.</td></tr><tr><td>Особенности конструкции</td><td>оснащён раковиной, отверстием для сбора отходов, полкой и бортиком для защиты от брызг. Выполнен из нержавеющей стали AISI 304 (или эквивалент). Имеет левое крепление (установка производится справа от посудомоечной машины). Форма профиля – квадратная труба не менее 40 мм х40мм. Тип полки - полка цельная. Тип ванны - цельнотянута.</td></tr><tr><td>Направление движения посуды</td><td>справа налево</td></tr><tr><td>Крепление к машине</td><td>с левой стороны</td></tr><tr><td>Полка (нижняя)</td><td>есть</td></tr><tr><td>Борт сзади</td><td>есть</td></tr><tr><td>Отверстие для сбора отходов</td><td>есть</td></tr><tr><td>Количество ванн</td><td>1</td></tr><tr><td>Длина (мм)</td><td>1200±15</td></tr><tr><td>Ширина (мм)</td><td>700±15</td></tr><tr><td>Высота (мм)</td><td>850±15</td></tr><tr><td>Размер используемых кассет</td><td>(500±5)мм х (500±5)мм</td></tr></table>	Назначение	напольный стол используется в моечных отделах предприятий общественного питания для расстановки, временного хранения, ополаскивания посуды и другой кухонной утвари перед мытьём в посудомоечных машинах.	Особенности конструкции	оснащён раковиной, отверстием для сбора отходов, полкой и бортиком для защиты от брызг. Выполнен из нержавеющей стали AISI 304 (или эквивалент). Имеет левое крепление (установка производится справа от посудомоечной машины). Форма профиля – квадратная труба не менее 40 мм х40мм. Тип полки - полка цельная. Тип ванны - цельнотянута.	Направление движения посуды	справа налево	Крепление к машине	с левой стороны	Полка (нижняя)	есть	Борт сзади	есть	Отверстие для сбора отходов	есть	Количество ванн	1	Длина (мм)	1200±15	Ширина (мм)	700±15	Высота (мм)	850±15	Размер используемых кассет	(500±5)мм х (500±5)мм
Назначение	напольный стол используется в моечных отделах предприятий общественного питания для расстановки, временного хранения, ополаскивания посуды и другой кухонной утвари перед мытьём в посудомоечных машинах.																								
Особенности конструкции	оснащён раковиной, отверстием для сбора отходов, полкой и бортиком для защиты от брызг. Выполнен из нержавеющей стали AISI 304 (или эквивалент). Имеет левое крепление (установка производится справа от посудомоечной машины). Форма профиля – квадратная труба не менее 40 мм х40мм. Тип полки - полка цельная. Тип ванны - цельнотянута.																								
Направление движения посуды	справа налево																								
Крепление к машине	с левой стороны																								
Полка (нижняя)	есть																								
Борт сзади	есть																								
Отверстие для сбора отходов	есть																								
Количество ванн	1																								
Длина (мм)	1200±15																								
Ширина (мм)	700±15																								
Высота (мм)	850±15																								
Размер используемых кассет	(500±5)мм х (500±5)мм																								