



1. 550, 630, 48.
2. 58 = 45, 55 Н/мм²
3. Неоднородные радиусы Выполнено К5
4. НЗК, УНН, Т ДН
5. Карданы, пружины и обвес в зоне шлица не выполняются в зоне перехода между шлицом и седлицей - допускается до 5мм переход на 0,5мм с самым большим радиусом обвес 3мм в радиусных радиусах расположения.

На Шлицевой вал рудопе-считателя ТР-Ф-30

ТДР 302.13.00.151

Шлик
Кеббл
ИПНБС ПОСТ 17684

№	Имя	Фамилия	Подпись	Дата
1	Иванов	И.И.		
2	Петров	П.П.		
3	Сидоров	С.С.		
4	Куликов	К.К.		
5	Левченко	Л.Л.		
6	Михайлов	М.М.		
7	Новиков	Н.Н.		
8	Орлов	О.О.		
9	Рябенко	Р.Р.		
10	Савин	С.С.		
11	Смирнов	С.С.		
12	Тимофеев	Т.Т.		
13	Федотов	Ф.Ф.		
14	Харин	Х.Х.		
15	Цыганков	Ц.Ц.		
16	Чайкин	Ч.Ч.		
17	Шаров	Ш.Ш.		
18	Щербина	Ш.Ш.		
19	Юрьев	Ю.Ю.		
20	Яковлев	Я.Я.		