



PRIME NETWORK

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АТБ Universal bank Бувайдинский филиал Р/с: 20208000805478805001

МФО: 01151 ИНН: 309196042 Код ОКЕД: 46620

Тел: +998 99 728 4877: +998 95 005 5343: Email: prime_2006@inbox.ru

АДРЕС: Республика Узбекистан Ферганская область Бувайдинский район ул. Субхидам дом-1

24.12.2024 №7

Запрос коммерческого приложение

В целях получения ценовой информации направляем Вам запрос и просим предоставить информацию о стоимости поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг согласно указанным характеристикам.

№	Наименование товара,тип,марка	Кол-во	Ед.изм
1	Брусья деревянные пропитанные под стрелоч. переводы ж/д пути Сечения 160мм*250мм изготовлено по стандарту пред. Ts 14827140-2016	4	КОМП
2	Шпалы деревянные пропитанные	200	ШТ
3	Брус мостовой деревянный пропитанный для ж/д мостов толщина: 240мм. Ширина: 200мм. Длина: 3250мм. Порода дерева лественица. Вид: обрезной.	200	ШТ

Условия поставки: DAP (Инкотермс 2010) Республика Узбекистан г. Ташкент.

Исп: Нусрат

Тел: +998 90 309 48 77

Директор:

ООО "PRIME NETWORK"



Махмудов.Б.Н

**Брусья деревянные пропитанные под стрелочные переводы ж/д пути
сечения 160мм*250мм**

Длина брусьев, м	Условный номер длины	А4	
		Разновидности брусьев по ширине верхней пласти	
		Ш	Н
3,00	1	15	2
3,25	2	-	10
3,50	3	-	8
3,75	4	-	4
4,00	5	-	6
4,25	6	4	1
4,50	7	5	1
4,75	8	-	4
5,00	9	-	4
5,25	10	-	4
5,50	11	-	-
Итого		24	44
Всего		68	

Шпалы деревянные пропитанные

Толщина h	180±5 мм
Высота пропиленных боковых сторон h1	150 мм
Ширина верхней плоскости b	180 мм
Ширина верхней плоскости b	210 мм
Ширина нижней плоскости b1	250 ±5 мм
Длина L, мм	2750 ±20 мм

Брус мостовой деревянный пропитанный для ж/д мостов

Характеристика	Значение
Единица измерения	шт.
Размер поперечного сечения	200 мм × 240 мм
Длина	3250 мм
Предельное отклонение от номинальных размеров по толщине	- 2,0 мм
Предельное отклонение от номинальных размеров по ширине	- 0,0 мм
Предельное отклонение от номинальных размеров по длине	± 15,0 мм
ГОСТ, ТУ	28450-90, 20022.5-93, 2770-74
Ширина рельсовой колеи	1520 мм
Тип рельс	Р-65