

Техническое задание для расчёта стоимости проведения  
буровзрывных работ.

1. Требования к безопасности, качеству работы, к результатам проведения буровзрывных работ: в соответствии с правилами безопасности при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых и инструкцией по безопасному проведению массовых взрывов на земной поверхности.
2. Объём взрываваемой горной массы в плотном теле до 13500м/куб. взрывные работы проводить частями по 3000 м/куб каждой типовой серии, временной промежуток исполнения работ с 20.05.2023 по 10.06.2023 г..
3. Буровые работы производить буровыми установками ударно вращательного бурения с погружными пневмоударниками диаметром от 110мм-150мм типа Зега 460 или атлас копко.
4. Высота уступа от 0 до 10метров.
5. Взрываваемая горная масса: Роговик.
6. Коэффициент разрыхления породы -1,35.
7. Выход негаборитных кусков 5% (сверх нормативный выход разбивается подрядной организацией производящей взрывные работы за свой счёт). Требования к размеру куска взорванной горной массы не более 300мм.
8. Производство взрывных работ производить только с применением смесительно зарядных машин.
9. Взрывные работы проводить в рабочие дни с 8-17 часов.
10. Место выполнения работ
11. Оплата в течении 7 дней после выполнения работ.