

1. Манометр AuA HENEPCNHR RODETOSMOTO ADRIENHE Диапазон измерения: 0 - 6МПа (только международная система единиц з КАСС TOSHOTH,HC HHC L,O H HC HHC L,5. Резьба присоединения M20x1,5. Расположение штуцера: радиальное. Материал корпуса сталь. Диаметр корпуса от 150 до 160 мм. Степень защиты: не хуже IP55 Вносная устойчивость при амплитуде 0.1 зом 525 Гц. Температурный диапазон окружающего воздуха -50.. 460°C Илe upeзнuset 1i s iopot

2. Манометр технический, виброустойчивый с трубкой Бурдона, с измерением избыточного давления, Диапазон измерения: 0-10 Ма; Класс точности/Погрешность: 1; Нержавеющая сталь. Присоединение к процессу: M20 x1.5. Корпус с гидрозаполнением, который применяется в местах с высоким постоянным давлением пульсации или при вибрациях;

3. Манометр ТЕХНИЧЕСКИЙ AIR HSMCDCHNE HOUTOAHOTO FaBTCH, Аналоговый диапазон: 0-600 КПа; Класс Точности Погрешность: 1,5. Резьба присоединения M20x1,5, Материал корпуса нержавеющая сталь, Диаметр корпуса 100 мм., Степень защиты IP40, Виброустойчивость при амплитуде 0,1 мм 5... 25 Гц, Климатическое исполнение УХЛ1, Масса не более 0,7 кг; Товар должен быть внесен в реестр ГСИ.