

Замок винтовой состоит из корпуса замка, дужка, сердечника (ключа).

Сердечник (ключ) замка изготовлен в форме пятигранник на головке и корпус замка в форме цилиндра. Все составные части замка изготовлены из стали.

2.2. Диаметр цилиндрического замка - 35 мм. длина замка – 80 мм. Диаметр дужки - 12 мм, длина дужки – 80 мм. диаметр и длина стержня с резьбой в замке 10х30 мм, размеры сердечника (ключа) пятигранника - 10х80 мм.

2.3. Комплектация замка - два сердечника (ключ) пятигранник, изготовленный из стали.

2.4. Винтовой замок представляет собой по конструкции запирающее устройство, главным элементом которого является специальный болт (дужка), а также сердечник (ключ) пятигранным отверстием в головке которым этот болт отворачивается. На дужке, в нижней части, делается фаска, в которую и упирается винт при вкручивании его до упора. Стержень с резьбой. В процессе его закрывания/открывания стержень перемещается по каналу и фиксирует/разблокирует дужку.

3. Прочие характеристики: Замок для запираения ТП изготовлен из стали.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 5089-2011

5. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.

6. Год выпуска товара не ранее: 2024 года