

Комплектность трубо-хомутовых оцинкованных лесов

Наименование продукции	Кол-во, шт
Стойка вертикальная 4 м. (48*3 мм), (оцинк.) Производится из стальной оцинкованной трубы диаметром 48 мм толщиной стенки 3 мм. Наконечник оцинкованный в трубе 40мм диаметром на болтовом соединении с трубой 48мм, и выходит из трубы не менее чем на 150мм.	300
Горизонталь 4 м. (48*3 мм) (оцинк.) Представляет собой деталь лесов для установки горизонтально земли. Производится из стальной трубы оцинкованной диаметром 48мм и толщиной стены 3 мм	300
Стойка вертикальная 2 м. (48*3 мм) (оцинк.) Производится из стальной оцинкованной трубы диаметром 48 мм толщиной стенки 3 мм. Наконечник оцинкованный в трубе 40мм диаметром должен быть на болтовом соединении с трубой 48мм и выходить из трубы не менее чем на 150мм.	200
Поперечина 2 м. (48*3 мм), (оцинк.)	800
Поперечина 0,5 м. (48*3 мм), (оцинк.)	200
Хомут неповоротный (Универсальный)	1000
Хомут поворотный (Универсальный)	1000
Домкрат опорный 0,5 м. 48 мм.,	200
Лестница навесная 2 м., (оцинк.) 7 ступеней	60

<p>Настил металлический 2*0,3 м., (оцинк.) перфорацию не менее 15% от своей поверхности. Ширина настила 300мм. Настил должен иметь замок от приподнимания.</p>	<p>200</p>
--	------------