

№ п/п	Наименование	Характеристики	Кол-во, ед. изм.
1.	Труба профильная	<p>Длина не менее 6000 мм. Применение - для заборов и ограждений. Марка стали Ст3. Материал – сталь. Толщина стенок не менее 2 мм. Сечение трубы, мм, (ДхШ), не менее 50х50. Вес не менее 17 кг.</p>	15 штук
2.	Труба профильная	<p>Длина не менее 6000 мм. Форма квадратная. Марка стали Ст3. Материал – сталь. Толщина стенок не менее 1,5 мм. Сечение трубы, мм, (ДхШ), не менее 20х20. Вес не менее 5 кг.</p>	15 штук
3.	Труба электросварная	<p>Диаметр не менее 57 мм. Толщина стенки не менее 3 мм. Длина не менее 6 м. Марка стали Ст2сп/ Ст2кп/ Ст4сп/ Ст4кп/ Ст20. ГОСТ 10705-80 (10704-91). Прокат горячекатаный (г/к) - соответствие. Устойчивость к коррозии – средняя. Сварка – соответствие. Резка – соответствие.</p>	5 штук
4.	Оцинкованный круг	<p>Оцинкованный круг, пруток используется в качестве элемента заземления. ГОСТ 2590-2006. Диаметр не менее 8 мм. Марка стали Ст3. Тип покрытия оцинкованный. Углеродистый. Поверхность должна быть гладкая, однородная. Способ изготовления горячекатаный. Длина не менее 6 м.</p>	40 штук