

**1. Поставка Аспиратора воздуха автоматического шестиканального АПВ-6 (или эквивалент) и аспиратора воздуха автоматического двухканального АПВ-2 (или эквивалент)**

№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения	Кол-во	Ед. изм.
1	Аспиратор воздуха автоматический шестиканальный АПВ-6 (или эквивалент)	аккумуляторный блок АБПА-2	2	Штука	2,00	Штука
		Вес	≤ 6	Килограмм		
		Габаритный размер, высота	> 0 и < 250	Миллиметр		
		Габаритный размер, глубина	> 0 и < 230	Миллиметр		
		Габаритный размер, ширина	> 0 и < 255	Миллиметр		
		Количество каналов	6	Штука		
		Количество ротаметров	6	Штука		
		Назначение	для отбора проб воздуха			
		Отбор проб на сорбционные трубки	Да			
		Отбор проб на фильтры АФА	Да			
		Отбор проб на химпоглоители	Да			
		Питание от сети 12 вольт	Да			

	Питание от сети 220 вольт	Да			
	Производительность	$\leq 40$	Дм <sup>3</sup> /мин		
	прокладка фильтродержателя ПФ-20 (10 шт в уп.)	1	Упаковка		
	Расход по 2 каналам аспиратора	$\geq 0.2$ и $\leq 1$	Дм <sup>3</sup> /мин		
	Расход по 4 каналам аспиратора	$\geq 1$ и $\leq 20$	Дм <sup>3</sup> /мин		
	силиконовая трубка 10x2 мм	10	Метр		
	Сумка для аспиратора	1	Штука		
	Тип двигателя	безмаслянный			
	Условия эксплуатации: атмосферное давление	$\geq 84$ и $\leq 106.7$	Килопаскаль		
	Условия эксплуатации: влажность при 25 °С	$\geq 0$ и $\leq 80$	Процент		
	Условия эксплуатации: температура воздуха	$\leq 10$ и $\geq 35$ (внешний диапазон)	Градус Цельсия		
	фильтр аналитический аэрозольный АФА-ВП-20-1(материал ФПП-15-1,5) 100 шт в упаковке	1	Упаковка		
	фильтродержатели ИРА-20-1	3	Штука		
	шнур питания 220 Вольт	1	Штука		
	шнур питания 12 Вольт	1	Штука		

		штатив разборный с держателем фильтродержателей на 4 места 0,6м	1	Штука		
		Электронный недельный таймер	наличие			
2	Аспиратор воздуха автоматический двухканальный АПВ-2 (или эквивалент)	аккумуляторный блок АБПА-2	2	Штука	2,00	Штука
		Вес	≤ 6	Килограмм		
		Габаритный размер, высота	> 0 и < 220	Миллиметр		
		Габаритный размер, глубина	> 0 и < 210	Миллиметр		
		Габаритный размер, ширина	> 0 и < 250	Миллиметр		
		Количество каналов	2	Штука		
		Количество ротаметров	2	Штука		
		Назначение	для отбора проб воздуха			
		Отбор проб на сорбционные трубки	Да			
		Отбор проб на фильтры АФА	Да			
		Отбор проб на химвосприимчивители	Да			
		Питание от сети 12 вольт	Да			
		Питание от сети 220 вольт	Да			

	пробоотборный зонд ПЗ-1.2 мм с 4-мя наконечниками (для забора из воздуховода)	1	Штука		
	Производительность	$\leq 21$	Дм <sup>3</sup> /мин		
	прокладка фильтродержателя ПФ-20 (10 шт в уп.)	1	Упаковка		
	Расход по 1 каналу аспиратора	$\geq 0,2$ и $\leq 1$	Дм <sup>3</sup> /мин		
	Расход по 2 каналу аспиратора	$\geq 1$ и $\leq 20$	Дм <sup>3</sup> /мин		
	силиконовая трубка 10x2 мм	10	Метр		
	Сумка для аспиратора	1	Штука		
	Тип двигателя	безмасляный			
	Условия эксплуатации: атмосферное давление	$\geq 84$ и $\leq 106.7$	Килопаскаль		
	Условия эксплуатации: влажность при 25 °С	$\geq 0$ и $\leq 80$	Процент		
	Условия эксплуатации: температура воздуха	$\geq 10$ и $\leq 35$	Градус Цельсия		
	фильтр аналитический аэрозольный АФА-ВП-20-1(материал ФПП-15-1,5) 100 шт в упаковке	1	Упаковка		
	фильтродержатели ИРА-20-1	2	Штука		
	шнур питания 12 Вольт	1	Штука		
	шнур питания 220 Вольт	1	Штука		

		штатив разборный с держателем фильтродержателей на 4 места 0,6м	1	Штука		
		Электронный недельный таймер	Наличие			
		штатив разборный с держателем фильтродержателей на 4 места 1,5м	1	Штука		

Прошу указать характеристики вашего товара, страну происхождения, гарантийный срок и приложить фото/ссылку (при наличии).

Также просим указать сроки поставки товара.