

Запрос коммерческого предложения

Описание объекта закупки

N п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Наименование показателей товара и их значения		Обоснование необходимости использования дополнительных показателей	Нормативная документация, которой должен соответствовать товар
1	Светильник светодиодный внутреннего освещения	шт.	478	Вид светильника	Подвесной	Показатели указаны в каталоге	ГОСТ IEC 61547-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ 15150-69 ПП РФ от 24.12.2020 № 2255 ГОСТ 34819-2021
				Индекс цветопередачи	≥ 80 и < 90		
				Класс защиты от электрического тока	I		
				Коррелированная цветовая температура, max (Кельвин)	≤ 6500		
				Коррелированная цветовая температура, min (Кельвин)	≥ 2700		
				Мощность, Ватт	> 35 и ≤ 40		
				Световой поток, Люмен	> 4000 и ≤ 5000		
				Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты	Не менее 6		
				Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты	Не менее 5		
				Высота светильника, мм	≥ 50 и < 100		
				Длина светильника, мм	≥ 1000 и < 1200		
				Ширина светильника, мм	≥ 50 и < 80		
				Форма	Прямоугольная		
				Коэффициент мощности	≥ 0,9		
				Коэффициент пульсаций, %	> 1 и ≤ 5		
Крепления в комплекте	Да						
Материал рассеивателя	Поликарбонат						
Тип светильника	Линейный						

Требуется 478 шт