

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара
1	Изготовление и поставка вольеров	<p>Вольер для размещения и содержания животных без владельцев представляет собой металлическую конструкцию.</p> <p>Габаритные размеры: длина – больше или равно 2700 мм, ширина – больше или равно 1800 мм, высота – больше или равно 2200 мм.</p> <p>Вольер состоит из зоны выгула и зимника (не утепленной части), в зимнике находится 2 утепленных будки под одним навесом.</p> <p>Все металлические элементы должны быть качественно приварены, зачищены.</p> <p>Не допускается наличие заусенец на любых металлических элементах (дверь, стыки и т.п.). Все металлические элементы должны пройти полный цикл окраски: очищены от ржавчины, загрунтованы, окрашены антикоррозионными красками, являться безопасными для животных.</p> <p>Конструкция вольера должна обеспечивать возможность его транспортировки.</p> <p>Примерная схема вольера – приложение № 1 к техническому заданию.</p> <p><u>Полы</u></p> <p>Пол деревянный по всему периметру вольера – доска лиственных пород толщиной не менее 40мм;</p> <p>Деревянный пол располагается на несущей конструкции и должен иметь возможность вентиляции;</p> <p>Основание конструкции – уголок металлический размер: 50/50мм;</p> <p>Конструкция укреплена «глухими» треугольными металлическими косынками толщиной не менее 3 мм;</p> <p><u>Крыша</u></p> <p>Основание конструкции – уголок металлический размер: 50/50мм;</p> <p>Конструкция укреплена «глухими» треугольными металлическими косынками толщиной не менее 3 мм.</p> <p><u>Будки</u></p> <p>Стены, навес – деревянное полотно не менее 40 мм, утеплитель пеноплекс (или эквивалент) по всему периметру будки, обшитый плитами ДВП толщиной не менее 3,2 мм;</p> <p>Средняя стена общая для двух будок;</p> <p>Крышка будки должна быть откидной;</p> <p>Будки крепятся к полу;</p> <p>Размер будки: длина 1800мм, ширина 600 мм, высота 600 мм.</p> <p><u>Стены боковые и задняя</u></p> <p>По периметру уголок металлический размер: 50/50мм;</p> <p>Стойки – уголок металлический размер: 40/40мм;</p> <p>Поперечины – уголок металлический размер: 25/25 мм;</p>

		<p>Стены перекрыты профлистом толщиной не менее 0,5 мм высотой 1,5 м от уровня пола, оставшаяся часть – 3Д секции для ограждения.</p> <p>Крепление профильного листа к несущей конструкции кровельными саморезами.</p> <p><u>Фронтальная стена</u></p> <p>По периметру уголок металлический размер: 50/50мм;</p> <p>Поперечны – уголок металлический размер: 25/25 мм;</p> <p>Стойка – уголок металлический размер: 40/40мм;</p> <p>Дверь должна быть оборудована ручками и засовом снаружи.</p> <p>Дверь расположена с боку фронтальной стены.</p> <p>Крепление засовов - горизонтальное.</p> <p><u>Двери</u></p> <p>По периметру - уголок металлический размер: 40/40мм;</p> <p>Размеры высота - 1600 мм , ширина - 700 мм</p> <p><u>Навес</u></p> <p>Располагается над будками и перекрывает не менее 2300 мм;</p> <p>Стропила - уголок металлический размер: 50/50мм, крепление к боковым стенам – уголок крепежный, болты;</p> <p>Козырек перекрыт проф. листом толщиной не менее 0,5 мм, с уклоном со стороны двери - 4 см.</p>
--	--	---