

Светильники - 1044 штуки

Вид светильника: Настенно-потолочный - 160 штук.

Тип светильника: Линейный,

Форма: Прямоугольная,

Коррелированная цветовая температура, min: 6500 (Кельвин),

Коррелированная цветовая температура, max: 6500 (Кельвин),

Индекс цветопередачи: 70,

Класс защиты от электрического тока: I,

Мощность: 40 (Ватт),

Высота светильника: 50-99 (Миллиметр),

Ширина светильника: 50-99 (Миллиметр),

Длина светильника: 1200-1299 (Миллиметр),

Световой поток: 3001-4000 (Люмен)

Вид светильника: потолочный - 845 штук.

Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты: Не менее 4,

Материал рассеивателя: Металл,

Класс защиты от электрического тока: I,

Коррелированная цветовая температура, max: 4000 (Кельвин),

Коррелированная цветовая температура, min: 4000 (Кельвин),

Мощность: 40 (Ватт),

Световой поток: 3001-4000 (Люмен),

Высота светильника: 10-49 (Миллиметр),

Длина светильника: 500-599 (Миллиметр),

Индекс цветопередачи: 80-89,

Форма: Квадратная,

Ширина светильника: 500-599 (Миллиметр)

Вид светильника: Настенно-потолочный - 30 штук

Диаметр светильника: 160-369 (Миллиметр),

Класс защиты от электрического тока: II,

Индекс цветопередачи: 70-79,

Форма: Круглая,

Световой поток: 1000 (Люмен),

Мощность: 15 (Ватт),

Коррелированная цветовая температура, min: 4000 (Кельвин),

Коррелированная цветовая температура, max: 4000 (Кельвин)

Вид светильника: Потолочный - 9 штук

Индекс цветопередачи: 80-89,

Класс защиты от электрического тока: I,

Световой поток: 4001-5000 (Люмен),

Мощность: 50 (Ватт),

Длина светильника: 1200 -1299 (Миллиметр),

Ширина светильника: 200-299 (Миллиметр),

Материал корпуса светильника: Сталь,

Форма: Прямоугольная,

Коррелированная цветовая температура, min: 5000 (Кельвин),

Коррелированная цветовая температура, max: 5000 (Кельвин)