

## **Вертлюг промывочный ВП-60**

**Максимальная нагрузка на ствол 60 тн; Максимальное давление прокачиваемой жидкости 160атм; Рабочая температура окружающей среды 233 (-40) - 343 (+70) °K°С; Диаметры проходных каналов: Ствол 58мм; Присоединительные резьбы, резьба ГОСТ 633-80: Ствол НКТ-73мм; Материал деталей: сталь 40х ГОСТ 4543-71 со спец. Термообработкой; предел текучести 650 МПа. ВП-60Р1-02: Диаметр проходного канала отвода Ø 60мм; Присоединительный размер отвода НКТ 73, ГОСТ 633-80; Габаритные размеры: 740x250x126мм; Масса 27кг;**

**Комплект ЗИП на каждый вертлюг: Манжета 1.1-75x95-2 ГОСТ 8752-79 – 2шт; ВП-50-16Р1.00.05 Манжета – 2шт; ВП-50-16Р1.04.00 Ключ – 1шт; Кольца ГОСТ 9833-73/ГОСТ18829-73; 102-108-36-2-2, 2шт; 075-081-36-2-2, 2шт; Ключ 7812-0372 Ц6 ГОСТ 11737-93, 1шт. Ниппель БРС 2" - 1шт.; Гайка накидная СБ-60-70.03 – 1шт.; Конус уплотнения СБ-60.01 – 1шт.;**