

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«СОГЛАСОВАНО»

Техническое задание

Ведущий специалист в области охраны труда

ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха»

_____ Лобанов И.В.

«УТВЕРЖДАЮ»


Техническое задание

Главный инженер

ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха»

_____ Будков С.А.

Глава 1. Требования к товару (расчет цены):

№	Наименование товара	Наименование показателя	Значения показателя			Единица измерения	Количество	Цена за единицу в руб.	Общая сумма в руб.
			Минимальное значение показателя	Максимальное значение показателя	Значение показателя, которое не может изменяться				
1	Огнетушитель порошковый ОП-4 (з) АВСЕ Ярпозинвест или эквивалент				д: 15836345 	шт	180	680.00	122 400,00
		Описание			предназначен для первичного тушения пожаров и возгораний класса А, В, С, Е (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие вещества и газы, электроустановки, не превышающие напряжение 1000 Вольт). Огнетушитель заряженный, гибкий шланг с насадкой, паспорт, 2024 г. выпуска				

2	Огнетушитель порошковый ОП-35 АВСЕ Ярпозинвест или эквивалент					шт	1	5 400,0 0	5 400,00
		Описание			<p>предназначен для первичного тушения пожаров и возгораний класса А, В, С, Е (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие вещества и газы, электроустановки, не превышающие напряжение 1000 Вольт). Огнетушитель заряженный, с насадкой, паспорт, 2024 г. выпуска</p>				
3	Огнетушитель углекислотный ОУ-3 ВСЕ Ярпозинвест или эквивалент					шт	15	1900	28 500
		Описание			<p>Закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением жидких паров. Применяется для первичного тушения пожаров и возгораний класса В, С, Е (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы, электроустановки, не превышающие напряжение 10000 Вольт) Огнетушитель заряженный, с насадкой, паспорт, 2024 г. выпуска</p>				
4	Огнетушитель					шт	10	2	25 500

углекислотный ОУ-5 ВСЕ Ярпожинвест или эквивалент						550,0 0	
	Описание			Закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением жидких паров. Применяется для первичного тушения пожаров и возгораний класса В, С, Е (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы, электроустановки, не превышающие напряжение 10000 Вольт) Огнетушитель заряженный, с насадкой, паспорт, 2024 г. выпуска			

Глава 2. Условия поставки

Требования к поставляемой продукции: Вся продукция только оригинальная, согласно завода-изготовителя (производителя).

Комплектация: согласно технического задания.

Требования по объёму гарантий качества товаров: Гарантийный срок на поставляемый товар должен соответствовать срокам гарантии, предоставляемой производителем, но не должен быть менее 12 месяцев от даты подписания документа о приемке.

Погрузочно-разгрузочные работы, условия хранения при транспортировке: Поставщик доставляет товары Заказчику собственными силами и средствами или силами стороннего перевозчика за счет средств Поставщика по адресу: 143083, Московская область, Одинцовский район, поселок Барвиха по рабочим дням с 9:00 до 15:00 в связи с графиком работы склада Заказчика. Погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет средств Поставщика