

1. Клей для плитки подходит для крепления любой керамической плитки и для укладки керамогранита на горизонтальные основания (пол без подогрева) и вертикальные поверхности. Состав применяется как для внутренних, так и для наружных работ. Вещество предназначено для нанесения ручным способом на основания из бетона, газобетона, кирпича и предварительно оштукатуренные поверхности. Технические характеристики: клей универсальный. Тип реакционный. Консистенция сухая смесь. Цвет серый. Для керамики. Прочность склеивания: ± 10 кг/см². Температура применения от +5 до +30 °С. Время схватывания не более 720 мин. Время высыхания не более 24 ч. Морозостойкий. Объем закупки - 300 кг.

2. Клей обойный температура применения не ниже +10 С. Тип обойный. Цвет прозрачный. Назначение: моющиеся обои, потолочные обои, гофрированные обои, структурные обои, текстильные обои, обои под покраску на основе флизелина. Объем упаковки не менее 500 гр. Объем закупки - 2 шт.

3. Суперклей Технические характеристики: вес не менее 50 и не более 60 гр. Цвет прозрачный. Тип реакционный. Основа клея цианоакрилат. Склеиваемые материалы: дерево, бумага, кожа, пробка, ткани, хромированные или оцинкованные металлы. Вид тары флакон. Анаэробный нет. Консистенция жидкость. Количество компонентов 1. Морозостойкий нет. Объем закупки - 20 шт.