

# T/3 Электродвигатель СДМ 215/26-32 УХЛ4 IM7311 IP11

## Назначение

Предназначен для привода шаровой мельницы А цеха Измельчения

## Комплект поставки

Электродвигатель, паспорт

## Технические характеристики

Тип двигателя: СДМ 215/26-32 УХЛ4

Мощность, кВт: 400

Напряжение, В: 6000

Частота вращения, об/мин: 187,5

КПД, %: 93,1

Масса, кг: 7700

Конструктивное исполнение:

по способу монтажа — IM7311 (ГОСТ 2479);

по степени защиты контактных колец — IP 11 (ГОСТ 17494);

по степени защиты корпуса: двигателей СДМ — IP 11;

по климатическому исполнению и категории размещения — УХЛ4 (ГОСТ 15150)

Охлаждение двигателя осуществляется в режиме самовентиляции или принудительной вентиляции. Способ охлаждения: — ICA01 (ГОСТ 20459) или ICA17

Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости не ниже «В».

Возбуждение двигателей от тиристорных возбудителей.

## Размеры, мм (приложение 1)

l <sub>14</sub>	l <sub>18</sub>	l <sub>33</sub>	l <sub>31</sub>	b <sub>10</sub>	b <sub>13</sub>
1550	1930	2370	-	2770	3100

## Условия эксплуатации

Окружающая среда неогнеопасная, невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, соответствующая типу атмосферы II по ГОСТ 15150.

Для установки в помещениях с концентрацией инертной пыли не более 2 мг/м<sup>3</sup>.

## Гарантийные требования

Гарантия не менее 12 месяцев с момента начала эксплуатации.

## Требования к документации, сертификации

Технические параметры должны подтверждаться на упаковочной коробке.

## Требования к доставке

Доставка должна осуществляться в надежной упаковке.

