

Объем поставки:

Наименование	Характеристики	Количество	Единица измерения
Затирка цементная Ceresit CE 40 водоотталкивающая цвет серебристо-серый 2 кг	<p>Назначение: Используется для внутренних и наружных работ Особенности: Герметизирует угловые и примыкающие швы в облицовке из керамики, керамогранита, камня или стекла. Затирка устойчива к намоканию, загрязнению и появлению плесени, не выцветает. Подходит для обработки полов и стен во влажных помещениях, хорошо переносит температурные перепады Состав: смесь цемента, минеральных заполнителей и полимерных модификаторов Тип упаковки: ведро Цвет: серебристо-серый Водоотталкивающая: true Вес: 2.0</p>	7	Штука
Цемент ЦЕМ I 42,5Н (М-500 Д0) 50кг	<p>Класс цемента: 42.5 Маркировка прочности: М500 Назначение: для изготовления кладочных и штукатурных растворов. Применение: Для стяжки Тип: ЦЕМ I Упаковка цемента: Да Вес сухой смеси: 50</p>	7	Штука

Краска Pelligrina interoir ВДАК интерьерная для стен и потолков, супербелая, 9л	<p>Время высыхания: 1.0 Объем: 9.0 Методы нанесения: кисть, валик или краскопульт Состав: минеральный наполнитель, вода, стирол-акриловая дисперсия, загуститель, целевые добавки Цвет: Супербелая</p>	20	Штука
Краска интерьерная моющаяся Pelligrina paint AQUA супер белая 9л	<p>Цвет: супербелая Применение: для ванн, для влажных помещений, для потолков, для стен Тип тары (потребительская упаковка): Ведро Время высыхания: 1.0 Объем: 9.0</p>	30	Штука
Герметик силиконовый KRAFTOOL белый, санитарный, для помещений с повышенной влажностью, 300мл	<p>Объем: 300 Водостойкий: true Консистенция: паста Области применения: дерево, пластик, ПВХ, керамическая плитка, стекло и керамика Основа: силикон Цвет: белый</p>	100	Штука
Краска Pelligrina facade ВДАК-фасадная акриловая, супербелая, 9л	<p>Цвет: белый Область применения: Для окраски фасадов зданий и прочих строительных конструкций Обрабатываемая поверхность: бетон, дерево, кирпич, штукатурка Устойчивость к влаге: да Вес : 9.0</p>	50	Штука
Клей плиточный Юнис U-300 Maxiflex 25кг	<p>Адгезия: 1.8 Толщина слоя: 10 Время полного засыхания: 24 Жизнеспособность раствора: 4.0 Вес: 25 Класс клея: C2TES1 Области применения: внутри и снаружи помещения Цвет: серый</p>	20	Штука

Лен сантехнический трепаный в пакетах ZIP-LOCK "Remsan" 200г серый	<p>Вид упаковки: прядь Вид уплотнителя: Лен трепаный, чёсанный, сантехнический Назначение: Уплотнение резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения, отопления и газоснабжения Цвет: Серый Вес: 200</p>	10	Штука
Уплотнительная паста папо тюбик 270 грамм	<p>Мах рабочая температура: 120 Габаритные размеры: 175x80x48 Вес : 270.0 Минимальная рабочая температура: 60 Назначение: паста уплотнительная Тип: газ/вода Цвет: прозрачный</p>	16	Штука
Штукатурка цементная Knauf Виртон фасадная 25 кг	<p>Вес: 25.0 Максимальная толщина слоя: 20 Жизнеспособность раствора: 2.0 Назначение: Предназначена для высококачественного оштукатуривания фасадов, а также обычных твердых оснований в помещениях с повышенной влажностью (подвалы, прачечные, производственные помещения Способ нанесения: Ручной Условия применения: Для наружных и внутренних работ Вид применяемого вяжущего: Цементный</p>	5	Штука
Герметик силиконовый KRAFTOOL прозрачный, санитарный, для помещений с повышенной влажностью, 300мл	<p>Назначение: санитарный (для ванной и кухни) Тип: Силиконовый Упаковка: Картридж Цвет: прозрачный Водостойкость: true Объем: 300.0 Диапазон рабочих температур: от -40 до +100</p>	60	Штука

<p>Монтажный клей Krass Керамика Особопрочный монтаж для пластика и плитки (300 мл)</p>	<p>Вид: акриловые Основа: водная Минимальная температура нанесения: 5 °С Максимальная температура нанесения: 35 °С Минимальная температура эксплуатации: -15 °С Максимальная температура эксплуатации: 60 °С Производитель: Krass Время корректировки: 20 Время высыхания: 72 Расход: 1 Объем: 0.3 Термостойкий: true Склеиваемые материалы: кафельная плитка, камень, пенополистирол, металл, пластик (ПВХ), дерево, ДСП, МДФ, гипс</p>	<p>100</p>	<p>Штука</p>
<p>Шпаклевка финишная цементная влагостойкая белая Weber.Vetonit VH 20 кг</p>	<p>Расход: 1 Время использования готовой смеси: 1.5 Время высыхания (при t+20°c): 48 Прочность сцепления с основанием: 0.5 Гарантийный срок хранения: 12 Вес: 20.0 Максимальная фракция: 0.3 Рекомендованная толщина наносимого слоя: 1-4 Вид: Финишная шпаклевка на цементной основе Назначение: для финишного выравнивания стен и потолков в сухих, влажных мокрых помещениях, а также на фасадах Объекты применения: поверхности, обработанные цементными и цементно- известковыми штукатурками, поверхностей из бетона, кирпича, гипсокартонных плит. Способ нанесения: Ручной и машинный Тип шпаклевочной смеси: Сухая цементная Упаковка: бумажный мешок Цвет: белый</p>	<p>15</p>	<p>Штука</p>

<p>Клей Homakoll 208 универсальный для линолеума, ковролина 10л (14 кг)</p>	<p>Основа: водная полимерная дисперсия со смолами Разбавление: вода Расход: 340 – 460 г/м2, в зависимости от основы Рн: 6-9 Необходимость использования пистолета: false Цвет: бежевый Объем: 10.0 Вес: 14.0 Срок годности: 1</p>	<p>1</p>	<p>Штука</p>