

## Опросный лист к IP-телефон

### Наименование: Телефон проводной цифровой IP

Поставляемое оборудование должно иметь заводскую сборку, выпускаться серийно и не должно входить в перечень оборудования, объявленного производителем к прекращению поддержки и/или серийного производства.

На всё поставляемое аппаратное и программное обеспечение должна предлагаться сервисная поддержка от компании-производителя в рабочее время.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ / ТРЕБОВАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
1	2	3
Дисплей для отображения информации	Есть	Не менее 132x64 точки с подсветкой
Интерфейс Ethernet 10/100 BASE-T	Есть	
Встроенный коммутатор Ethernet 10/100	Есть	
Количество физических портов встроенного коммутатора Ethernet 10/100 BASE-T	Не менее 2	
Возможность получения электропитания от активного оборудования ЛВС (PoE)	Есть	
Возможность получения электропитания от электросети 220 В (используется внешний блок питания)	Есть	
Набор номера без снятия трубки	Есть	
Русификация телефонного интерфейса	Есть	
Поддержка механизмов QoS (802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP)	Есть	
Функция громкой связи	Есть	
Количество поддерживаемых SIP (VoIP)-аккаунтов	Не менее 2	
Программируемые клавиши	Не менее 2	
Поддерживаемые кодеки	G.722, G.711, G.729AB, G.726, iLBC	
Поддержка проводной гарнитуры	Есть	
Поддержка протокола TR-069	Есть	
Крепление на стену	Есть	

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ / ТРЕБОВАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
1	2	3
Параметры совместимости с АТС	Модель АТС – С3000 Производитель – IskraTel АТС работает на ОС Linux Версия ПО - Linux 2.6.10.140.31- mvlege 401 cmf x86 Pentium 3 MontaVista	
Температурный диапазон эксплуатации	От -10°С до +50°С (град. Цельсия)	
Поддерживаемые функции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Удержание вызова</li> <li>• Отключение микрофона</li> <li>• Горячая линия</li> <li>• Перевод звонка</li> <li>• Ожидание вызова</li> <li>• Переадресация вызова</li> <li>• 3-сторонняя конференц-связь</li> <li>• Рингтоны на выбор</li> <li>• Синхронизация даты и времени</li> </ul>	
Наличие на устройство действующих сертификатов и/или деклараций предусмотренных законодательством	В соответствии с требованиями нормативных документов РФ	
Гарантия от производителя	не менее 1 года	