

**Перечень аккумуляторов, элементов питания**

| <b>№</b> | <b>Наименование</b>                                                 | <b>Характеристики</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ед. изм</b> | <b>Кол -во</b> | <b>Цена за ед. изм. без НДС, руб</b> | <b>Цена за ед. изм. с НДС, руб</b> | <b>Страна происхождения товара</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.       | Аккумуляторная батарея 12В 0.8А.ч<br><br>(96x25x62)<br><b>DELTA</b> | Герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея<br>- Технология: AGM.<br>- Монтаж:<br>- Вертикальный;<br>- Горизонтальный.<br>- Номинальное напряжение: 12 В.<br>- Емкость по С20: 0,8 Ач.<br>- Клеммы: Провод с разъемом VHR-2N.<br>- Длина, не более: 96 мм.<br>- Ширина, не более: 25 мм.<br>- Высота без учета клемм, не более: 62 мм.<br>- Высота с учетом клемм, не более: 62 мм.<br>- Вес, не менее,: 0,34 кг.<br>- Напряжение заряда: в диапазоне от 14,4 В до 15,0 В.<br>- Напряжение подзаряда в буферном режиме: в диапазоне от 13,5 В до 13,8 В.<br>- Номинальный – максимальный ток заряда: 0,08 А – 0,24 А.<br>- Срок службы в циклическом режиме, кол-во заряд/разряд: до 260 циклов.<br>- Нижний предел рабочей температуры при разряде: -40°С.<br>- Верхний предел рабочей температуры при разряде: +60°С.<br>- Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25С), не более: 150 мОм.<br>- Максимальный разрядный ток (25С) (5с): 12 А.<br>- Материал корпуса: ABS (акрило-бутадиен-стирол). | шт             | 1              |                                      |                                    |                                    |
| 2.       | Аккумуляторная батарея 12В 5Ач                                      | Герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея<br>- Технология: AGM.<br>- Монтаж:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт             | 1              |                                      |                                    |                                    |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |  |  |  |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|    | ВВ серия ВР                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вертикальный;</li> <li>- Горизонтальный.</li> <li>- Режимы использования: <ul style="list-style-type: none"> <li>-циклический;</li> <li>- режим постоянного подзаряда.</li> </ul> </li> <li>- Номинальное напряжение 12 В.</li> <li>- Номинальная ёмкость 5 Ач.</li> <li>- Число элементов 6.</li> <li>- Тип клеммы: FASTON (зажим) 4,75 мм</li> <li>- Максимальный разрядный ток (25 °С): 1.5 А (5 с)</li> <li>- Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С): 27 мОм</li> <li>- Саморазряд не более 3% в месяц.</li> <li>- Диапазон рабочей температуры: заряд: от 0°С до +40°С.<br/>разряд: от-20°С до +50°С</li> <li>- Длина, не более: 90 мм.</li> <li>- Ширина, не более: 70 мм.</li> <li>- Высота, не более: 102 мм.</li> <li>- Общая высота, не более: 106 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 1,8 кг.</li> <li>- Материалы: <ul style="list-style-type: none"> <li>корпус: ABS;</li> <li>положительная пластина: диоксид свинца</li> <li>отрицательная пластина: свинец</li> <li>клапан предохранительный: каучук</li> <li>клеммы: медь</li> <li>сепаратор: стекловолокно</li> <li>электролит: серная кислота</li> </ul> </li> <li>- Срок службы: не менее: 10 лет.</li> </ul> |    |   |  |  |  |
| 3. | Аккумуляторная батарея<br>12В 4,5Ач | Герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея <ul style="list-style-type: none"> <li>- Технология: AGM.</li> <li>- Монтаж: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вертикальный;</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 1 |  |  |  |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|    | 12v/4,5ah Ventura                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Горизонтальный.</li> <li>- Номинальное напряжение: 12 В.</li> <li>- Номинальная ёмкость: 4,5 Ач.</li> <li>- Клеммы: F (faston) 6,35 mm.</li> <li>- Длина, не более: 90 мм.</li> <li>- Ширина, не более: 70 мм.</li> <li>- Высота без учета клемм, не более: 101 мм.</li> <li>- Высота с учетом клемм, не более: 107 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 1,45 кг.</li> <li>- Напряжение заряда: в диапазоне от 14,1 В до 14,4 В.</li> <li>- Напряжение подзаряда в буферном режиме: в диапазоне от 13,6 В до 13,8 В.</li> <li>- Номинальный – максимальный ток заряда: 0,45 А – 1,35 А.</li> <li>- Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи: 30,5 мОм.</li> <li>- Срок службы в буферном режиме, не менее: 6 лет.</li> <li>- Материал корпуса: ABS (акрило-бутадиен-стирол).</li> </ul> |    |   |  |  |  |
| 4. | <p>Аккумуляторная батарея<br/>12В 17Ач</p> <p>12v/17ah BB серия BC</p> | <p>Герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Технология: AGM.</li> <li>- Монтаж: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вертикальный;</li> <li>- Горизонтальный.</li> </ul> </li> <li>- Номинальное напряжение: 12 В.</li> <li>- Емкость: 17 Ач.</li> <li>- Число элементов 6.</li> <li>- Максимальный разрядный ток (25 °С): 255 А (5 с)</li> <li>- Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С): 16 мОм</li> <li>- Саморазряд не более 3% в месяц.</li> <li>- Диапазон рабочей температуры: заряд: от 0°С до +40°С.<br/>разряд: от -20°С до +50°С</li> <li>- Клеммы: Ушко под болт и гайку М5.</li> <li>- Длина, не более: 181 мм.</li> </ul>                                                                                                               | шт | 1 |  |  |  |

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|    |                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ширина, не более: 76 мм.</li> <li>- Высота с учетом клемм, не более: 166 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 5,62 кг.</li> <li>- Напряжение заряда: в диапазоне от 14,4 В до 15,0 В.</li> <li>- Напряжение подзаряда в буферном режиме: в диапазоне от 13,5 В до 13,8 В.</li> <li>- Номинальный – максимальный ток заряда: 1,7 А – 5,1 А.</li> <li>- Емкость по С10: 16,15 Ач.</li> <li>- Емкость по С5: 14,45 Ач.</li> <li>- Срок службы в буферном режиме, не менее: 5 лет</li> <li>- Материалы: <ul style="list-style-type: none"> <li>корпус: ABS;</li> <li>положительная пластина: диоксид свинца</li> <li>отрицательная пластина: свинец</li> <li>клапан предохранительный: каучук</li> <li>клеммы: медь</li> <li>сепаратор: стекловолокно</li> <li>электролит: серная кислота</li> </ul> </li> </ul> |    |   |  |  |  |
| 5. | Аккумуляторная батарея<br>12В 7,2Ач<br>12v/7,2ah BB<br>серия BC | Герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея <ul style="list-style-type: none"> <li>- Технология: AGM.</li> <li>- Монтаж: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вертикальный;</li> <li>- Горизонтальный.</li> </ul> </li> <li>- Номинальное напряжение: 12 В.</li> <li>- Емкость: 7,2 Ач.</li> <li>- Число элементов 6.</li> <li>- Максимальный разрядный ток (25 °С): 105 А (5 с)</li> <li>- Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С): 25 мОм</li> <li>- Саморазряд не более 3% в месяц.</li> <li>- Диапазон рабочей температуры: заряд: от 0°С до +40°С.<br/>разряд: от -20°С до +50°С</li> <li>- Клеммы: F2 (faston) 6,35 мм.</li> </ul>                                                                                                                                                                      | шт | 1 |  |  |  |

|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|    |                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Длина, не более: 151 мм.</li> <li>- Ширина, не более: 65 мм.</li> <li>- Высота, не более: 94 мм.</li> <li>- Высота полная, не более: 100 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 2,2 кг.</li> <li>- Напряжение заряда: в диапазоне от 14,4 В до 15,0 В.</li> <li>- Напряжение подзаряда в буферном режиме: в диапазоне от 13,5 В до 13,8 В.</li> <li>- Номинальный – максимальный ток заряда: 0,7 А – 2,1 А.</li> <li>- Емкость по C10: 6,65 Ач.</li> <li>- Емкость по C5: 5,95 Ач.</li> <li>- Срок службы в буферном режиме, не менее: 5 лет</li> <li>- Материалы: <ul style="list-style-type: none"> <li>корпус: ABS;</li> <li>положительная пластина: диоксид свинца</li> <li>отрицательная пластина: свинец</li> <li>клапан предохранительный: каучук</li> <li>клеммы: медь</li> <li>сепаратор: стекловолокно</li> <li>электролит: серная кислота</li> </ul> </li> </ul> |    |   |  |  |  |
| 6. | Аккумуляторная батарея<br>12В 200Ач<br><b>BPS-200-12 BB</b> | Герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея <ul style="list-style-type: none"> <li>- Технология: AGM.</li> <li>- Монтаж: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вертикальный;</li> <li>- Горизонтальный.</li> </ul> </li> <li>- Номинальное напряжение: 12 В.</li> <li>- Емкость по C20: 200 Ач.</li> <li>- Клеммы: В9/І3.</li> <li>- Длина, не более: 525 мм.</li> <li>- Ширина, не более: 205 мм.</li> <li>- Высота без учета клемм, не более: 220 мм.</li> <li>- Высота с учетом клемм, не более: 242 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 62 кг.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт | 1 |  |  |  |

|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|    |                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение заряда: в диапазоне от 13,5 В до 13,8 В.</li> <li>- Максимальный ток заряд, не более: 60 А.</li> <li>- Диапазон рабочей температуры при заряде: от 0°C до +40°C.</li> <li>- Срок службы в буферном режиме, не менее: 5 лет.</li> <li>- Емкость по C10: 190 Ач.</li> <li>- Срок службы в циклическом режиме, кол-во заряд/разряд: до 260 циклов.</li> <li>- Нижний предел рабочей температуры при разряде: -20°C.</li> <li>- Верхний предел рабочей температуры при разряде: +50°C.</li> <li>- Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25C), не более: 2,5 мОм.</li> <li>- Максимальный разрядный ток (25C) (5с): 800 А.</li> <li>- Материал корпуса: ABS (акрило-бутадиен-стирол).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |    |   |  |  |  |
| 7. | Аккумуляторная батарея<br>12В 28Ач<br><b>BPS 28-12 BB</b> | Герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея <ul style="list-style-type: none"> <li>- Технология: AGM.</li> <li>- Монтаж:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вертикальный;</li> <li>- Горизонтальный.</li> </ul> </li> <li>- Номинальное напряжение: 12 В.</li> <li>- Емкость по C20: 28 Ач.</li> <li>- Клеммы: В1</li> <li>- Длина, не более: 176 мм.</li> <li>- Ширина, не более: 167 мм.</li> <li>- Высота без учета клемм, не более: 124 мм.</li> <li>- Высота с учетом клемм, не более: 126 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 9,7 кг.</li> <li>- Напряжение заряда, не более: 14,2 В.</li> <li>- Напряжение подзаряда в буферном режиме, не более: 13,7 В.</li> <li>- Максимальный ток заряда, не более: 8,52 А.</li> <li>- Диапазон рабочей температуры при заряде: от 0°C до +40°C.</li> <li>- Срок службы в буферном режиме, не менее: 5 лет.</li> <li>- Емкость по C10, не менее: 26,4 Ач.</li> <li>- Емкость по C5, не менее: 23,7 Ач.</li> </ul> | шт | 1 |  |  |  |

|    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|    |                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25С), не более: 11 мОм.</li> <li>- Максимальный разрядный ток (25С) (5с): 420 А.</li> <li>- Материал корпуса: ABS (акрило-бутадиен-стирол).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |  |  |  |
| 8. | Аккумуляторная батарея 6В 4,5Ач<br><br><i>6v/4,5ah Ventura серия GP</i> | Герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея <ul style="list-style-type: none"> <li>- Технология: AGM.</li> <li>- Монтаж:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вертикальный;</li> <li>- Горизонтальный.</li> </ul> </li> <li>- Номинальное напряжение: 6 В.</li> <li>- Емкость: 4,5 Ач.</li> <li>- Клеммы: F1 (faston) 4,75 мм.</li> <li>- Число элементов 3.</li> <li>- Максимальный разрядный ток (25 °С): 45 А (5 с)</li> <li>- Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С): 23 мОм</li> <li>- Саморазряд не более 3% в месяц.</li> <li>- Диапазон рабочей температуры: заряд: от 0°С до +40°С.<br/>разряд: от -10°С до +50°С</li> <li>- Длина, не более: 70 мм.</li> <li>- Ширина, не более: 47 мм.</li> <li>- Высота без учета клемм, не более: 101 мм.</li> <li>- Высота с учетом клемм, не более: 107 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 0,73 кг.</li> <li>- Напряжение заряда: в диапазоне от 7,2 В до 7,5 В.</li> <li>- Напряжение подзаряда в буферном режиме: в диапазоне от 6,75 В до 6,90 В.</li> <li>- Номинальный – максимальный ток заряда: 0,45 А – 1,35 А.</li> <li>- Срок службы в буферном режиме, не менее: 6 лет.</li> <li>- Материал корпуса: ABS (акрило-бутадиен-стирол).</li> </ul> | шт | 1 |  |  |  |
| 9. | Аккумуляторная батарея 6В 9Ач                                           | Герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея <ul style="list-style-type: none"> <li>- Технология: AGM.</li> <li>- Монтаж:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     | 6v/9ah BB серия BC                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вертикальный;</li> <li>- Горизонтальный.</li> <li>- Номинальное напряжение: 6 В.</li> <li>- Емкость: 9 Ач.</li> <li>- Клеммы: F2 (faston) 6,3 мм.</li> <li>- Длина, более: 151 мм.</li> <li>- Ширина, не более: 34 мм.</li> <li>- Высота без учета клемм, не более: 94 мм.</li> <li>- Высота с учетом клемм, не более: 100 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 1,4 кг.</li> <li>- Напряжение заряда: в диапазоне от 7,2 В до 7,5 В.</li> <li>- Напряжение подзаряда в буферном режиме: в диапазоне от 6,75 В до 6,90 В.</li> <li>- Номинальный – максимальный ток заряда: 0,9 А – 2,4 А.</li> <li>- Диапазон рабочей температуры при заряде: от 0°C до +40°C.</li> <li>- Срок службы в буферном режиме, не менее: 5 лет.</li> <li>- Нижний предел рабочей температуры при разряде: -20°C.</li> <li>- Верхний предел рабочей температуры при разряде: +50°C.</li> <li>- Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25C), не более: 7,5 мОм.</li> <li>- Максимальный разрядный ток (25C) (5с): 120 А.</li> <li>- Материал корпуса: ABS (акрило-бутадиен-стирол).</li> </ul> |    |   |  |  |  |
| 10. | Аккумуляторная батарея NIKON EN-EL 12 | Литиевая аккумуляторная батарея для фотоаппаратов Nikon<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 3,7 В.</li> <li>- Химический состав: Li-ion.</li> <li>- Емкость, не менее: 1050 мАч.</li> <li>- Габаритные размеры(ДхШхВ), не более: 43х32х7 мм.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт | 1 |  |  |  |
| 11. | Аккумуляторная батарея NIKON EN-EL 5  | Литиевая аккумуляторная батарея для фотоаппаратов Nikon<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 3,7 В.</li> <li>- Химический состав: Li-ion.</li> <li>- Емкость, не менее: 1100 мАч.</li> <li>- Габаритные размеры(ДхШхВ), не более: 53,1х35,2х7,35 мм.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт | 1 |  |  |  |
| 12. | Аккумуляторная                        | Герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт | 1 |  |  |  |



|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     | батарея 6В 210Ач<br><b>A 706/210</b><br><b>Sonnenschein</b> | - Тип: свинцово-кислотная.<br>-Технология: Gel.<br>- Напряжение номинальное: 6 В.<br>- Емкость: 210 Ач.<br>- Внутреннее сопротивление: 2,2 мОм.<br>- Тип клемм: под болт М8.<br>- Габаритные размеры(ДхШхВ), не более: 327х232х285 мм.<br>- Вес, не менее: 42,9 кг<br>- Материал корпуса: полипропилен (PP).<br>- Срок службы, не менее: 15 лет.                           |    |   |  |  |  |
| 13. | Аккумулятор АА<br>2850 мАч<br><b>Robiton</b>                | - Напряжение номинальное: 1,2 В.<br>- Химический состав: Ni-MH Никель-Металлогидрид.<br>- Форм-фактор: АА.<br>- Емкость, не менее: 2850 мАч.<br>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 50,5х14,5 мм.<br>- Вес, не менее: 33 г.<br>- Диапазон рабочих температур:<br>- Заряд: от 0 до +45°С.<br>- Разряд: от -20 до +45°С.<br>- Количество циклов перезарядки, не менее: 900. | шт | 1 |  |  |  |
| 14. | Аккумулятор АА<br>2700 мАч<br><b>GP</b>                     | - Напряжение номинальное: 1,2 В.<br>- Химический состав: Ni-MH Никель-Металлогидрид.<br>- Форм-фактор: АА.<br>- Емкость, не менее: 2700 мАч.<br>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 50,5х14,5 мм.<br>- Вес, не менее: 31 г.<br>- Количество циклов перезарядки, не менее: 500.                                                                                            | шт | 1 |  |  |  |
| 15. | Аккумулятор<br>ААА 1100 мАч<br><b>Robiton</b>               | - Напряжение номинальное: 1,2 В.<br>- Химический состав: Ni-MH никель-металлогидридный<br>- Форм-фактор: ААА.<br>- Емкость номинальная, не менее: 1100 мАч.<br>- Габаритные размеры:<br>- диаметр, не более: 10,5 мм;                                                                                                                                                      | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     |                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- высота, не более: 45,5 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 14 г.</li> <li>- Диапазон рабочих температур: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Заряд: от 0 до +50°C.</li> <li>- Разряд: от -20 до +60°C.</li> </ul> </li> <li>- Количество циклов перезарядки, не менее: 500.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |    |   |  |  |  |
| 16. | Аккумулятор<br>AAA 900 мАч<br>GP                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 1,2 В.</li> <li>- Химический состав: Никель-Цинковый.</li> <li>- Форм-фактор: AAA.</li> <li>- Емкость, не менее: 900 мАч.</li> <li>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 44,5х10,5 мм.</li> <li>- Количество циклов перезарядки, не менее: 500.</li> </ul>                                                                                                                                                                     | шт | 1 |  |  |  |
| 17. | Элемент питания<br>CR-P2 6В<br>GP                            | Литиевый элемент питания <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 6 В.</li> <li>-Емкость, не менее: 1400 мАч.</li> <li>- Максимальный продолжительный ток разряда, не менее: 1500мА.</li> <li>-Максимальный импульсный ток разряда, не менее: 3000 мА</li> <li>- Конечное напряжение разряда: 4 В.</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -20 до +60°C.</li> <li>- Вес: не более 39 г.</li> <li>- Габаритные размеры(ДхШхВ), не более: 34,8х19,5х36 мм.</li> </ul> | шт | 1 |  |  |  |
| 18. | Элемент питания<br>щелочной 6LR61<br>«Крона»<br>ТРОФИ        | Щелочной элемент питания повышенной энергоемкости <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 9 В.</li> <li>- Форм-фактор: «Крона»</li> <li>- Габаритные размеры(ДхШхВ), не более: 26,5х17,5х48,5 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 53 г.</li> <li>- Химический состав: щелочной</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | шт | 1 |  |  |  |
| 19. | Элемент питания<br>солевой<br>«Крона» 6F22<br>Perfeo Dinamic | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 9 В.</li> <li>- Форм-фактор: «Крона»</li> <li>- Химический состав: солевой (марганцево-цинковый).</li> <li>- Габаритные размеры(ДхШхВ), не более: 26,5х17,5х48,5 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 42 г.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     | Zink                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |  |  |  |
| 20. | Элемент питания<br>«Плоский»<br>3R12 4.5В         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 4.5 В.</li> <li>- Химический состав: цинково-угольный</li> <li>- Габаритные размеры(ДхШхВ), не более: 65х22х68 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 125 г.</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -20 до +70°C.</li> </ul>                                                                                                                                                                 | шт | 1 |  |  |  |
| 21. | Элемент питания<br>ER14250<br>3,6В<br><br>Robiton | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 3,6 В.</li> <li>- Химический состав: литий-тионилхлорид.</li> <li>- Форм-фактор: ER14250.</li> <li>- Емкость, не менее: 1300 мАч.</li> <li>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 25,5х14,5 мм.</li> <li>- Максимальный разрядный ток: 50 мА.</li> <li>- Импульсный ток: 100 мА</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -55 до +85°C.</li> <li>- Вес, не менее: 10 г.</li> </ul>       | шт | 1 |  |  |  |
| 22. | Элемент питания<br>AA 3,6В<br><br>Robiton         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 3,6 В.</li> <li>- Химический состав: литий-тионилхлорид.</li> <li>- Форм-фактор: AA (ER14505).</li> <li>- Емкость, не менее: 2400 мАч.</li> <li>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 50,5х14,5 мм.</li> <li>- Максимальный разрядный ток: 100 мА.</li> <li>- Импульсный ток: 200 мА</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -55 до +85°C.</li> <li>- Вес, не менее: 18 г.</li> </ul> | шт | 1 |  |  |  |
| 23. | Элемент питания<br>AG13<br><br>GP                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 1,5 В.</li> <li>- Химический состав: щелочной</li> <li>- Форм-фактор: А76 (LR44)</li> <li>- Емкость, не менее: 110 мАч.</li> <li>- Номинальный ток: 0,22 мА.</li> <li>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 5,4х11,6 мм.</li> </ul>                                                                                                                                                      | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     |                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вес, не менее: 3 г.</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -20 до +70°C.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |  |  |  |
| 24. | Элемент питания AG-3<br><br><b>GP</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 1,5 В.</li> <li>- Химический состав: марганцево-щелочной</li> <li>- Форм-фактор: LR41</li> <li>- Емкость, не менее: 24 мАч.</li> <li>- Номинальный ток: 0,22 мА.</li> <li>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 3,6х7,9 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 3 г.</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -20 до +70°C.</li> </ul> | шт | 1 |  |  |  |
| 25. | Элемент питания CR2032<br><br><b>GP</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 3 В.</li> <li>- Химический состав: литиевая</li> <li>- Емкость, не менее: 225 мАч.</li> <li>- Форм-фактор: CR2032.</li> <li>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 3,2х20 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 3 г.</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -30 до +65°C.</li> </ul>                                                | шт | 1 |  |  |  |
| 26. | Элемент питания щелочной AA<br><br><b>DURACELL</b><br><b>Alcaline</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 1,5 В.</li> <li>- Химический состав: щелочной</li> <li>- Форм-фактор: AA</li> <li>- Емкость, не менее: 3000 мАч.</li> <li>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 50,5х14,5 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 25 г.</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -30 до +55°C.</li> <li>- Наличие индикатора заряда</li> </ul>         | шт | 1 |  |  |  |
| 27. | Элемент питания щелочной AA<br><br><b>Smartbuy</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 1,5 В.</li> <li>- Химический состав: щелочной</li> <li>- Форм-фактор: AA</li> <li>- Емкость, не менее: 2700 мАч.</li> <li>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 50,5х14,5 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 21 г.</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -20 до +50°C.</li> </ul>                                              | шт | 1 |  |  |  |
| 28. | Элемент питания                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 1,5 В.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     | солевой АА<br><i>Perfeo Zinc</i>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Химический состав: солевой</li> <li>- Форм-фактор: АА</li> <li>- Емкость, не менее: 1100 мАч.</li> <li>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 50,5х14,5 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 16 г.</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -20 до +50°C.</li> </ul>                                                                                  |    |   |  |  |  |
| 29. | Элемент питания щелочной ААА<br><i>DURACELL Alkaline</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 1,5 В.</li> <li>- Химический состав: щелочной</li> <li>- Форм-фактор: ААА</li> <li>- Емкость, не менее: 1250 мАч.</li> <li>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 44,5х10,5 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 12 г.</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -30 до +55°C.</li> <li>- Наличие индикатора заряда</li> </ul> | шт | 1 |  |  |  |
| 30. | Элемент питания щелочной ААА<br><i>Smartbuy</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 1,5 В.</li> <li>- Химический состав: щелочной</li> <li>- Форм-фактор: ААА</li> <li>- Емкость, не менее: 1200 мАч.</li> <li>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 44,5х10,5 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 13 г.</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -30 до +55°C.</li> </ul>                                      | шт | 1 |  |  |  |
| 31. | Элемент питания солевой ААА<br><i>Perfeo Zinc</i>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 1,5 В.</li> <li>- Химический состав: солевой</li> <li>- Форм-фактор: ААА</li> <li>- Емкость, не менее: 540 мАч.</li> <li>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 50,5х14,5 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 11 г.</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -20 до +50°C.</li> </ul>                                        | шт | 1 |  |  |  |
| 32. | Аккумуляторная батарея 12В 150Ач                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип: стационарный аккумулятор;</li> <li>- Тип конструкции: необслуживаемые;</li> <li>- Клеммы: В-М8;</li> <li>- Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи:</li> </ul>                                                                                                                                                              | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     | <b>Ventura FT 12-150</b>                                           | <p>5,2 мОм;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материалы: <ul style="list-style-type: none"> <li>корпус: ABS;</li> <li>положительная пластина: диоксид свинца</li> <li>отрицательная пластина: свинец</li> <li>клапан предохранительный: каучук</li> <li>клеммы: медь</li> <li>сепаратор: стекловолокно</li> <li>электролит: серная кислота</li> </ul> </li> <li>- Напряжение номинальное: 12 В;</li> <li>- Емкость аккумулятора: 150 Ач.</li> <li>- Напряжение заряда: <ul style="list-style-type: none"> <li>режим постоянного подзаряда: в диапазоне от 13,50 В до 13,80 В</li> <li>циклический режим: в диапазоне от 14,1 В до 14,4 В</li> </ul> </li> <li>- Технология: AGM.</li> <li>- Габариты (ДхШ), не более: 551x110 мм.</li> <li>- Высота без клемм, не более: 288 мм;</li> <li>- Высота с клеммами, не более: 288 мм;</li> <li>- Вес, не менее: 44 кг.</li> <li>- Гарантийный срок, не менее: 12 мес;</li> <li>- Срок службы: не менее 12 лет</li> </ul> |    |   |  |  |  |
| 33. | <p>Аккумуляторная батарея 12В 9Ач</p> <p><b>CSB HR1234W F2</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Аккумуляторная батарея предназначена для подачи основного или резервного питания.</li> <li>- Тип аккумулятора: необслуживаемый.</li> <li>- Материал корпуса: ABS (акрило-бутадиен-стирол)</li> <li>- Емкость, не менее: 9 Ач.</li> <li>- Напряжение номинальное: 12 В (6 элементов на блок)</li> <li>- Максимальный ток разряда: 130А (5 сек)</li> <li>- Внутреннее сопротивление: 19.0 мОм</li> <li>- Номинальная рабочая температура: 25°C</li> <li>- Напряжение подзаряда: в диапазоне от 13.5 В до 13.8 В при 25°C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     |                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Максимальный ток заряда: 3.4 А (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Iне ограничен</li> <li>- Диапазон рабочих температур: разряд: от -15 °С до +50 °С заряд: от -15 °С до +40 °С хранение: от -15 °С до +40 °С</li> <li>- Химический состав: свинцово-кислотный.</li> <li>- Клеммы: F2-Faston Tab 250F2.</li> <li>- Срок службы, не менее: 5 лет.</li> <li>- Технология: AGM.</li> <li>- Размеры(ДхШхВ), не более: 151х65х98,6 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 2,5 кг.</li> </ul> |    |   |  |  |  |
| 34. | Элемент питания D<br><br><b>DURACELL</b><br><b>Alcaline</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 1,5 В.</li> <li>- Химический состав: щелочной</li> <li>- Форм-фактор: D</li> <li>- Емкость, не менее: 18000 мАч.</li> <li>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 61.5х34.2 мм.</li> <li>- Вес: не менее: 140 г.</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -30 до +55°С.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | шт | 1 |  |  |  |
| 35. | Элемент питания LS14500 3PF<br><br><b>SAFT</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 3,6 В.</li> <li>- Химический состав: литий-тионилхлорид.</li> <li>- Форм-фактор: AA.</li> <li>- Емкость, не менее: 2600 мАч.</li> <li>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 50,5х14,55 мм.</li> <li>- Максимальный разрядный ток: 50 мА.</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -60 до +85°С.</li> <li>- Вес, не менее: 18 г.</li> <li>- Контакты: на плату (2pin на плюсе, 1pin на минусе)</li> </ul>                                                                        | шт | 1 |  |  |  |
| 36. | Аккумуляторная батарея 12В 100Ач<br><br><b>BPS 100-12 BB</b> | Герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея <ul style="list-style-type: none"> <li>- Технология: AGM.</li> <li>- Монтаж:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вертикальный;</li> <li>- Горизонтальный.</li> </ul> </li> <li>- Номинальное напряжение: 12 В.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
|     |                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Емкость: 100 Ач.</li> <li>- Внутреннее сопротивление: <math>\leq 4.5\text{м}\Omega</math> (полностью заряженного аккумулятора)</li> <li>- Выводы (клеммы): В3 (под болт М6)</li> <li>- Высота, не более: 215мм</li> <li>- Полная высота, не более: 238 мм</li> <li>- Длина, не более: 329мм</li> <li>- Ширина, не более: 172мм</li> <li>- Диапазон рабочих температур: разряд: от -20°C до +50°C<br/>заряд: от -20°C до +40°C</li> <li>- Максимальный ток заряда: 30А</li> <li>- Максимальный ток разряда: 800А до 5 сек</li> <li>- Напряжение заряда при циклическом режиме: в диапазоне от 14.4 В до 15.0 В при 25°C</li> <li>- Напряжение подзаряда: в диапазоне от 13.5 В до 13.8 В при 25°C</li> <li>- Номинальная рабочая температура: 25°C</li> <li>- Вес, не менее: 32.7 кг</li> <li>- Материал корпуса: ABS (акрило-бутадиен-стирол)</li> <li>- Гарантия: 12 месяцев</li> </ul> |     |   |  |  |  |
| 37. | Аккумуляторная батарея BL-5CB<br><br>АКБ для Nokia         | Аккумуляторная батарея для смартфонов/телефонов Nokia.<br>Совместимые модели: Nokia 1616, 1800, C1-01, C1-02, 1280/1616/100/101/105 2017<br>Тип: BL-5CB.<br>Напряжение: 3,7 В.<br>Емкость, не менее: 800 мАч.<br>Химический состав: Li-ion.<br>Размеры, не более: 53x34x5 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт  | 1 |  |  |  |
| 38. | Аккумуляторы и зарядное устройство<br>Metabo Basic-Set 4.0 | Набор Basic-Set Metabo (685050000) включает в свой состав два аккумулятора Li-Power Extreme и зарядное устройство ASC 30-36<br>Тип аккумулятора: Li-Ion.<br>Устройство аккумулятора: слайдер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | к-т | 1 |  |  |  |



|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     |                                                                  | <p>Емкость аккумулятора: 4,0 Ач.<br/> Напряжение: 18 В<br/> Комплект поставки:<br/> - 2 аккумулятора (18 В, 4 Ач, Li-Ion)<br/> - 1 зарядное устройство ASC 30-36</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |
| 39. | <p>Аккумуляторная батарея 12В 12Ач</p> <p><b>ВВ серии ВС</b></p> | <p>Герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Технология: AGM.</li> <li>- Монтаж: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вертикальный;</li> <li>- Горизонтальный.</li> </ul> </li> <li>- Номинальное напряжение: 12 В.</li> <li>- Емкость: 12 Ач.</li> <li>- Число элементов 6.</li> <li>- Максимальный разрядный ток (25 °С): 180 А (5 с)</li> <li>- Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С): 18 мОм</li> <li>- Саморазряд не более 3% в месяц.</li> <li>- Диапазон рабочей температуры: заряд: от 0°С до +40°С.<br/>разряд: от -20°С до +50°С</li> <li>- Клеммы: FASTON (зажим) 6,35 мм.</li> <li>- Длина, не более: 151 мм.</li> <li>- Ширина, не более: 98 мм.</li> <li>- Высота, не более: 94 мм.</li> <li>- Высота полная с учетом клемм, не более: 98 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 2,45 кг.</li> <li>- Максимальный ток заряда: 3,6 А.</li> <li>- Срок службы в буферном режиме, не менее: 5 лет</li> <li>- Материалы: <ul style="list-style-type: none"> <li>корпус: ABS;</li> <li>положительная пластина: диоксид свинца</li> <li>отрицательная пластина: свинец</li> <li>клапан предохранительный: каучук</li> <li>клеммы: медь</li> </ul> </li> </ul> | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     |                                                                                 | сепаратор: стекловолокно<br>электролит: серная кислота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |  |  |  |
| 40. | Аккумуляторная батарея тяговая<br>12В 100Ач<br><br><b>Ventura VTG 12 080 M8</b> | Герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея<br>- Технология: GEL.<br>- Номинальное напряжение: 12 В.<br>- Емкость: 100 Ач.<br>- Выводы (клеммы): под болт М8<br>- Высота, не более: 222мм<br>- Длина, не более: 328мм<br>- Ширина, не более: 172мм<br>- Максимальный зарядный ток: 20 А<br>- Диапазон рабочих температур: разряд: от -40°С до +60°С<br>заряд: от -30°С до +50°С<br>- Срок службы в буферном режиме, не менее: 15 лет<br>- Материал корпуса: ABS (акрило-бутадиен-стирол) ;<br>положительная пластина: диоксид свинца<br>отрицательная пластина: свинец<br>клапан предохранительный: каучук<br>клеммы: медь<br>сепаратор: стекловолокно<br>электролит: серная кислота<br>- Гарантия: 12 месяцев<br>-Вес, не менее: 30 кг | шт | 1 |  |  |  |
| 41. | Аккумулятор<br>18650<br>3,7В 2600 мАч<br>с защитной платой                      | Типоразмер – 18650<br>Номинальная емкость: 2600 мАч (разряд током 0,2Сдо 2,75 В)<br>Минимальная емкость: 2470 мАч (разряд током 0,2Сдо 2,75 В)<br>Номинальное напряжение: 3,7 В<br>Метод заряда: CC - CV<br>Ток заряда: стандартный заряд 1300 мА<br>быстрый заряд 2600 мА<br>Время заряда: стандартный заряд 3 ч,<br>быстрый заряд 2.5 ч Макс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     |                                                                          | <p>Вес, не менее: 48 гр.</p> <p>Размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- длина, не более: 68.2 мм,</li> <li>- диаметр, не более: 18.4 мм</li> </ul> <p>Температура эксплуатации: заряд: от 0 до 45°C<br/>разряд: от -20 до +50°C</p> <p>Начальное напряжение 3,7 В, степень заряженности 50%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |  |  |  |
| 42. | <p>Аккумуляторная батарея<br/>12В 65Ач</p> <p><b>Delta DTM 1265L</b></p> | <p>Герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Технология: AGM.</li> <li>- Монтаж: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вертикальный;</li> <li>- Горизонтальный.</li> </ul> </li> <li>- Номинальное напряжение: 12 В.</li> <li>- Емкость: 65 Ач.</li> <li>- Тип клеммы: болт + гайка М6</li> <li>- Длина, не более: 351 мм.</li> <li>- Ширина, не более: 168 мм.</li> <li>- Высота с учетом клемм, не более: 180 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 21,7 кг.</li> <li>- Напряжение заряда: в диапазоне от 13,38 В до 14,1 В.</li> <li>- Максимальный ток заряда (25°C): 19,5 А.</li> <li>- Диапазон рабочей температуры при заряде: от -10°C до +60°C.</li> <li>- Срок службы, не менее: 10 лет.</li> <li>- Емкость по С10: 65 Ач.</li> <li>- Емкость по С5: 54 Ач.</li> <li>- Режим заряд/разряд (при 30% глубине разряда), не менее: 1200 циклов.</li> <li>- Нижний предел рабочей температуры при разряде: -20°C.</li> <li>- Верхний предел рабочей температуры при разряде: +60°C.</li> <li>- Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25C), не более: 6 мОм.</li> <li>- Максимальный разрядный ток (25C) (5с): 650 А.</li> </ul> | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     |                                                                                  | - Материал корпуса: ABS (акрило-бутадиен-стирол).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |  |  |  |
| 43. | Элемент питания<br>CR2016 3В                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 3 В.</li> <li>- Химический состав: литиевая</li> <li>- Емкость, не менее: 75 мАч.</li> <li>- Форм-фактор: CR2016.</li> <li>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 1,6х20 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 1,9 г.</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -30 до +60°C</li> <li>- Срок службы, не менее 5 лет.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 1 |  |  |  |
| 44. | Элемент питания<br>CR1632 3В                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 3 В.</li> <li>- Химический состав: литиевая</li> <li>- Емкость, не менее: 137 мАч.</li> <li>- Форм-фактор: CR1632.</li> <li>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 3,2х16 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 1,1 г.</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -20 до +60°C</li> <li>- Срок хранения, не менее 5 лет.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 1 |  |  |  |
| 45. | Зарядное устройство для аккумуляторов AA/AAA GP PB27GS270-2CR4 на 4 аккумулятора | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение сети: от 100В до 240 В</li> <li>- Количество зарядных каналов – 2</li> <li>- Тип аккумуляторов – никель-металлгидридные (NiMh)</li> <li>- Форм-фактор аккумуляторов – AA, AAA</li> <li>- Минимальное количество заряжаемых аккумуляторов: 2</li> <li>- Максимальное количество заряжаемых аккумуляторов: 4</li> <li>- Время заряда (аккумуляторы AA серии 2000-2700 мАч), ч: не более 9</li> <li>- Время заряда (аккумуляторы AAA серии 650-1000 мАч), ч: не более 8</li> <li>- Заряд через порт USB – должен быть</li> <li>- Контроль неисправных аккумуляторов и батареек – должен быть</li> <li>- Таймер безопасной продолжительности заряда – должен быть</li> <li>- Вес: не более 0,25 кг</li> </ul> | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
| 46. | Элемент питания<br>литиевый<br>CR2450 3В                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 3 В.</li> <li>- Химический состав: литиевая</li> <li>- Емкость, не менее: 548 мАч.</li> <li>- Форм-фактор: CR2450.</li> <li>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 5х24,5 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 6 г.</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -30 до +60°C</li> <li>- Срок хранения, не менее 5 лет.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт | 1 |  |  |  |
| 47. | Аккумуляторная<br>батарея LI- 92В<br>3,6В                                  | Литиевая аккумуляторная батарея для камер Olympus <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 3,7 В.</li> <li>- Химический состав: Li-ion.</li> <li>- Емкость, не менее: 800 мАч.</li> <li>- Габаритные размеры(ДхШхВ), не более: 41х35х7 мм.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 1 |  |  |  |
| 48. | Аккумуляторная<br>батарея<br>12В 150Ач<br><br>Аккумулятор<br>WBR GPL121500 | Герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея <ul style="list-style-type: none"> <li>- Технология: AGM.</li> <li>- Монтаж:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вертикальный;</li> <li>- Горизонтальный.</li> </ul> </li> <li>- Номинальное напряжение: 12 В.</li> <li>- Емкость: 150 Ач.</li> <li>- Тип клеммы: болт М8</li> <li>- Длина, не более: 486 мм.</li> <li>- Ширина, не более: 173 мм.</li> <li>- Высота, не более: 243 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 44,1 кг.</li> <li>- Напряжение заряда: в диапазоне от 14,4 В до 15 В.</li> <li>- Максимальный ток заряда (25°C): 45 А.</li> <li>- Диапазон рабочей температуры при заряде: от -20°C до +60°C.</li> <li>- Срок службы, не менее: 12 лет.</li> <li>- Емкость по С10: 150 Ач.</li> <li>- Нижний предел рабочей температуры при разряде: -40°C.</li> <li>- Верхний предел рабочей температуры при разряде: +60°C.</li> </ul> | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     |                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25С), не более: 4,8 мОм.</li> <li>- Максимальный разрядный ток (25С) (5с): 1500 А.</li> <li>- Материал корпуса: ABS (акрило-бутадиен-стирол).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |  |  |  |
| 49. | Аккумуляторная батарея<br>12В 120Ач<br><br>Аккумуляторная батарея DTM 12120L | Герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея <ul style="list-style-type: none"> <li>- Технология: AGM.</li> <li>- Монтаж:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вертикальный;</li> <li>- Горизонтальный.</li> </ul> </li> <li>- Номинальное напряжение: 12 В.</li> <li>- Номинальная емкость: 120 Ач.</li> <li>- Внутреннее сопротивление: не более 4,4 мΩ (полностью заряженного аккумулятора)</li> <li>- Выводы (клеммы): болт М8</li> <li>- Высота, не более: 224 мм</li> <li>- Полная высота, не более: 225 мм</li> <li>- Длина, не более: 412 мм</li> <li>- Ширина, не более: 176 мм</li> <li>- Диапазон рабочих температур: разряд: от -20°С до +60°С<br/>заряд: от -10°С до +60°С</li> <li>- Максимальный ток заряда: 36 А</li> <li>- Максимальный ток разряда: 950 А до 5 сек</li> <li>- Вес: не менее 32 кг</li> <li>- Срок службы: не менее 12 лет</li> </ul> | шт | 1 |  |  |  |
| 50. | Элемент питания<br>AA Lithium<br><br>Robiton                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Форм-фактор: AA</li> <li>- Химический тип: Литиевый</li> <li>- Емкость: не менее 3000 мАч</li> <li>- Напряжение: 1,5 В</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -20°С до +60°С</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт | 1 |  |  |  |
| 51. | Аккумуляторная батарея<br>12В 75Ач                                           | Герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея <ul style="list-style-type: none"> <li>- Технология: AGM.</li> <li>- Монтаж:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вертикальный;</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     | Аккумуляторная батарея HRL 75-12 ВВ                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Горизонтальный.</li> <li>- Номинальное напряжение: 12 В.</li> <li>- Емкость: не менее 75 Ач.</li> <li>- Внутреннее сопротивление: <math>\leq 4 \text{ м}\Omega</math> (полностью заряженного аккумулятора)</li> <li>- Выводы (клеммы): В5 (под болт М6)</li> <li>- Полная высота, не более: 176 мм</li> <li>- Длина, не более: 352мм</li> <li>- Ширина, не более: 168мм</li> <li>- Диапазон рабочих температур: разряд: от -20°C до +50°C<br/>заряд: от 0°C до +40°C</li> <li>- Максимальный ток заряда: не меньше 21А</li> <li>- Максимальный ток разряда: не больше 650А до 5 сек</li> <li>- Напряжение заряда при циклическом режиме: в диапазоне от 14.4 В до 15.0 В при 25°C</li> <li>- Напряжение подзаряда: в диапазоне от 13.5 В до 13.8 В при 25°C</li> </ul> |    |   |  |  |  |
| 52. | Аккумуляторная батарея 12В 8.8Ач<br><br>Аккумуляторная батарея SHR 10-12 ВВ | <p>Герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Технология: AGM.</li> <li>- Монтаж: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вертикальный;</li> <li>- Горизонтальный.</li> </ul> </li> <li>- Номинальное напряжение: 12 В.</li> <li>- Емкость: не менее 8,8 Ач.</li> <li>- Внутреннее сопротивление: <math>\leq 12 \text{ м}\Omega</math> (полностью заряженного аккумулятора)</li> <li>- Выводы (клеммы): Т2</li> <li>- Полная высота, не более: 102 мм</li> <li>- Длина, не более: 153 мм</li> <li>- Ширина, не более: 68мм</li> <li>- Диапазон рабочих температур: разряд: от -20°C до +50°C<br/>заряд: от 0°C до +40°C</li> <li>- Максимальный ток заряда: не меньше 2.7А</li> </ul>                                                                     | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     |                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Максимальный ток разряда: не больше 130А до 5 сек</li> <li>- Саморазряд (потеря емкости) в месяц: не более 3%</li> <li>- Вес: не менее 2,7 кг</li> <li>- Срок службы: не менее 5 лет</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |  |  |  |
| 53. | Элемент питания<br>С Alkaline<br><br><b>DURACELL</b>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Форм-фактор: С</li> <li>- Химический тип: щелочной</li> <li>- Напряжение: 1,5 В</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +60°C</li> <li>- Срок хранения: не меньше 10 лет</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт | 1 |  |  |  |
| 54. | Аккумуляторная<br>батарея<br>12В 40Ач<br><br><b>Аккумуляторная<br/>           батарея BPS 40-12<br/>           ВВ</b> | Герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея <ul style="list-style-type: none"> <li>- Технология: AGM.</li> <li>- Монтаж:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вертикальный;</li> <li>- Горизонтальный.</li> </ul> </li> <li>- Номинальное напряжение: 12 В.</li> <li>- Емкость: не менее 40 Ач.</li> <li>- Внутреннее сопротивление: <math>\leq 8 \text{ м}\Omega</math> (полностью заряженного аккумулятора)</li> <li>- Выводы (клеммы): В2 (под болт М5)</li> <li>- Полная высота, не более: 173 мм</li> <li>- Длина, не более: 199 мм</li> <li>- Ширина, не более: 168 мм</li> <li>- Диапазон рабочих температур: разряд: от -20°C до +50°C<br/>заряд: от 0°C до +40°C</li> <li>- Максимальный ток заряда: не меньше 12А</li> <li>- Максимальный ток разряда: не больше 600А до 5 сек</li> <li>- Саморазряд (потеря емкости) в месяц: не более 3%</li> <li>- Вес: не менее 14 кг</li> </ul> | шт | 1 |  |  |  |
| 55. | Элемент питания<br>395 1,55В<br><br><b>Renata</b>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Форм-фактор: 395 ( SR927 SW)</li> <li>- Химический тип: оксид-серебряный</li> <li>- Напряжение: 1,55 В</li> <li>- Диаметр: 9,5 мм</li> <li>- Высота: 2,6 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт | 1 |  |  |  |



|     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     |                                                                                        | - Страна-изготовитель: Швейцария                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |  |  |  |
| 56. | Элемент питания<br>A27 12В<br><br>GP                                                   | - Форм-фактор: A27<br>- Химический тип: щелочной<br>- Напряжение: 12 В<br>- Емкость: не менее 20 мАч<br>- Диаметр: 8,0 мм<br>- Длина: 28,2 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт | 1 |  |  |  |
| 57. | Аккумуляторная<br>батарея<br>12В 24Ач<br><br>Аккумуляторная<br>батарея GPC12-24<br>WBR | - Аккумуляторная батарея предназначена для подачи<br>основного или резервного питания.<br>- Тип аккумулятора: необслуживаемый.<br>- Материал корпуса: ABS (акрило-бутадиен-стирол)<br>- Емкость, не менее: 24 Ач.<br>- Напряжение номинальное: 12 В (6 элементов на блок)<br>- Максимальный ток разряда: 320А (5 сек)<br>- Внутреннее сопротивление: 8.6 мОм<br>- Номинальная рабочая температура: 25°C<br>- Напряжение заряда: в диапазоне от 14.4 В до 15.0 В при<br>25°C<br>- Максимальный ток заряда: 7.2 А<br>- Диапазон рабочих температур:<br>разряд: от -15 °С до +50 °С<br>заряд: от -15 °С до +40 °С<br>хранение: от -15 °С до +40 °С<br>- Химический состав: свинцово-кислотный.<br>- Выводы: под болт М5<br>- Срок службы, не менее: 5 лет.<br>- Технология: AGM.<br>- Размеры(ДхШхВ), не более: 183х78х172 мм.<br>- Вес, не менее: 7,5 кг. | шт | 1 |  |  |  |
| 58. | Элемент питания<br>A23 12В<br><br>GP                                                   | - Форм-фактор: A23<br>- Химический тип: щелочной<br>- Напряжение: 12 В<br>- Емкость: не менее 40 мАч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     |                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Диаметр: 10,3 мм</li> <li>- Длина: 28,9 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |  |  |  |
| 59. | Элемент питания<br>литиевый<br>CR2430 3В                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Напряжение номинальное: 3 В.</li> <li>- Химический состав: литиевая</li> <li>- Емкость, не менее: 285 мАч.</li> <li>- Форм-фактор: CR2430.</li> <li>- Габаритные размеры(ВхД), не более: 3х24,5 мм.</li> <li>- Диапазон рабочих температур: от -20 до +60°C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 1 |  |  |  |
| 60. | Аккумуляторная<br>батарея<br>12В 34Ач<br><br><b>Аккумулятор CSB<br/>GP12340 (12 В 34<br/>Ач)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Аккумуляторная батарея общего применения.</li> <li>- Тип аккумулятора: необслуживаемый.</li> <li>- Материал корпуса: ABS (акрило-бутадиен-стирол)</li> <li>- Емкость, не менее: 34 Ач.</li> <li>- Напряжение номинальное: 12 В (6 элементов на блок)</li> <li>- Максимальный ток разряда: 380А (5 сек)</li> <li>- Внутреннее сопротивление: 9,5 мОм</li> <li>- Номинальная рабочая температура: 25°C</li> <li>- Напряжение заряда: в диапазоне от 14.4 В до 15.0 В при 25°C</li> <li>- Максимальный ток заряда: 10,2 А</li> <li>- Диапазон рабочих температур:<br/>разряд: от -15 °C до +50 °C<br/>заряд: от -15 °C до +40 °C<br/>хранение: от -15 °C до +40 °C</li> <li>- Выводы: под болт М6</li> <li>- Срок службы, не менее: 5 лет.</li> <li>- Размеры(ДхШхВ), не более: 197х131х156 мм.</li> <li>- Вес, не менее: 10,48 кг.</li> </ul> | шт | 1 |  |  |  |
| 61. | Аккумуляторная<br>батарея<br>12В 18Ач<br><br><b>Аккумулятор</b>                                  | Тип: стационарный аккумулятор<br>Напряжение: 12В<br>Емкость: 18 Ач<br>Длина, мм: 180<br>Высота, мм: 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     | <p><b>General Security GS 18-12L (12 В, 18Ач)</b></p>                                            | <p>Ширина, мм: 77<br/> Вес, кг: 4,9<br/> Высота с клеммой, мм: 168<br/> Выводы: под болт с гайкой М5<br/> Технология: AGM<br/> Срок службы, лет, не менее: 3<br/> Тип конструкции: Необслуживаемые<br/> Гарантийный срок, мес.: 12<br/> Тип аккумулятора: AGM<br/> Максимальный ток заряда: 5,4 А<br/> Максимальный ток разряда: 255 А (5 сек)<br/> Внутреннее сопротивление 12 мОм<br/> Диапазон рабочих температур: разряд: от -40°C до +60°C<br/> заряд: от -20°C до +60°C<br/> Номинальная рабочая температура: 25°C</p>                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |  |  |  |
| 62. | <p>Аккумуляторная батарея 12В 106Ач</p> <p><b>Аккумуляторная батарея Ventura GPL 12- 100</b></p> | <p>- Аккумулятор должен быть изготовлен по технологии AGM (жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор).<br/> - Клапан избыточного давления должен поддерживать внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации.<br/> - Долив воды не требуется в течение всего срока службы<br/> - Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении<br/> (установка на крышку не допускается)<br/> Технические характеристики:<br/> Номинальное напряжение: 12В<br/> Срок службы не менее: 10лет<br/> Номинальная емкость C10 до 1,75 В/эл включительно, не менее: 106Ач<br/> Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи: 4,5мОм<br/> Среднемесячный саморазряд, не более 3%<br/> Напряжение заряда, в диапазоне:</p> | шт | 1 |  |  |  |

- режим постоянного подзаряда: 13,5-13,8В  
 - циклический режим: 14,10-14,40В  
 Максимальный зарядный ток: 0,25С10  
 Вес, кг, не менее: 30кг  
 Разряд постоянным током, А (25°С):

| Конечное<br>напряжен<br>ие,<br>В/блок | Время разряда |        |        |      |      |      |
|---------------------------------------|---------------|--------|--------|------|------|------|
|                                       | 15<br>мин     | 30 мин | 45 мин | 1ч   | 3ч   | 5ч   |
| 9,60 В                                | 191           | 109    | 81,3   | 65,1 | 28,4 | 19,6 |
| 9,90 В                                | 183           | 108    | 80,2   | 64,5 | 28,1 | 19,3 |
| 10,20 В                               | 172           | 106    | 78,1   | 62,7 | 27,3 | 18,8 |
| 10,50 В                               | 165           | 104    | 75,7   | 61,9 | 26,4 | 18,4 |
| 10,80 В                               | 160           | 102    | 73,5   | 61,5 | 25,3 | 18,1 |

Разряд постоянной мощностью, Вт/блок (25°С):

| Конечное<br>напряжен<br>ие,<br>В/блок | Время разряда |        |        |     |     |     |
|---------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|
|                                       | 15<br>мин     | 30 мин | 45 мин | 1ч  | 3ч  | 5ч  |
| 9,60 В                                | 1923          | 1235   | 908    | 742 | 324 | 232 |
| 9,90 В                                | 1895          | 1216   | 897    | 731 | 322 | 230 |
| 10,20 В                               | 1850          | 1180   | 874    | 718 | 318 | 225 |
| 10,50 В                               | 1798          | 1140   | 832    | 707 | 312 | 221 |
| 10,80 В                               | 1756          | 1108   | 804    | 700 | 305 | 218 |

Габариты:

Длина, в диапазоне, мм: 327-331

Ширина, в диапазоне, мм: 172-176

Высота корпуса, в диапазоне, мм: 213-217

Вывод В-М8

Поставляется с комплектом перемычек и кабельных  
 наконечников для подключения

|     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
| 63. | <p>Аккумуляторная батарея 12В 121Ач</p> <p><b>Аккумуляторная батарея Marathon M12V125FT</b></p> | <p>- Аккумулятор должен быть изготовлен по технологии AGM (жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор).<br/>         - Клапан избыточного давления расположен на крышке АКБ<br/>         - Корпус должен быть изготовлен из долговечного пластика<br/>         - Выводы клемм расположены на фронтальной части блока.</p> <p>Технические характеристики:<br/>         Номинальное напряжение: 12 В<br/>         Емкость А/ч: не менее 121<br/>         Число элементов: 6<br/>         Саморазряд (при 20°C) не более 3% в месяц<br/>         Срок службы, не менее: 12 лет<br/>         Циклический режим: 2,42В<br/>         Максимальный зарядный ток 42,35А<br/>         Буферный режим 2,275В<br/>         Длина: не более 559 мм<br/>         Ширина: не более 124 мм<br/>         Высота: не более 283 мм<br/>         Вес, кг, не менее: 47<br/>         Диапазон рабочих температур:<br/>         Оптимальная рабочая температура: 20°C-25°C<br/>         Разряд: минус 20°C- плюс 40°C<br/>         Заряд: минус 20°C- плюс 40°C<br/>         Хранение: минус 20°C- плюс 40°C<br/>         Клеммы: F-M6-90</p> | шт | 1 |  |  |  |
| 64. | <p>Аккумуляторная батарея 6СТ-60 п.п</p> <p><b>SilverStar dynamic 6СТ-60L п.п</b></p>           | <p>Напряжение: 12 В<br/>         Пусковой ток: не менее 520 А<br/>         Емкость: не менее 60 Ач<br/>         Полярность: прямая<br/>         Тип клеммы: стандартные<br/>         Длина: не более 242 мм<br/>         Высота: не более 190 мм<br/>         Ширина: не более 175 мм<br/>         Срок службы, не менее: 3 лет</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     |                                                                                                         | <p>Вес с электролитом, кг, не менее: 15</p> <p>Комплектность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Колпачки диэлектрические на клеммы,</li> <li>- ручка для переноски, паспорт</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |  |  |  |
| 65. | <p>Аккумуляторная батарея 6СТ-60 о.п</p> <p><i>SilverStar dynamic 6СТ-60L о.п. 560А 242x175x190</i></p> | <p>Напряжение: 12 В</p> <p>Пусковой ток: не менее 520 А</p> <p>Емкость: не менее 60 Ач</p> <p>Полярность: обратная</p> <p>Тип клеммы: стандартные</p> <p>Длина: не более 242 мм</p> <p>Высота: не более 190 мм</p> <p>Ширина: не более 175 мм</p> <p>Срок службы, не менее: 3лет</p> <p>Вес с электролитом, кг, не менее: 15</p> <p>Комплектность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Колпачки диэлектрические на клеммы,</li> <li>- ручка для переноски, паспорт</li> </ul> | шт | 1 |  |  |  |
| 66. | <p>Аккумуляторная батарея 6СТ-65 о.п</p> <p><i>SilverStar dynamic 6СТ-65L ТХП 620А 242x175x190</i></p>  | <p>Напряжение: 12 В;</p> <p>Ёмкость: не менее 65 Ач;</p> <p>Пусковой ток: не менее 430 А;</p> <p>Полярность: обратная;</p> <p>Длина: не более 242 мм</p> <p>Высота: не более 190 мм</p> <p>Ширина: не более 175 мм</p> <p>Срок службы, не менее: 3лет</p> <p>Вес с электролитом, кг, не менее: 15,2</p> <p>Комплектность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Колпачки диэлектрические на клеммы,</li> <li>- ручка для переноски, паспорт</li> </ul>                          | шт | 1 |  |  |  |
| 67. | <p>Аккумуляторная батарея 6СТ-77 п.п. тип 1</p>                                                         | <p>Напряжение: 12 В;</p> <p>Ёмкость: не менее 77 Ач;</p> <p>Пусковой ток: не менее 670 А;</p> <p>Полярность: прямая;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     | <p><b>SilverStar dynamic</b><br/> <b>6СТ-77L п.п 720А</b><br/> <b>276x175x190</b></p>                                                                | <p>Длина: не более 278 мм<br/> Высота: не более 190 мм<br/> Ширина: не более 175 мм<br/> Срок службы, не менее: 3лет<br/> Вес с электролитом, кг, не менее: 17,5<br/> Комплектность:<br/> - Колпачки диэлектрические на клеммы,<br/> - ручка для переноски, паспорт</p>                                                                                                                    |    |   |  |  |  |
| 68. | <p>Аккумуляторная<br/> батарея 6СТ-77<br/> о.п.<br/> тип 1</p> <p><b>SilverStar dynamic</b><br/> <b>6СТ-77L о.п 720А</b><br/> <b>276x175x190</b></p> | <p>Напряжение: 12 В;<br/> Ёмкость: не менее 77 Ач;<br/> Пусковой ток: не менее 670 А;<br/> Полярность: обратная;<br/> Длина: не более 278 мм<br/> Высота: не более 190 мм<br/> Ширина: не более 175 мм<br/> Срок службы, не менее: 3лет<br/> Вес с электролитом, кг, не менее: 17,5<br/> Комплектность:<br/> - Колпачки диэлектрические на клеммы,<br/> - ручка для переноски, паспорт</p> | шт | 1 |  |  |  |
| 69. | <p>Аккумуляторная<br/> батарея 6СТ-77<br/> п.п.<br/> тип 2</p> <p><b>SilverStar EFB 6СТ-77L п.п</b></p>                                              | <p>Напряжение: 12 В;<br/> Ёмкость: не менее 77 Ач;<br/> Пусковой ток: не менее 770 А;<br/> Полярность: прямая;<br/> Длина: не более 315 мм<br/> Высота: не более 185 мм<br/> Ширина: не более 175 мм<br/> Срок службы, не менее: 3лет<br/> Вес с электролитом, кг, не менее: 18<br/> Комплектность:<br/> - Колпачки диэлектрические на клеммы,<br/> - ручка для переноски, паспорт</p>     | шт | 1 |  |  |  |
| 70. | Аккумуляторная                                                                                                                                       | Напряжение: 12 В;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     | <p>батарея 6СТ-77<br/>о.п.<br/>тип 2</p> <p><b>SilverStar EFB 6СТ-77L о.п.</b></p>                            | <p>Ёмкость: не менее 77 Ач;<br/>Пусковой ток: не менее 770 А;<br/>Полярность: обратная;<br/>Длина: не более 315 мм<br/>Высота: не более 185 мм<br/>Ширина: не более 175 мм<br/>Срок службы, не менее: 3лет<br/>Вес с электролитом, кг, не менее: 18<br/>Комплектность:<br/>- Колпачки диэлектрические на клеммы,<br/>- ручка для переноски, паспорт</p>                       |    |   |  |  |  |
| 71. | <p>Аккумуляторная<br/>батарея 6СТ-77</p> <p><b>SilverStar EFB 6СТ-77L ТХП 770А 276x175x190</b></p>            | <p>Напряжение: 12 В;<br/>Ёмкость: не менее 77 Ач;<br/>Пусковой ток: не менее 750 А;<br/>Полярность: обратная;<br/>Длина: не более 276 мм<br/>Высота: не более 190 мм<br/>Ширина: не более 175 мм<br/>Срок службы, не менее: 3лет<br/>Вес с электролитом, кг, не менее: 18<br/>Комплектность:<br/>- Колпачки диэлектрические на клеммы,<br/>- ручка для переноски, паспорт</p> | шт | 1 |  |  |  |
| 72. | <p>Аккумуляторная<br/>батарея 6СТ-92<br/>п.п</p> <p><b>SilverStar dynamic 6СТ-92L ТХП 820 353x175x190</b></p> | <p>Напряжение: 12 В<br/>Пусковой ток: не менее 760 А<br/>Ёмкость: не менее 92 Ач<br/>Полярность: прямая<br/>тип клемм: стандартные<br/>Срок службы, не менее: 3лет<br/>Вес с электролитом, кг, не менее: 21<br/>длина: не более 353 мм<br/>высота: не более 210 мм<br/>ширина: не более 175 мм</p>                                                                            | шт | 1 |  |  |  |



|     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     |                                                                                                       | <p>Комплектность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Колпачки диэлектрические на клеммы,</li> <li>- ручка для переноски, паспорт</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |  |  |  |
| 73. | <p>Аккумуляторная батарея 6СТ-92 о.п</p> <p><b>SilverStar dynamic 6СТ-92L ТХП 820 353x175x190</b></p> | <p>Напряжение: 12 В</p> <p>Пусковой ток: не менее 760 А</p> <p>Емкость: не менее 92 Ач</p> <p>Полярность: обратная</p> <p>тип клемм: стандартные</p> <p>Срок службы, не менее: 3лет</p> <p>Вес с электролитом, кг, не менее: 21</p> <p>длина: не более 353 мм</p> <p>высота: не более 210 мм</p> <p>ширина: не более 175 мм</p> <p>Комплектность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Колпачки диэлектрические на клеммы,</li> <li>- ручка для переноски, паспорт</li> </ul>                         | шт | 1 |  |  |  |
| 74. | <p>Аккумуляторная батарея 6СТ-110 п.п</p> <p><b>SilverStar EFB 6СТ-110L п.п</b></p>                   | <p>Напряжение, В: 12</p> <p>Ёмкость: не менее 110 Ач</p> <p>Ток пуска: не менее 920 А</p> <p>Полярность: прямая</p> <p>тип клемм: стандартные</p> <p>Размер (ДхШхВ), мм:</p> <p>Длина: не более 353 мм</p> <p>Ширина: не более 175 мм</p> <p>Высота: не более 190 мм</p> <p>Срок службы, не менее: 3лет</p> <p>Вес с электролитом, кг, не менее: 25</p> <p>Комплектность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Колпачки диэлектрические на клеммы,</li> <li>- ручка для переноски, паспорт</li> </ul> | шт | 1 |  |  |  |
| 75. | <p>Аккумуляторная батарея 6СТ-110 о.п</p>                                                             | <p>Напряжение, В: 12</p> <p>Ёмкость Ah (C20): не менее 110 Ач</p> <p>Ток пуска: не менее 920 А</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     | <b>SilverStar EFB 6CT-110L о.п</b>                                                                 | Полярность: обратная<br>тип клемм: стандартные<br>Размер (ДхШхВ), мм:<br>Длина: не более 353 мм<br>Ширина: не более 175 мм<br>Высота: не более 190 мм<br>Срок службы, не менее: 3лет<br>Вес с электролитом, кг, не менее: 25<br>Комплектность:<br>- Колпачки диэлектрические на клеммы,<br>- ручка для переноски, паспорт                                                                     |    |   |  |  |  |
| 76. | Аккумуляторная батарея 6CT-140 о.п<br><br><b>SilverStar dynamic 6CT-140L о.п 1000 513x189x223</b>  | Номинальное напряжение: 12 В<br>Ток пуска: не менее 950 А<br>Емкость А/ч: не менее 140<br>Полярность: прямая<br>тип клемм: стандартные<br>длина: не более 515 мм<br>ширина: не более 195 мм<br>высота: не более 223 мм.<br>Срок службы, не менее: 3лет<br>Вес с электролитом, кг, не менее: 30<br>Комплектность:<br>- Колпачки диэлектрические на клеммы,<br>- 2 ручки для переноски, паспорт | шт | 1 |  |  |  |
| 77. | Аккумуляторная батарея 6CT-190 п.п<br><br><b>SilverStar dynamic 6CT-190L п.п 1300A 516x223x223</b> | Номинальное напряжение: 12 В<br>Ток пуска: не менее 1250 А<br>Емкость А/ч: не менее 190<br>Полярность: прямая<br>тип клемм: стандартные<br>длина: не более 525 мм<br>ширина: не более 240 мм<br>высота: не более 242 мм<br>Срок службы, не менее: 3лет                                                                                                                                        | шт | 1 |  |  |  |

|     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|     |                                                                                                                       | <p>Вес с электролитом, кг, не менее: 43</p> <p>Комплектность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Колпачки диэлектрические на клеммы,</li> <li>- 2 ручки для переноски, паспорт</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |  |  |  |
| 78. | <p>Аккумуляторная батарея 6СТ-190 о.п</p> <p><i>SilverStar dynamic</i><br/>6СТ-190L о.п<br/>1300А<br/>516x223x223</p> | <p>Номинальное напряжение: 12 В</p> <p>Ток пуска: не менее 1250 А</p> <p>Емкость А/ч: не менее 190</p> <p>Полярность: обратная</p> <p>тип клемм: стандартные</p> <p>длина: не более 525 мм</p> <p>ширина: не более 240 мм</p> <p>высота: не более 242 мм</p> <p>Срок службы, не менее: 3лет</p> <p>Вес с электролитом, кг, не менее: 43</p> <p>Комплектность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Колпачки диэлектрические на клеммы,</li> <li>- 2 ручки для переноски, паспорт</li> </ul> | шт | 1 |  |  |  |