

3.2. Установка Кафе – 1 комплект.

ГОСТ Р58759-2019 Габаритные размеры (Д*Ш) 9,75 * 3,4 м. внутр. высота 2,4 м.. Этажность - 1 этаж. Площадь 33,2 м2. Огнестойкость IV. Класс КПО С1. Каркас: - нижняя обвязка модулей, ригеля основания 120 швеллера, труба профильная 60*60*3 мм, стойки профильная труба 60*30*2 мм, косынки 100*100 мм. Каркас грунт-эмаль, модули с транспорт. петлями. Наличие кронштейнов в цвет фасада для установки световых указателей, вывески. ОСНОВАНИЕ МОДУЛЯ: толщина утеплителя (минвата) 150мм. ; подшивка пола - профлист С08; ЦСП под плитку; санузел - керамическая плитка, основной пол - керамогранит; плинтус - ПВХ. ПОТОЛОК: ветро- и влагозащитная мембрана; пароизоляция; минвата 200мм; метал. наружные элементы обработаны антикоррозийным составом; цвет покраски на выбор по RAL7024; потолок - типа "Армстронг". КРОВЛЯ: односкатная, малый уклон.; фермы, прогоны профтруба - 60*30*2 мм, 60*60*3 мм; профлист С35 (0,7мм); наличие системы водоотвода; на стыках крыши фасонные элементы; фриз из алюминиевых композитных панелей, согл. разделу АР. СТЕНЫ: алюминиевые композитные панели; ветро-влагозащитная мембрана; минплита 200мм; пароизоляция; внутренняя отделка ГВЛ. ОКНА: панорамное остекление, расположение и размеры согласно планировочному решению; алюминиевый трёхкамерный профиль; двухкамерные стеклопакеты; наличие поворотно-откидных механизмов (одна створка). ВХОДНАЯ ДВЕРЬ: двухстворчатая (2100*2900 мм); остекление - двух камерные стеклопакеты; алюм. профиль; кол-во - 2 шт. ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЬ: одностворч. (2100*700 мм), глухая, ПВХ; кол-во - 2шт. ОТОПЛЕНИЕ: эл. конвектор 1,5 кВт - 4 шт.; над входной дверью тепловая завеса 3 кВт - 1 шт. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ (220В 50Гц): установка открытая, кабель-канал ПВХ; кабель ВВГ 3х1,5 и ВВГ 3х2,5; электрощиток с вводным автоматом АВ-32 А; выключатель - 3шт; светодиод. накл. светильник - 4шт; розетка двойная - 6шт; СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: полипропилен (диаметр в соотв. с гидравл. расч.; раковина керам. с тумб. 1шт, унитаз керам. 1шт. ВЕНТИЛЯЦИЯ: естественная; с/у - анемоустат. КАНАЛИЗАЦИЯ: полимер. труба. Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 5 т; Вывеска. Световые настенные указатели // монтаж вывески; Вывеска - фигура шахмат Ладья. (габарит 2,8x0,8 м), с подсветкой, акрил; Вывеска надпись - "ЛАДЬЯ". Акрил. без подложки. Габариты букв: 250x400 мм (h), с подсветкой:

3.3. Устройство Навеса у кафе – 1 усл. ед.

Устройство ж/б буронабивных свай до 600 мм, длина свай до 12 м. Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м. Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования. Установка каркасов и сеток: в перекрытиях. Бетонирование перекрытий. Утепление покрытий: керамзитом. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм. Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины. Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя. Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном и вертикальном исполнении по металлическому каркасу.