

№ п/п	марка по проекту		Наименование	кол-во, шт	высота, мм	ширина, мм	Предел огнестойкости, EIS	Удельное сопротивление дымогазопропусканию, м3/кг	Приведенное сопротивление теплопередаче, м2хК/Вт	1ств/2ств	Открывание (правое/левое)	цвет RAL	Толщина металла полотна, конструкций коробки и ребер жесткости	наличие порога	дополнительные условия
8	Д8		НПО Ассоциация "Крилак" Дверь типа ДОМ-01МДМ-30 лев., 900*2100	34	2100	900	не менее 30	1,96 х 105	0,97	1	Левое	RAL 9006	не менее 1,5 мм	да	1. Установить доводчик; 2. обеспечить возможность открыть дверь изнутри без ключа; 3. Обязательно наличие уплотнителей в притворах.
9	Д9		НПО Ассоциация "Крилак" Дверь типа ДОМ-01МДМ-30 прав., 900*2100	40	2100	900	не менее 30	1,96 х 105	0,97	1	Правое	RAL 9006	не менее 1,5 мм	да	
12	д12		НПО Ассоциация "Крилак" Дверь типа ДОМ-01МДМ-30 лев., 900*2100	1	2100	900	не менее 30	1,96 х 105	0,97	1	Левое	RAL 9006		да	1. Установить доводчик; 2. обеспечить возможность открыть дверь изнутри без ключа; 3. Обязательно наличие уплотнителей в притворах.

13	Д13	НПО Ассоциация "Крилак"	Дверь типа ДОМ- 01МДМ -30 900*21 00 прав.	2	2100	900	не менее 30	1,96 x 105	0,97	1	Правое	RAL 9006	да	1. Установить доводчик; 2. обеспечить возможность открыть дверь изнутри без ключа; 3. Обязательно наличие уплотнителей в притворах.	
17	Д16	НПО Ассоциация "Крилак"	Дверь типа ДОМ- 01МДМ -30 2000*2 400	1	2400	2000	не менее 30	1,96 x 105	0,97	2	равнопольные	RAL 9006	не менее 1,5 мм	да	1. Установить доводчик; 2. обеспечить возможность открыть дверь изнутри без ключа; 3. Обязательно наличие уплотнителей в притворах.
22	Д20	НПО Ассоциация "Крилак"	Дверь типа ДОМ- 01МДМ -60 1300*2 100	5	2100	1300	не менее 60	1,96 x 105	0,97	2	Большая - правое маленькая - левое	RAL 9006	не менее 1,5 мм	да	1. Установить доводчик; 2. обеспечить возможность открыть дверь изнутри без ключа; 3. Обязательно наличие уплотнителей в притворах. 4. Для двупольных дверей предусмотрены устройства самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен.

23	Д21	НПО Ассоциация "Крилак"	Дверь типа ДОМ- 01МДМ -30 1300*2 100	2	2100	1300	не менее 30	1,96 x 105	0,97	2	Большая - правое маленькая - левое	RAL 9006	не менее 1,5 мм	да	1. Установить доводчик; 2. обеспечить возможность открыть дверь изнутри без ключа; 3. Обязательно наличие уплотнителей в притворах. 4. Для двупольных дверей предусмотрены устройства самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен.
25	Д23	НПО Ассоциация "Крилак"	Дверь типа ДОМ- 01МДМ -30 500*21 00 лев.	1	2100	500	не менее 30	1,96 x 105	0,97	1	Левое	RAL 9006	не менее 1,5 мм	да	1. Установить доводчик; 2. обеспечить возможность открыть дверь изнутри без ключа; 3. Обязательно наличие уплотнителей в притворах. 4. Для двупольных дверей предусмотрены устройства самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен.