

№ п/п	Наименование товара	Технические, функциональные и качественные характеристики товара	Количество, штук
<b>г. Мурманск</b>			
1	Датчик давления Telemecanique Nautilus IEC/EN60 947-5-1 или эквивалент	Тип: Датчик давления Номинальное напряжение изоляции от 490 до 510 В Номинальное рабочее напряжение от 220 до 240 В Рабочая сила тока не менее 1,5А Измерение давления в кПа: в диапазоне от 100 до 2000 кПа Измерение давления в Бар: в диапазоне от 1 до 20 Бар	3
2	Нагревательный элемент токосъемника DMK 04750 или эквивалент	Мощность нагрева не менее 55 Вт Напряжение эксплуатации от 120 до 240В Нагревательный элемент саморегулирующийся, с ограничением температуры Радиатор алюминиевый, анодированный Подключение Кабель в силиконовой изоляции Высота корпуса не более 65 мм Общая высота не более 85 мм Ширина не более 70 мм Толщина не более 50 мм Монтаж вертикальный Условия эксплуатации в диапазоне от -45°С до +70°С Степень защиты не менее IP54	4
3	Люминесцентный светильник Fаmоg OF4249-05 или эквивалент	Тип: Светильник внешнего освещения Мощность: не менее 2x18 Вт Сальник: 2-С Степень защиты не менее IP 66 Минимальная рабочая температура не более -25 °С Максимальная рабочая температура не менее +45 °С Общая длина: не более 770 мм Общая ширина: не более 204 мм Общая высота не более 135 мм Цоколь G13	2
<b>г. Астрахань</b>			
4	Датчик температуры выхлопных газов ТЕ 511*	Температурный датчик ТЕ 511 Каталожный номер 513 0010	1
5	Стационарный сигнализатор горючих газов СТМ-30МДЦ или эквивалент	Тип газоанализатора - стационарный Принцип действия - термохимический Способ отбора пробы - диффузионный Наличие цифровой индикации на блоке сигнализации и питания, блоке датчика да Напряжение 220 В Сопротивление 4,2 Ом Диапазон измерений нижнего концентрационного предела распространения пламени в диапазоне (НКПР) от 0 до 50% Диапазон показаний НКПР в диапазоне от 0 до 70 % Степень защиты: не менее IP 20	4
<b>г. Новороссийск</b>			
6	Светильник GL-281CD-10053 25W 24VDC/AC IP67 4000K решётка (лапы) или эквивалент	Тип: Светодиодный водозащищенный светильник накладной установки Длина не менее 725 не более 735 мм Напряжение 24 В Мощность не менее 18Вт	6

		<p>Цоколь G13  Степень защиты не менее IP 67  Светильник должен быть оснащён LED-аварийным модулем</p>	
<b>г. Новороссийск</b>			
7	<p>Пуско-зарядное устройство для аккумуляторов GCA-2000 или эквивалент</p>	<p>Тип: универсальное пуско-зарядное устройство  Тип обслуживаемого аккумулятора:  WET/AGM/GEL/EFB  Для аккумуляторов напряжением: 12 и 24 В  Мощность не менее 2000 Вт  Напряжение: 220 В</p>	1