

Техническое задание

На поставку электро материалов и оборудования, расходных материалов для нужд ГАСУСО СО «Каменск-Уральский ПНИ» по адресу: г.Каменск-Уральский, ул.Каменская, 49

1. Общие положения

1.1. Поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку и выгрузку материалов по адресу получателя, указанному в разд.16 настоящего технического задания.

2. Общие требования к материалам

2.1. В соответствии с п.10 ч ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», поставляемые материалы должны быть новым (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе, у которых не были восстановлены потребительские свойства).

2.2. Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, иметь сертификат качества на русском языке, заверенный Поставщиком, а также иметь технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

2.3. В случае доставки оборудования ненадлежащего качества Поставщик обязуется заменить его за свой счет в течение 3 рабочих дней.

3. Цели и задачи при поставке общестроительных материалов, оборудования и расходных материалов:

Выполнение заявок структурных подразделений. Текущие ремонты электрооборудования ГАСУСО СО «Каменск-Уральский ПНИ».

4. Перечень материалов и оборудования:

- см. Приложение

5. Требования к организации:

- соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки;
- правомочно заключать договор;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации; отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- не является юридическим лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- не имеет за прошедший календарный год задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты;
- не включено в реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого предусмотрено Федеральными законами в сфере закупок товаров, работ, услуг.

6. Объем поставки:

Согласно перечня (приложения)

7. Срок поставки:

10 календарных дней с момента заключения договора.

8. Требования к качеству поставляемых сантехнических материалов и оборудования:

Весь поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь техническую документацию на изделия в соответствии с действующими стандартами, иметь сертификаты соответствия Госстандарта РФ или декларацию о соответствии в России. Указанные документы должны предоставляться при поставке товара.

9. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его использовании в соответствии со спецификацией и техническими требованиями, в комплекте, с наличием сертификата соответствия и иными документами в соответствии с требованиями законодательства РФ. Товар должен пройти предпродажную подготовку и быть готовым к эксплуатации.

При дефекте качества Товара Поставщик за свой счет заменяет некачественный экземпляр качественным. Замену некачественного Товара Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 3 дней начиная с момента (даты) его получения. Гарантийный срок эксплуатации Товара должен быть не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Качество поставляемой продукции в период действия гарантийного срока должно соответствовать функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.

10. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:

В соответствии с техническим заданием. Поставщик своими силами и за свой счет должен обеспечить погрузку/разгрузку поставленного товара по местам хранения на складе Заказчика. Упаковка и расфасовка продукции должны быть удобны для пользования. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении товара.

11. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:

В соответствии с техническим заданием. Поставщик своими силами и за свой счет должен обеспечить погрузку/разгрузку поставленного товара по местам хранения на складе Заказчика. Упаковка и расфасовка продукции должны быть удобны для пользования. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении товара.

12. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя товара.

13. Требование к маркировке товара:

Упаковка товара должна иметь маркировку. На маркировке должно быть указано:

- наименование завода-изготовителя;
- товарный знак завода-изготовителя;
- юридический адрес завода-изготовителя;
- наименование материала, с указанием марки;
- масса нетто/брутто;
- номер партии;
- дата изготовления;
- срок годности или гарантийный срок материала;

14. Требование к безопасности товара:

Все товары должны быть безопасны и разрешены для применения на территории РФ.

Продукция поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений при перевозке с учетом возможных перегрузок в пути следования и хранения.

Сан.техническое оборудование и материалы поставляются в невозвратной таре (ящиках, коробках)

15. Условия поставки.

Год выпуска продукции – не ранее 2020г., поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Подрядная организация доставляет товар собственными силами. Поставка должна быть выполнена в соответствии с требованиями Заказчика, по прилагаемой накладной и в установленные сроки.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки.

**16. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя по адресу:
Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул. Каменская, 49**

Заведующая хозяйством

С.В.Кучер

Перечень сантехнических материалов

№ п/п	Наименование товара	Характеристики	Ед.изм.	Кол-во
1.	Смеситель д/кухни «Ёлочка»	Тип установки настольный Встраиваемый нет Тип смесителя двухрычажный Аэратор да Лейка нет Переключатель на фильтр нет Запорный клапан керамическая кран-букса Термостат нет Излив есть Поворотный излив да Форма излива воды традиционная Длина излива 210 мм Материал корпуса цинковый сплав Покрытие глянцевое Цвет хром Тип крепления на гайку Форма смесителя округлая Направление струи под углом Высота смесителя 240 мм ГОСТ 25809-2019	шт	3
2.	Смеситель для душа	ГОСТ 25809-2019 «Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры» Тип - однорычажный Назначение - для душа Термостат - нет Запорный клапан - керамический картридж Покрытие - хром Монтаж - на вертикальную поверхность Встраиваемый - нет Количество монтажных отверстий - 2 Тип подводки – жесткая	шт	3
4.	Сифон для ванны	Конструкция сифона - трубный (коленный) Диаметр подключения - 40 мм Диаметр выпуска - 1 1/2" Состав: сифон, выпуск, гидрозатвор, слив-перелив, решетка, пробка, труба гофрированная Вес - 380 г Цвет – белый	шт	5
5.	Сифон труба-гофра	Размер выходного отверстия – 40мм Материал - полипропилен Исполнение - гофросифон Размер входного отверстия - 1 1/2" Цвет - белый	шт	5
25.	Картридж Ду40	Диаметр картриджа: 40 мм Максимальный угол открытия: 25 градусов Максимальный угол поворота: 100 градусов Пропускная способность воды: 23 л/мин (при рабочем давлении в 3 бар)	шт.	5
	Керамическая кран-букса ПСМ 1/2 „квадрат 7x7 удлиненная, угол поворота 90	Тип кран-буксы: керамическая. Материал корпуса и штока: латунь. Запорный элемент: керамические диски. Присоединительный размер к смесителю: 1/2". Присоединительный размер маховика: квадрат 7 x 7 мм. Угол поворота: 90° . Присоединительный размер винта для маховика: M4. Размер дополнительной резьбы (под декоративную вставку – колпачок, для крестообразных маховиков): M24	Шт	10

		. Общая высота: 47 мм. ГОСТ 25809-96		
	Угол установочный 20x1/2 "	Материал: латунь с никелированным покрытием Соединение: цапга/внутренняя резьба Давление: 16 бар Рабочая температура: от -20°C до +115°C Технические характеристики СТМ внутренняя резьба 20x 1/2" Материал никелированная латунь Диаметр трубы 20 мм Тип резьбы 1/2F Тип фитинга –уголок ГОСТ 24705-2004	Шт	10
	Манжета эксцентриковая для унитаза АНИ Пласт	Размер изделия: 132 x 140 x 140 мм; Диаметр подключения к канализационному стоку Ø110 мм; Высота манжеты 95 мм. Цвет товара белый Тип манжета эксцентриковая Материал ПВХ (поливинилхлорид) Длина 95 мм Макс. диаметр подключения к унитазу 110 мм Макс. диаметр подключения к канализации 110 мм ГОСТ 8752-79	Шт	3
	Прокладка уплотнительная резиновая Д-1/2 "	Размер: 1/2", 19x10x2 мм. Тип прокладка уплотнительная Размер 1/2 дюйма Толщина 2 мм Материал резина Количество в упаковке 100 шт Класс товара Профессиональный Форма круглая 8752-79	уп	1
	Прокладка уплотнительная резиновая Д-3/4 "	Размер: 3/4", 24x14x2 мм Тип прокладка уплотнительная Размер 3/4 дюйма Толщина 2 мм Материал резина Количество в упаковке 100 шт Класс товара Профессиональный Форма круглая 8752-79	Шт	10
	Лейка для душа со шлангом	Форма круглая Количество режимов 1 Лейка со стоп кнопкой нет Держатель нет Подсветка нет С фильтром нет Функция легкой очистки да Материал пластик Цвет хром Резьба 1/2М дюйм Шланг да Поверхность глянцевая ГОСТ 25809-2019	Шт	5

	Раковина с пьедесталом	Форма раковины полукруглая Монтаж раковины подвесная Расположение крыла без крыла Количество чаш 1 шт Расположение смесителя посередине Отверстие для перелива есть Кол-во отверстий под смеситель 1 Цвет раковины белый Материал раковины санфарфор Поверхность глянцевая Покрытие без покрытия Высота раковины 150 мм Ширина раковины 480 мм Глубина раковины 415 мм Стиль классический ГОСТ30493-96	Шт	3
	Унитаз с бочком напольный	Цвет белый Цвет сиденья белый Стиль современный Форма овальная Поверхность глянцевая Габариты Ширина, мм 360 Длина, мм 612 Высота, мм 755 Вес, кг 29.1 Материал санфарфор Бачок в комплекте да Режим смыва однорежимный Сиденье в комплекте да Область применения бытовая ГОСТ 30493-96	Шт	3
	Набор прокладок паранитовых	Диаметр 24 мм Диаметр (дюйм) 1, 1/2, 3/4", 3/8" Назначение горячая вода, холодная вода Комплектация Набор паронитовых прокладок Профитт (3/8"-20 шт, 1/2"-20 шт, 3/4"-20 шт, 1"-20 шт.) Количество предметов 80 шт. Набор есть Материал Полимер Дополнительно Макс. рабочая температура, °C 100 Способ очистки Механический Цвет товара серый ГОСТ 8752-79	Набор	3
	Душевая система (излив+лейка+душевой шланг+ тропический душ)	Стиль современный Верхний душ есть Форма верхнего душа круглая Форма ручного душа круглая Количество режимов лейки 1 Смеситель в комплекте есть Тип смесителя однорычажный Термостатический смеситель нет Мыльница нет Аэратор да Система против известковых отложений нет Регулируемый держатель ручного душа да Регулируемая высота стойки да Излив да Форма излива воды традиционная Поворотный излив нет Запорный клапан керамический картридж	Шт	1

		Диаметр картриджа 40 мм Материал латунь Поверхность глянцевая Цвет хром Палитра серый Длина шланга 1500 мм Размер крепления 1/2x3/4 Расположение рычага по центру ГОСТ 25809-2019		
	Настенный кронштейн угловой универсальный ,эмалированный	Настенный кронштейн Uni-Fitt угловой, универсальный, эмалированный 873W0210 для секционных радиаторов. <ul style="list-style-type: none"> • Длина - 98 мм. • Ширина - 53 мм. • Высота - 40 мм. • ГОСТ70881-2023	Шт	10
	Маховик для смесителя- квадрат	Тип смесителя двухрычажный Вид маховик Тип круглый Для кран-букс квадрат 7x7 мм Материал пластик Класс товара Бытовой Цвет хром/белый Комплектация 2 шт ГОСТ 25809-2019	Пара	5

Сертификаты соответствия на материалы – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ !!!

Заведующая хозяйством

С.В.Кучер