山東振泰集團

ZHENTAI TIRE

山东省振泰集团股份有限公司
地址：山东高密昌安大道北18号
电话：+86-536-2717199
传真：+86-536-2717199
网址：http//www.zhentaigroup.com
微信：zttyre

SHANDONG ZHENTAI GROUP CO.,LTD.
Add:NO.18 CHANGAN STREET,GAOMI CITY,SHANDONG
TEL:+86-536-2717199
FAX:+86-536-2717199
WEB：http//www.zhentaigroup.com
WECHAT：zttyre

LONGWAY-ON THE WAY TO SUCCESS

振泰轮胎

http://www.zhentaigroup.com

振泰集团位于山东高密，占地面积300亩，注册资金1.04亿元。主要产品有子午轮胎、斜交轮胎、实心轮胎等十大系列，600多个规格。其中农胎的品种规格基本涵盖了中国农机装备的需求，为中国农用装备轮胎最大的制造基地之一。系国家高新技术企业，国家守合同重信用企业，中国轮胎企业排名40强，山东省橡胶行业综合实力50强，产品为山东名牌、山东省著名商标。

SHANDONG ZHENTAI GROUP CO.,LTD is located in Gaomi,Shandong,covers an area of 3000,000 square meters and has 100 million Yuan registered capital.The top 50 enterprise in rubber industry in Shandong Province The products are Shandong Top Brand & Shandong Famous Brand. We manufacture ten series tyres.Radial tyre,LTR,PCR, AGR,Indystril,OTR ,Foresry, Light Truck and Solid tyre. All together ,more than 600 sizes. Zhentai is one of Chinese largest agricultural tyre manufacturing bases. The agricultural tyre specifications basically covers all of Chinese current agricultural equipment requiements.It is a national high and new technology enterprise, national enterprise of "Keeping promise & honouring contracts", China tire enterprises ranked No.40, the company successfully listed in QILU market.

为国内六十余家优秀农业装备企业配套并远销四十多个国家和地区。

We supply products for more than 60 domestic famous agricultural machinery manufacturers,the products are exported to more than 40 countries and regions.

时风集团 SHIFENG GROUP
中国五征 WUZHENG CHINA
LOVOL 福田雷沃重工
DEUTZ FAHR CHANGLIN 道依茨·法尔 （山东常林集团和意大利合资）
JINYUE 科乐收·金亿 （德国独资）
YTO 中国一拖
DFAM （东风农机集团）
ZOOMLION 中联重科
JD JIANG DONG （江东动力）

创造优质品质

Create Excellent Quality

Company Qualification

公司资质

ISO9001体系证书

IATF16949体系证书

美国DOT认证

欧盟E-MARK认证

R117 认证

海湾GCC认证

SASO认证

欧盟REACH 认证

CCC CERTIFICATION

国家CCC认证

CAR TIRE | 轿车轮胎

ZT101

规格 SIZE	负荷指数 load index	速度级别 speed grade	轮辋 rim	充气断面宽 sectionwidth	充气外直径 overall diameter	最大负荷 max.load kg(lbs)	最大气压 max.pressure kpa(psi)
135/70R12	65	Q	4.00B	138	495	290(639)	300(44)
145/70R12	69	Q/T	4.50B	150	509	325(716)	270(39)
155/70R12	73	S	4.50B	157	523	365(805)	300(44)
155/80R13	79	T	4.50B	157	578	437(963)	300(44)
155/70R13	75	T	4.50B	157	548	387(853)	300(44)
155/65R13	73	T	4.50B	157	532	365(805)	300(44)
165/70R13	79	T	5.00B	170	562	487(1074)	300(44)
165/65R13	77	T	5.00B	170	544	412(908)	300(44)
175/70R13	82	T	5.00B	177	576	475(1047)	300(44)
185/70R13	86	T	5.50B	189	590	530(1168)	300(44)
165/80R13	83	T	4.50B	165	594	487(1073)	300(44)
155/65R14	75	T	41/2J	157	558	387(853)	300(44)
165/60R14	75	T	5J	170	554	387(853)	300(44)
165/70R14	81	T	5J	170	588	462(1020)	300(44)
175/70R14	84	T	5J	177	602	500(3305)	300(44)
175/65R14	82	T	5J	177	584	475(1047)	300(44)
185/70R14	88	T	51/2J	189	616	560(1235)	300(44)
185/65R14	86	T	51/2J	189	596	530(1168)	300(44)
185/60R14	82	T	51/2J	189	578	475(1047)	300(44)
195/70R14	91	T	6J	201	630	615(1355)	300(44)
205/70R14	95	T	6J	209	644	690(1521)	300(44)
185/65R15	88	H	51/2J	189	621	560(1235)	300(44)
195/65R15	91	H	6J	201	635	615(1356)	300(44)
205/65R15	94	H	6J	209	647	670(1477)	300(44)

CAR TIRE | 轿车轮胎

ZT558

规格 SIZE	负荷指数 load index	速度级别 speed grade	轮辋 rim	充气断面宽 sectionwidth	充气外直径 overall diameter	最大负荷 max.load kg(lbs)	最大气压 max.pressure kpa(psi)
※195/60R14	86	T	6J	201	590	530(1168)	300(44)
※195/60R15	88	H	6.0J	201	615	560(1235)	300(44)
※205/60R15	91	H	6.0J	209	627	615(1356)	300(44)
205/60R16	92	H	6.0J	209	652	630(1389)	300(44)
215/60R16	95	H	6.5J	221	664	690(1521)	300(44)
※225/60R16	98	H	6.5J	228	676	750(1653)	300(44)
※215/65R15	96	H	6.5J	221	661	710(1565)	300(44)
※205/65R16	95	H	6.0J	209	672	690(1521)	300(44)
※215/65R16	98	H	6.5J	221	686	750(1653)	300(44)
※205/70R15	96	H	6.5J	209	669	710(1565)	300(44)
※215/70R15	98	H	6.5J	221	683	750(1653)	300(44)
※225/70R15	100	H	6.5J	228	697	800(1764)	300(44)

※Size to be developed .

ZT103

规格 SIZE	负荷指数 load index	速度级别 speed grade	轮辋 rim	充气断面宽 sectionwidth	充气外直径 overall diameter	最大负荷 max.load kg(lbs)	最大气压 max.pressure kpa(psi)
145/80R13	79	T	4.00B	145	562	437(963)	340(50)

LIGHT TRUCK TIRE | 轻卡轮胎

ZT901

规格 SIZE	负荷指数 load index	速度级别 speed grade	层级 ply rating	轮辋 rim	充气断面宽 section width	充气外直径 overall diameter	最大负荷 max.load kg(lbs)	最大气压 max.pressure kpa(psi)
155R12C	88/86	Q	8	4.50B	157	553	560(1235)/530(1168)	450(65)
155R13C	90/88	Q	8	4.50B	157	578	600(1323)/560(1235)	450(65)
165R13C (ZT101)	94/93	N	8	4.50B	165	594	670(1477)/650(1433)	450(65)

ZT501

规格 SIZE	负荷指数 load index	速度级别 speed grade	层级 ply rating	轮辋 rim	充气断面宽 section width	充气外直径 overall diameter	最大负荷 max load kg(lbs)	最大气压 max pressure kpa(psi)
185R14C	102/100	S	8	51/2J	189	652	850(1875)/800(1764)	450(65)
185R15C	103/102	S	8	51/2J	189	677	875(1929)/850(1875)	450(65)
195R14C	106/104	S	8	51/2J	196	668	950(2095)/900(1985)	450(65)
195R15C	106/104	S	8	51/2J	196	693	950(2095)/900(1985)	450(65)

规格 SIZE	负荷指数 load index	速度级别 speed grade	层级 ply rating	轮辋 rim	充气断面宽 section width	充气外直径 overall diameter	最大负荷 max load kg(lbs)	最大气压 max pressure kpa(psi)
195R15C	106/104	S	8	51/2J	196	693	950(2095)/900(1985)	450(65)

ZT502

ZT701

规格 SIZE	负荷指数 load index	速度级别 speed grade	层级 ply rating	轮辋 rim	充气断面宽 section width	充气外直径 overall diameter	最大负荷 max load kg(lbs)	最大气压 max pressure kpa(psi)
205R14C	109/107	Q	8	6J	208	684	1030(2271)/975(2150)	450(65)
215R14C	112/110	Q	8	6J	216	700	1120(2470)/1060(2337)	450(65)
195/70R15C	104/102	R	8	6J	201	655	900(1984)/850(1874)	450(65)
205/70R15C	106/104	S	8	6.0J	209	669	950(2095)/900(1985)	450(65)
215/70R15C	109/107	R	8	61/2J	221	683	1030(2271)/975(2150)	450(65)
225/70R15C	112/110	R	8	6.5J	228	697	1120(2469)/1060(2337)	450(65)
205/65R16C	107/105	R	8	6J	209	672	975(2150)/925(2039)	450(65)
215/70R16C	106/102	N	8	6.5J	221	708	900(1984)/850(1874)	450(65)
215/75R16C	113/111	R	8	6J	216	728	1150(2535)/1090(2403)	475(68)
205R16C	110/108	Q	8	6J	208	728	1215(2678)/1150(2535)	475(68)
235/65R16C	115/113	R	8	7J	240	712	1060(2337)/1000(2205)	450(65)

ZT801

规格 SIZE	负荷指数 load index	速度级别 speed grade	层级 ply rating	轮辋 rim	充气断面宽 section width	充气外直径 overall diameter	最大负荷 max load kg(lbs)	最大气压 max pressure kpa(psi)
5.00R12LT	88/86	P	10	3.50B	143	568	560(1235)/530(1170)	550(80)
5.50R12LT	92/90	P	10	3.50B	160	600	630(1389)/600(1323)	500(73)
5.50R13LT	94/92	P	12	4.00B	160	620	670(1480)/640(1410)	550(80)

规格 SIZE	负荷指数 load index	速度级别 speed grade	层级 ply rating	轮辋 rim	充气断面宽 section width	充气外直径 overall diameter	最大负荷 max load kg(lbs)	最大气压 max pressure kpa(psi)
6.00R13LT	93/89	P	8	4.50B	170	655	650(1433)/580(1279)	420(61)
	98/94	P	10				750(1654)/670(1477)	530(77)
6.00R14LT	95/90	P	8	4½J	170	680	690(1521)/600(1323)	420(61)
	100/96	P	10				800(1764)/710(1566)	530(77)
6.00R15LT	97/92	P	8	4.50E	170	705	730(1609)/630(1389)	460(67)
	101/97	P	10				825(1819)/730(1610)	530(77)

ZT601

ZT201

规格 SIZE	负荷指数 load index	速度级别 speed grade	层级 ply rating	轮辋 rim	充气断面宽 section width	充气外直径 overall diameter	最大负荷 max load kg(lbs)	最大气压 max pressure kpa(psi)
6.50R16LT	107/102	N	10	5.50F	185	750	975(2150)/850(1875)	560(81)
7.00R15LT	109/105	N	10	5.50F	200	750	1030(2272)/925(2040)	560(81)
7.00R16LT	115/110	N	12	5.50F	200	775	1215(2679)/1060(2337)	670(97)
7.50R16LT	122/118	L	14	6.00G	215	805	1500(3305)/1320(2910)	770(112)

AT200

规格 SIZE	负荷指数 load index	速度级别 speed grade	层级 ply rating	轮辋 rim	充气断面宽 section width	充气外直径 overall diameter	最大负荷 max load kg(lbs)	最大气压 max pressure kpa(psi)
31×10.5R15LT	109	Q	6	81/2J	268	775	1030(2270)	350(51)
LT215/75R15	100/97	S	6	6J	216	703	800/730/(1764/1610)	350(50)
LT235/75R15	104/101	S	6	61/2J	235	733	900/825/(1985/1819)	350(50)
	116/113	S	10	61/2J	235	733	1250/1150/(2756/2563)	550(80)
LT225/75R16	115/112	S	10	6J	223	744	1215/1120/(2680/2470)	550(80)
LT235/85R16	120/116	S	10	61/2J	235	806	1400/1250(3086/2756)	550(80)

SAND GRIP TIRE | 沙漠轮胎

规格 SIZE	负荷指数 load index	速度级别 speed grade	层级 ply rating	轮辋 rim	充气断面宽 section width	充气外直径 overall diameter	最大负荷 max load kg(lbs)	最大气压 max pressure kpa(psi)
7.50R16LT	112/107	R	8	6.00G	215	805	1120(2470)/975(2150)	460(65)

ZT208

ZT205

WINTER LIGHT TRUCK TIRE | 冬季轻卡胎

规格 SIZE	负荷指数 load index	速度级别 speed grade	层级 ply rating	轮辋 rim	充气断面宽 section width	充气外直径 overall diameter	最大负荷 max load kg(lbs)	最大气压 max pressure kpa(psi)
6.50R16LT	107/102	L/N	10	5.50F	185	750	975(2150)/850(1875)	560(81)
7.00R16LT	117/107	L/N	10	5.50F	200	775	1090(2403)/975(2150)	560(81)
	115/110		12				1215(2679)/1060(2337)	670(97)
6.00R13lt	93/98	P	8	4.50B	170	655	650(1433)/580(1279)	420(61)
	98/94	P	10				750(1654) /670(1477)	530(77)
6.00R14LT	98/90	P	8	4½J	170	680	690(1521) /600(1323)	420(61)
	100/96	P	10				800(1764) /710(1566)	530(77)
6.00R13LT	97/92	P	8	4.50E	170	705	730(1609) /630(1389)	460(67)
	101/97	P	10				825(1819)/730(1610)	530(77)

ZT301

SPECIAL TRAILER RADIAL TIRE(STR) | ST系列半钢子午线轮胎

规格 SIZE	轮辋 rim	速度级别 speed grade	充气断面宽 section width	充气外直径 overall diameter
ST145R12 8PR	4.00B	88/83L	145	527
ST175/80R13 6PR	5.00B	91/87L	177	610
ST185/80R13 8PR	5J	99/95L	184	626
ST205/75R14 6PR	51/2J	100/96L	203	664
ST205/75R14 8PR	51/2J	105/101L	203	664
ST215/75R14 6PR	6J	102/98L	216	678
ST205/75R15 6PR	51/2J	101/97L	203	689
ST205/75R15 8PR	51/2J	107/102L	203	689
ST225/75R15 8PR	6J	113/108L	223	719
ST225/75R15 10PR	6J	117/112L	223	719
ST205/90R15 12PR	5.50F	109/105L	200	750
ST225/90R16 8PR	6J	121/117Q	220	808
ST225/90R16 10PR	6J	124/120L	220	808
ST235/80R16 10PR	61/2J	124/120L	235	782
ST235/85R16 10PR	6.5	123/121L	235	806
ST235/85R16 12PR	6.5	128/124L	235	806

AGRICULTURAL GUIDANCE TIRE

| 农用车导向轮胎

F-2竹节

型号size	层级plyrating	标准轮辋rim	充气断面宽 sectionwidth	充气外直径 overalldiameter
4.00-12	4、6	3.00D	110	535
4.00-14	4、6	3.00D	110	590
4.00-16	4、6	3.00D	110	640
5.00-15	4、6	4J	140	665
5.00-16	6	4.00E	150	710
5.50-16	4、6	4.00E	150	710
6.00-16	4、6	4.00E	160	740
6.50-20	4、6	5.00E	180	860

GUIDANCE TIRE F-2 | 导向轮胎

F-2

F-2 4R

型号 size	层级 ply rating	标准轮辋 rim	新胎充气后尺寸 mm	
			断面宽 (width)	外直径 (overall dia)
4.00-12TT TL	4	3.00D	110	535
4.00-19TT TL	4	3.00D	110	720
5.00-15TT TL	4、6	4J	140	665
5.50-16TT TL	4、6	4.00E	150	710
6.00-16TT TL	4、6、8	4.00E	160	740
6.50-16TT TL	6、8	4.50E	175	760
7.5L-15TT TL	6、8	6LB	208	745
7.50-16TT TL	6、8	5.50F	205	810
7.50-18TT TL	6、8	5.50F	205	860
7.50-20TT TL	6、8	5.50F	205	910
9.00-16TT TL	8	6LB	235	860
9.5L-15TT TL	6、8	8LB	240	780
11L-15TT TL	6、8、10、12	8LB	280	810
10.00-16TT TL	8、10	W8L	275	910
11.00-16TT TL	8、10、12	W10L	315	970
10.00-16TT TL 4R	8、10、12、14	W8L	275	910
11.00-16TT TL 4R	8、10、12	W10L	315	970
14L- 16.1TT TL 4R	10、12	16.1x11LB	355	940

IMPLEMENT TIRE I-1 | 农业工具轮胎

I-1

型号size	层级ply rating	标准轮辋rim	充气断面宽 sectionwidth	充气外直径 overall diameter
760L-15TTTL	6、8	5.50F	193	734
9.5L-14TTTL	6、8	7.00	241	741
9.5L-15TTTL	6、8	8LB	240	780
11L-14TTTL	6、8	8LB	280	750
11L-15TTTL	6、8、10、12	8LB	280	810
11L-16TTTL	6、8、10、12	8LB	280	835
12.5L-15TTTL	8、10、12、14	10.00	318	823
12.5L-16TTTL	8、12、14	W10L	317	850
10-15TTTL	10、12、14、16	8LB	276	855
205/75-15	8	7.00	200	700
207/80-15	8	7.00	230	730
10.5/80-18	12	W9X18	280	885

IMPLEMENT TIRE IMP100 | 农业工具轮胎

IMP100

型号 size	层级 ply rating	标准轮辋 rim	新胎充气后尺寸 mm	
			断面宽 (width)	外直径 (overall dia)
10.0/80-12	8	9	264	710
10.0/75-15.3	10	9	264	760
11.5/80-15.3	12	9	290	845
12.5/80-15.3	14	9	312	885

R1

AGRICULTURAL TIRE R-1 | 农业轮胎

型号 size	层级 ply rating	标准轮辋 rim	新胎充气后尺寸mm	
			断面宽(width)	外直径（overalldia）
3.88-7	4	3.00D	80	375
4.00-8	4	3.00D	110	435
4.00-10	4	3.00D	112	485
4.00-12	4	3.00D	112	535
4.00-16	4	3.00D	110	640
4.00-19	4	3.00D	110	720
5.00-12	4、8	4.00E	145	590
5.00-15	6	4.00J	140	685
5.50-17	4、6、8	4.50E	155	577
6-12	4、6	5	165	640
6.00-12	4、6	4.50E	165	640
6.00-14	4、6	4.50E	165	690
6.00-16	6、10	4.50E	165	745
6.50-16	6、8	5.50F	180	765
150/95-14	6	4.50E	170	760
8.00×408	10	4.50E	116	1181
7.00-12	6	5.50F	190	680
7-14	4、6、8	6.00	183	691
7-16	4、6、8	6.00	183	742
7.50-16	6、8、10、14	5.50F	205	810
7.50-20	6、8、10、12	5.50F	205	910
8-16	6、8、10	6.00	211	790
8.3-20	6、8	W7	210	895
8.3-24	6、8、10	W7	210	900

R1

AGRICULTURAL TIRE R-1 | 农业轮胎

型号 size	层级 ply rating	标准轮辋 rim	新胎充气后尺寸mm	
			断面宽(width)	外直径（overalldia）
9.5-16	6、8、10	W8	250	860
9.5-16(加宽)	8、10	W8	255	850
9.5-20	6、8	W8	250	950
9.5-20（加宽）	8	W8	275	950
9.5-22	6、8、10	W8	240	1000
9.5-24	6、8	W8	240	1050
9.5-28	8	W8	240	1060
9.5-32	8、12、16	W8	240	1250
10.00/75-15.3	8	9.00	280	890
11.2-16	8	W10	285	950
11.2-20	8	W10	285	1005
11.2-24	8、10、12	W10	285	1105
11.2-28	8、10	W10	285	1205
11.2-38	6、8、10	10.00	330	1459
11-32	6	W10	305	1360
12-38	8、10	DW11	315	1575
12.4-24	8、10、12、14	W11	315	1160
12.4-28	8、10	W11	315	1260
12.4-48	14、16	W11	315	1820
12.4-54	14、16	W11	315	1921
13.6-16	8、10、12	W12	328	995
13.6-16	8	W12	345	1006
13.6-16	10	W12	345	920
13.6-16	12	W12	345	900

R1

AGRICULTURAL TIRE R-1 | 农业轮胎

型号 size	层级 ply rating	标准轮辋 rim	新胎充气后尺寸 mm	
			断面宽(width)	外直径（overalldia）
13.6-16	10	W12	365	900
13.6-24	8、10、12、14	W12	345	1210
13.6-28	8、10、12	W12	345	1310
13.6-38	8、10、12	W12	345	1710
13.8-20	8、10、12	W12	328	1094
13.8-70-20	10	W12	350	1050
14.9-24	8、10、12	W13	378	1265
14.9-26	8、10、12	W13	378	1315
14.9-28	8、10、12	W13	378	1365
14.9-30	8、10、12	W13	378	1415
14.9-48	14、16	W13	378	1870
15-24	10、12、14	DW14	410	1330
15.5/80-24	16	W13	378	1265
15.5-38	8、10、12	W14L	395	1570
16.9-28	8、10、12	W15L	430	1435
16.9-30	8、10、12	W15L	430	1485
16.9-34	8、10、12	W15L	430	1585
16.9-38	10、12	W15L	430	1685
18.4-26	12	DW16	467	1450
18.4-30	8、10、12	W16L	467	1550
18.4-34	10、12、14	W16L	467	1655
18.4-38	8、10、12、16	W16L	467	1755
20.8-38	8、10、12、14	W18L	528	1835
20.8-42	10、12	W18L	528	1895
23.1-26	12	DW20	587	1605

R2

AGRICULTURAL TIRE R-2 | 农业轮胎

型号 size	层级 ply rating	标准轮辋 rim	新胎充气后尺寸 mm	
			断面宽(width)	外直径（overall dia）
14.9 -26	10	W13	378	1335
14.9 -28	10	W13	378	1365
18.4 -38	12	W16L	467	1780
28L -26	14	DW25	715	1672
19.5L-24	14	DW16	495	1340

R-1A

AGRICULTURAL TIRE R-1A | 防刺扎深花

型号 size	层级 ply rating	标准轮辋 rim	新胎充气后尺寸 mm	
			断面宽（width）	外直径（overall dia）
6.00-16	6,8	4.50E	165	745
6.50-16	6,8	5.00F	180	765
7.50-16	8,10	5.50F	205	810
8.3-20	8,10	W7	210	895
8.3-24	8,10	W7	210	995
9.5-24	8,10	W8	240	1050
11.2-24	10,12	W10	285	1105
11.2-28	10,12	W10	285	1205
12.4-24	10,12	W11	315	1160
14.9-26	10,12	W13	378	1315
16.9-30	12,14	W15L	430	1485

R-1B

AGRICULTURAL TIRE R-1B | 防刺扎深花

型号 size	层级 ply rating	标准轮辋 rim	新胎充气后尺寸 mm	
			断面宽 (width)	外直径 (overall dia)
9.5-28	8	W8	240	1145
9.5-48	16	8.00	241	1655
11-38	14	W10	305	1540
13.6-16	8、10、12	W12	328	995
13.8-20	8、10、12	W12	328	1094
14.9-28	12,14	W13	378	1365
18.4-38	12	W16L	467	1755

R-1C

AGRICULTURAL TIRE R-1C | 抓地虎

型号 size	层级 ply rating	标准轮辋 rim	新胎充气后尺寸 mm	
			断面宽 (width)	外直径 (overall dia)
7.50-20	8	5.50F	205	910
8.3-20	8	8W	210	980
9.5-20	8	8W	245	1000

R-1D

AGRICULTURAL TIRE R-1D | 植保机

型号 size	层级 ply rating	标准轮辋 rim	新胎充气后尺寸 mm	
			断面宽 (width)	外直径 (overall dia)
120/90-26	10	4.00E	120	985
500-32	10	3	130	1240

GR-1

DUAL USE OF PADDY AND LAND FIELD TIRE GR-1 | 水旱两用轮胎

型号 size	层级 ply rating	标准轮辋 rim	新胎充气后尺寸 mm	
			断面宽 (width)	外直径 (overall dia)
6.50-16	5.50F	6.8	170	760
7.50-16	5.50F	8,10	205	810
8.3-20	W7	6.8	210	900
8.3-24	W7	8,10	210	995
9.5-24	W8	6.8	240	1060
11.2-24	W10	10,12	285	1105
12.4-24	W11	10,12	315	1160
11.2-28	W10	12	285	1205
12.4-28	W11	12	315	1260
11-32	W10	8,10	305	1360

PADDY FIELD TIRE PR-1 | 水田高花轮胎

PR-1

规格 size	层级 ply rating	轮辋 rim	新胎充气后尺寸mm	
			断面宽(width)	外直径(overalldia)
6.00-12	4、6	4.50F	165	680
6.50-16	6	5.00F	180	800
7.50-16	6	5.50F	205	850
8.3-20	6、8	W7	210	950
8.3-24	6、8	W7	210	1050
9.5-20	6、8、10	W8	240	1050
9.5-24	6、8、10	W8	240	1150
11-32	6	W10	305	1460
11.2-28	6	W11	315	1315
11.2-24	6、8、10	W10	285	1205
11.4-20	8	W10	300	1150
12.4-20	8	W10	300	1150
12.4-26	8	W11	315	1265
12.4-28	6、8、10	W11	315	1315
13.6-38	8	W12	345	1710
14.9-26	6	W13	385	1325
14.9-28	6	W13	385	1375
14.9-30	10	13.00	378	1475
15-30	8	W15	435	1560
16.9-30	8	W15	425	1590
18.4-30	8	W15	435	1560
16.9-30	6	W15L	430	1610
16.9-34	10	W15L	430	1730
18.4-38	12	W16L	440	1795

12.00-18

400/60-15.5

AGRICULTURAL IMPLEMENT TIRE | 农机具轮胎

轮胎型号 size	标准轮辋 rim	层级 ply rating	气压 kpa	新胎充气后尺寸 mm	
				断面宽(width)	外直径(overalldia)
12.00-18	9.00V	10、12、14	350	291	1030
400/60-15.5TL	13	14、16	A8	404	875

12.00-18

13.00-18

MILITARY TIRE | 军花轮胎

轮胎型号 size	标准轮辋 rim	层级 ply rating	气压 kpa	新胎充气后尺寸 mm	
				断面宽(width)	外直径(overalldia)
320-457 (12.00-18)	9.00V	8、10	340	291	1070
340-457 (13.00-18)	9.00V	8	320	335	1105

AGRICULTURAL TRICYCLE TIRE&FARM VEHICLES TIRE | 农用三轮/农汽轮胎

LUG

MIXTURE

规格 size	花纹类型 patt.no	轮辋 rim	层级 ply rating	气压 kpa	新胎充气后尺寸 mm	
					断面宽(width)	外直径(overalldia)
4.00-8	LUG	3.00D	4、6	300	110	415
4.00-12		3.00D	4、6	330	122	537
4.00-14		3.00D	4、6	340	110	590
4.50-14		3.00D	6	360	122	605
6.00-13		4.50E	6、8、10	400	184	690
6.00-16		4.00E	6、8、12	450	160	740
6.50-16		5.50F	8、10	530	185	750
7.00-16		5.50F	8、10、12	630	200	775
7.50-16	S-LUG	6.00G	10、12、14	630	215	780
7.50-20		6.0	10、12、14	740	215	935
8.25-16		6.50H	10、12、14	630	235	855
8.25-20		6.5	12、14、16	810	235	974
9.00-16	LUG	6.50H	10、12、14	630	255	890
9.00-20		7.0	14、16	770	259	1018
4.50-12	MIXTURE	3.00B	4、6、8	400	127	545
5.00-12		3.50B	6、8	400	143	568
4.50-16		3.00D	6	360	122	655
5.00-14		4J	6	360	130	638
5.50-16		4.00E	6、8	370	150	710
6.00-14		41/2J	6、8	420	170	680
6.00-15		4.50E	6、8、10	420	170	705
6.50-14		41/2J	6、8、10	420	180	705
6.50-15		4.50E	6、8、10	420	180	730
6.50-16		5.50F	8、10、12	530	185	750

RIB

LIGHT TRUCK TIRE | 斜交轻卡轮胎

规格 size	轮辋 rim	层级 ply rating	气压 kpa	新胎充气后尺寸 mm	
				断面宽(width)	外直径(overalldia)
6.00-14	4.1/2J	6(8)	420	170	680
6.50-14	4.1/2J	8(10)	420	180	705
6.00-15	4.50E	8(10)	420	170	705
6.50-15	4.50E	10(8)	420	180	730
6.50-16	5.50F	12(8/12)	530	215	780
7.00-16	5.50F	12(8/10/14)	630	185	750
7.50-16	6.00G	14(8/10/12)	730	200	775
8.25-16	6.50H	14(12)	630	215	805

IRRIGATION

IRRIGATION TIRE | 灌溉胎直花

型号 size	层级 ply rating	标准轮辋 rim	新胎充气后尺寸 mm	
			断面宽(width)	外直径(overall dia)
11.2-24	8	W10	285	1105
14.9-24	8	W13	378	1265
11.2-38	8	10.00	330	1459

IRRIGATION

IRRIGATION TIRE R1 | 灌溉胎人字

型号 size	层级 ply rating	标准轮辋 rim	新胎充气后尺寸 mm	
			断面宽 (width)	外直径 (overall dia)
13.6-24	8	w12	345	1210
14.9-24	8	w13	378	1265
11.2-38	8	10	330	1459

R3

AGRICULTURAL TIRE R3 | 农用轮胎

轮胎型号 size	标准轮辋 rim	层级 ply rating	新胎充气后尺寸 mm	
			断面宽 (width)	外直径 (overalldia)
28L-26	DW25	16	714	1590
24.5-32	DW21	16	625	1775
23.1-30	DW20	16	605	1682
30.5L-32	DW27	18	790	1800

G2/L2

OTR TIRE G2/L2 | 工程轮胎

轮胎型号 size	标准轮辋 rim	层级 plyrating	气压 kpa	新胎充气后尺寸mm	
				断面宽(width)	外直径(overalldia)
14.00-24TL	9.00DC	16	550	375	1370
17.5-25TL	14.00/1.5	16	275	445	1350
20.5-25TL	17.00/2.0	16	225	520	1490

C7

OTR TIRE C7 | 工程轮胎

轮胎型号 size	标准轮辋 rim	层级 ply rating	新胎充气后尺寸 mm	
			断面宽 (width)	外直径 (overall dia)
23.1-26	DW20	12	587	1581

E3/L3

OTR TIRE E3/L3 | 工程轮胎

轮胎型号 size	标准轮辋 rim	层级 plyrating	气压 kpa	新胎充气后尺寸 mm	
				断面宽(width)	外直径(overalldia)
7.50-16	5.50F	8、10、12、14	210	205	810
7.50-20	5.50F	8、10、12	240	215	950
8.25-16	6.50H	8、10、12	240	235	855
9.00-16	6.50H	8、10、12	280	255	890
9.00-20	7.00	10、12、14、16	280	259	1018
9.50-20	W8	10、12、14、16	280	240	960
12.00-20	8.50	12、14、16	560	296	950
13.00-24	10.00	12、14、16	450	350	1300
14.00/9016	6.50H	12、14	260	265	840
17.5-25TT/TL	14.00/1.5	16、20	250	445	1350
20.5-25TT/TL	17.00/2.0	16、20	280	520	1490
23.5-25TT/TL	19.50/2.5	16、18、20、24	250	595	1615

OTR TIRE C1 | 工程轮胎

C1

轮胎型号 size	标准轮辋 rim	层级 ply rating	新胎充气后尺寸 mm	
			断面宽（width）	外直径（overall dia）
7.50-15	6.00	12、14	220	790
14/70-20	11TG	12、16	380	975

SKID STEER TIRE SKS-1 | 铲车轮胎

SKS-1

轮胎型号 size	标准轮辋 rim	层级 ply rating	气压 kpa	新胎充气后尺寸 mm	
				断面宽（width）	外直径（overall dia）
10-16.5TL	8.25	8、10	520	264	770
12-16.5TL	9.75	10、12	450	307	840
12-16TT	8.5V	10	450	315	1020
14-17.5TL	10.50	14	559	350	920
15-19.5TL	11.75	14	480	390	1020
11L-16 TL	W8L	12	350	280	820

SKS-2

SKS-3

SKS-4

SKS-5

SKID STEER TIRE SKS-2/3/4 /5| 铲车轮胎

轮胎型号 size	花纹类型 patt.no.	标准轮辋 rim	层级 ply rating	气压 kpa	新胎充气后尺寸 mm	
					断面宽（width）	外直径（overall dia）
10-16.5TL	SKS-2	8.25	8、10	520	279	795
12-16.5TL	SKS-2	9.75	10、12	550	325	835
10-16.5TL	SKS-3	8.25	8、10	520	279	795
12-16.5TL	SKS-3	9.75	10、12	550	325	835
10-16.5TL	SKS-4	8.25	8、10	520	279	795
12-16.5TL	SKS-4	9.75	10、12	550	325	835
10-16.5TL	SKS-5	8.25	12	520	264	782
12-16.5TL	SKS-5	9.75	14	550	314	831

F-3

AGRICULTURAL TIRE F-3 | 农业工程轮胎

规格 size	轮辋 rim	层级 plyrating	气压 (kpa)	新胎充气后尺寸 mm		单胎负荷 (kg)
				断面宽(width)	外直径(overalldia)	
11L-15TL	8LB	10	360	280	810	1060
11L-16TL	8LB	10	360	280	835	1120
11L-16TL	8LB	12	440	280	835	1250
180/70-12TT	5.5F	6	/	190	605	/

IND-3

AGRICULTURAL TIRE IND-3 | 农业工程轮胎

规格 size	轮辋 rim	层级 plyrating	气压 (kpa)	新胎充气后尺寸 mm		单胎负荷 (kg)
				断面宽(width)	外直径(overalldia)	
10.5/80-18	9	10	370	274	905	1935
10.5/80-18	9	12	430	274	905	1935
12.5/80-18	9	12	370	308	985	2025
12.5/80-18	9	14	430	308	985	2910

R-4

AGRICULTURAL TIRE R-4 | 农业工程轮胎

规格 size	轮辋 rim	层级 ply rating	气压 (kpa)	新胎充气后尺寸mm		单胎负荷 (kg)
				断面宽(width)	外直径(overalldia)	
16.9-24TL	W15L	12	260	430	1310	3250
16.9-28TL	W15L	12	200	430	1410	2380
17.5L-24TL	W15L	12	220	445	1240	2800
19.5L-24TL	DW17	12,14	230	495	1315	3450
21L-24TL	DW18	12	250	533	1375	4200
18.4-26	10	16	330	467	1450	4700

PNEUMATIC

FORKLIFT TIRE | 叉车轮胎

规格 size	轮辋 rim	层级 ply rating	气压 (kpa)	新胎充气后尺寸 mm	
				断面宽(width)	外直径(overalldia)
5.00-8	3.50D	8、10	800	137	470
6.00-9	4.00E	10、12	850	160	540
6.50-0	5.00F	10、12	775	175	590
7.00-9	5.00S	10、12	850	190	590
7.00-12	5.00S	12、14	850	190	676
28*9-15	7.00	14、16	700	220	710
8.15-15	7.00	14、16	700	220	710
8.25-12	6.50	12	750	235	765
8.25-15	6.50	14、16	800	235	840
9.00-20	7.00	14、16	760	259	1018
10.00-20	7.50	14、16	690	278	1055
12.00-20	8.50	16	690	315	1125

SOLID TIRE | 实心轮胎

SOLID

轮胎型号 size	标准轮辋 rim	外直径mm overalldia	断面宽 mm sidth	maxloading(kg) counterbalancelift truck			otherindustrial		
				10km/h		16km/h	25km/h		25km/h
				load	rota	rota	load	rota	rota
8-5.00	3.00	469	126	1210	970	880	1095	820	840
18*7-8 (180/70-8)	4.33	457	154	2350	1880	1700	2110	1585	1620
6.00-9	4.00E	545	140	1920	1535	1390	1730	1295	1325
6.50-10	5.00	597	157	2840	2110	1910	2370	1780	1820
7.00-9	5.00	578	170	2370	2015	1925	2370	1750	1785
7.00-12	5.00	683	168	3015	2410	2185	2710	2035	2075
8.25-12	6.50	735	206	3326	2660	2410	2995	2245	2295
8.15-15 (28*9-15) (225/75-15)	7.00	706	207	4090	3270	2960	3675	2755	2820
8.25-15	6.50	847	205	4940	3950	3575	4440	3330	3045

AGRICULTURAL RADIAL TIRE | 农业子午线系列

花纹类型 patt.no.	轮胎型号 size	标准轮辋 rim	新胎充气后尺寸 mm	
			断面宽（width）	外直径（overalldia）
平花 LUG	6.50-16	3.00D	130	665
	5.50-16	4.00E	150	685
人字 R-1	6.00-12	4.50E	165	640
	6.00-16	4.50E	165	745
	7.50-16	6.0	183	742
	7.50-20	5.50F	205	810
	8.3-24	W7	210	895
	9.5-24	W8	240	1000
人字 R-1	11.2R24	W10	285	1105
	12.4R24	W11	315	1160
	13.6R24	W12	345	1210
	14.9R24	W13	378	1265
	12.4R28	W11	315	1260
	13.6R28	W12	345	1310
	14.9R28	W13	378	1365
	16.9R28	W15L	430	1435
	16.9R30	W15L	430	1485
	18.4R30	W16L	467	1550

Speed	Symbol	Load Capacity Index							
S1	KM/H	L1	KG	L1	KG	L1	KG	L1	KG
B	50	50	190	70	335	90	600	110	1060
C	60	51	195	71	345	91	615	111	1090
D	65	52	200	72	355	92	630	112	1120
E	70	53	206	73	365	93	650	113	1150
F	80	54	212	74	375	94	670	114	1180
G	90	55	218	75	387	95	690	115	1215
J	100	56	224	76	400	96	710	116	1250
K	110	57	230	77	412	97	730	117	1285
L	120	58	236	78	425	98	750	118	1320
M	130	59	243	79	437	99	775	119	1360
N	140	60	250	80	450	100	800	120	1400
P	150	61	257	81	462	101	825	121	1450
Q	160	62	265	82	475	102	850	122	1500
R	170	63	272	83	487	103	875	123	1550
S	180	64	280	84	500	104	900	124	1600
T	190	65	290	85	515	105	925	125	1650
U	200	66	300	86	530	106	950	126	1700
H	210	67	307	87	545	107	975	127	1750
V	240	68	315	88	560	108	1000	128	1800
W	270	69	325	89	580	109	1030	129	1850
Y	300							130	1900
Z	Above 240								

轮胎保养须知

一、定期检查胎压。

胎压是影响轮胎寿命的重要因素，不要过高或者过低，要按照车辆标示的胎压进行充气。夏天尽量让胎压低一些；冬季寒冷，尽量保证汽车的轮胎气比夏天足一些，因为轮胎容易热胀冷缩。这样驾驶起来才舒适又安全。

二、经常检查轮胎的磨损情况。

有时个别车辆会出现“吃胎”的情况，这就要经常查看一下轮胎，特别是内侧，看看是否有异常的磨损，主要观察轮胎两侧花纹深度是否一致。

三、及时清除轮胎里的小石子等异物。

轮胎花纹里的异物有潜在的危险，容易在汽车行驶时飞溅蹦出。因此应该发现小石子等就要用钥匙等抠出来，尽量保证轮胎的干净。

四、按时轮换轮胎

汽车前轮是转向轮，磨损比较大，一般为了减轻前轮磨损，车辆首保后，每5000公里左右进行一次四轮更换，最好是对角线更换。

五、定时进行四轮定位。

当车辆出现跑偏或者其它异常的转向时，要及时给轮胎进行定位，以免轮胎出现其它异常。四轮定位能保证车辆4个轮胎均匀受力，避免过度磨损。

六、及时补胎。

如果车辆扎了钉子，即使没有漏气，也要尽快的换上备胎，然后补上扎钉子的轮胎。其实有时扎上钉子先不用换备胎，让补胎师傅先看看钉子，如果钉子不大，扎的不深，可能没有扎透轮胎，就不用换备胎了。